

JVC



LYT2062-002A


CS

使用指南

摄像机

GZ-HD320 **AC**

GZ-HD300 **AC**



尊敬的顾客

感谢您购买此款摄像机。在使用之前，请仔细阅读说明书第 6 页和第 7 页上的使用安全注意事项，以保证安全使用本产品。

HDD

micro
SD
HC

DOLBY
DIGITAL
STEREO CREATOR

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AVCHD

中文

记录之前对电池充电

关闭摄像机并安装电池。

存取指示灯


闪烁：正在存取文件

当指示灯闪烁时，不要取下交流电源适配器、电池或 microSD 插卡。

电源 / 充电指示灯

闪烁：正在充电

熄灭：充电完成




小心

- 请务必使用 JVC 电池。如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全性和性能。

手握调整


调整手带并扣紧。

- 当握住摄像机时扣紧手带。
- 携带摄像机时，小心不要掉落。



日期 / 时间设定

- 1** 打开液晶监视器以开启摄像机




- 2** 在 10 秒钟内选择 [是]

用您的手指在感应器上滑动。然后按一下 OK。




- 当此信息消失时，按住电源键至少 2 秒钟关闭电源，然后再按住该键至少 2 秒钟。
- 请用手指触摸感应器。如果用指甲或戴手套触摸，感应器不起作用。


- 3** 选择 [时钟设置]



- 4** 选择离您使用摄像机最近的城市



- 5** 如果夏日时有效，选择 [开]




- 6** 设定日期和时间

触摸感应器：设定日期和时间

→：将光标移到右边

OK：时钟开始




视频记录

小心

记录重要场景之前，建议进行试录。


1 滑动模式开关以选择  (视频) 模式



2 选择记录模式 (REC)



按该键时模式改变。





自动记录指示出现。



3 开始记录



按 **START/STOP** 键开始记录，再次按下停止。




播放

1 选择播放模式 (PLAY)

PLAY / REC



按该键时模式改变。



2 选择所需文件

索引画面



3 选择 ▶ (触一下 OK)

播放画面



■ 执行向前搜索或向后搜索等操作 (☞ 第 24 页)

■ 在电视机上观看文件 (☞ 第 32 页)

小心

记录之后，请勿忘记进行备份！

- 复制文件到光盘 (☞ 第 47 页)
- 复制文件到磁带录像机/DVD 录像机 (☞ 第 53 页)
- 播放创建的光盘 (☞ 第 50 页)
- 在电脑上编辑文件 (☞ 第 54 页)

安全注意事项

小心:为预防火灾或电击，切勿使本机淋雨或受潮。

警告:

- 若发现摄像机或交流电源适配器发出烟雾或异味，应立即关闭电源，或者拔下电源插头。如果此时继续使用本摄像机或交流电源适配器，将会导致火灾或电击。请与 JVC 经销商联系。切勿尝试自行修复。
- 为预防电击，请勿擅自打开机壳。机内无用户可修的零件。检修时请找特约技术人员。
- 在您长时间不用交流电源适配器时，建议您从交流电源插座上拔下电源电线。
- 在某些地区，请根据交流电源墙壁插座的类型使用转换插头。

注意:

- 额定值牌（系列号码牌）和安全警告位于主机的底部和/或背面上。
- 序列号码牌在电池箱座上。
- 交流电源适配器的额定信息和安全警告位于其上部 and 下部。

小心:

请勿将电池、装有电池的摄像机、以及装有电池的遥控器暴露于直射阳光、火焰或类似高温环境下。

警告:

请将电源插头置于方便插拔的地方。

更换锂电池之警告

本机所用的电池如果处理不当，则有引起火灾或化学燃烧的危险。

请勿进行再充电、分解、加热到 100°C 以上或丢入火中焚烧。

更换电池时，请使用 Panasonic、三洋、索尼或万胜的 CR2025 型电池。

电池更换错误，有可能引起爆炸及火灾。

- 用完的电池应及时处理。
- 严禁小孩玩弄。
- 请勿分解电池，也不可丢入火中。

将本机安装在橱柜或架子上时，为了空气流通，使机器四周保留充分的间隙（两侧、上部及后面各 10 cm 以上）。

请勿堵塞透气孔。

（如果透气孔被报纸或布等堵塞，将影响散热。）

请将本机远离明火，如点燃的蜡烛等。

处理蓄电池时，应充分考虑环境问题。请务必严格遵守当地有关蓄电池处理的规则及法律。

请勿将本机置于高湿度的环境下或溅上水滴。

请勿在浴室或多水的地方使用本机。

而且，请勿将充满水或液体的物品（化妆品及药剂、鲜花瓶、盆栽植物、杯子等），放在本机的上面。

（如果水或液体侵入本机，可能引起火灾或触电。）

不要将镜头直接对向太阳。否则会损伤眼睛并导致内部电路出现故障。还可能有引起火灾或电击的危险。

警告！

下列注意事项关系到对摄像机及用户的可能损害。抓着液晶监视器携带或拿持摄像机时会掉落本机，或引起故障。


不要在不平稳的平面上使用三脚架。否则可能翻倒而使摄像机严重受损。

警告！

最好不要把摄像机接在电缆（音频/视频、S 视频等）上然后将本机放在电视机顶面上，否则不小心勾到电缆则会使摄像机摔落而受损。

警告：

为防电击或损坏本机，先将电源电线的小头紧紧插入交流电源适配器直到不再松动，然后将电源电线的大头插入交流电源插座。



如果显示此符号，仅在欧盟国家有效。

记住，本摄像机仅供用户个人使用。

任何未经许可的商业使用都是受禁止的。（即使是摄录个人欣赏用的影片、表演或展览，您最好事先获得准许。）

商标

- “AVCHD” 和 “AVCHD” 标记是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。
- 经 Dolby Laboratories 许可制造。“Dolby” 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。
- x.v.Colour™ 是 Sony Corporation 的商标。
- HDMI 是 HDMI Licensing, LLC. 的商标。
- Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和（或）其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。
- iTunes, iMovie, 和 iPhoto 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。
- YouTube 和 YouTube 标志是 YouTube LLC 的商标和/或注册商标。
- 本使用说明书中的其他产品和公司名称是各所有者的商标和（或）注册商标。



目录

准备工作

附件	10
准备遥控器	11
索引	12
液晶监视器上的指示	14
使用之前所需的设定	16
对电池充电	16
日期/时间设定	16
语言设定	17
其他设定	18
手握调整	18
安装三脚架	18
使用 microSD 插卡	19

记录/播放

记录文件	20
视频记录	20
静像记录	21
变焦	22
LED 灯	22
检查剩余电池电量	22
检查记录媒体上的剩余空间	22
将文件登记到事件	23
打开“人脸检测”模式	23
播放文件	24
视频播放	24
静像播放	25
使用特殊效果播放	26
文件搜索功能	27
播放 MTS 文件	28
手动记录	29
切换到手动记录模式	29
菜单中的手动设定	29

与电视机一起使用

在电视机上观看文件	32
连接电视机	32
播放操作	33
通过 HDMI 结合电视机操作	34

编辑

管理文件	35
从视频截取静像	35
删除文件	35
保护文件	37
查看文件信息	38
改变事件登记	39
分割文件	40
剪裁文件	41
人脸检测聚焦	42
播放列表	43
制作播放列表	43
播放播放列表	44
播放列表的其他操作	45

复制

复制文件	46
复制/移动文件	46
使用 BD/DVD 刻录机	47
使用 USB 外置硬盘	51
复录文件到磁带录像机/DVD 录像机	53

电脑操作


使用电脑制作光盘	54
与便携式媒体播放器一起使用	59
打开导出模式	59
更改导出设定	59
传送文件到电脑	60
上传文件到网站	61
打开上传模式	61
上传剪裁	61
上传文件	62

附加信息


更改菜单设定	63
故障排除	69
警告指示	73
清洁	75
规格	76
注意事项	78
术语	84

如何使用触摸感应器

在液晶监视器上显示菜单之后:



- ① 用您的手指在感应器上滑动。
- ② 选择 [确定]。(触一下 OK。)



- A 要选择左侧显示的屏幕按钮，请触摸屏幕按钮旁边的感应器部分。
- B 要选择屏幕底部显示的屏幕按钮，请触摸其下面的按钮。

请首先阅读本节!

备份重要的记录数据

建议将重要的记录数据复制到 DVD 或其他记录媒体以保存。JVC 对任何数据丢失概不负责。

进行试录

在进行重要数据的实际记录之前，请进行试录并播放记录的数据，从而检查视频和声音是否已经正确记录。

在摄像机工作异常的情况下将其重设

关闭液晶监视器并切断摄像机电源（电池或交流电源适配器），然后重新接通。

有关使用电池的注意事项

- 请务必使用 JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U 电池。本产品包含专利和其他专有技术，并设计为只可使用 JVC 电池而不能使用其他电池。用其他电池工作时，JVC 不能保证本产品的安全或性能。
- 如果摄像机受到静电影响，请先关闭其电源再使用。


如果发生故障，立即停止使用摄像机，并咨询本地的 JVC 经销商。

- 维修或检查摄像机时，所记录的数据可能会被删除。在送修或检查之前，请备份好所有数据。

由于摄像机可能会用于在商店进行演示，因此默认状态下演示模式设为开启

要禁用演示模式，请将 [演示模式] 设为 [关]。(☞ 第 65 页)

附件




AP-V20M

交流电源适配器



电源线



BN-VF808U

电池



组件电缆



AV 电缆



USB 电缆



RM-V751U

遥控器



CR2025

锂电池
预安装于遥控器中。



CD-ROM


注

请务必使用附带的电缆来连接。切勿使用任何其他电缆。

准备遥控器

购买时，遥控器内附电池。
使用之前，请取出绝缘片。

光束有效区




注






当传感器直接曝露于阳光或强光下时，发射光束可能无效或者可能导致不正常操作。

重新插入电池

按下锁定块，拉出电池支架。




索引



注

- 拍摄时，请注意勿挡住 17，18，19 和 20。
- 液晶监视器可以旋转 270°。



摄像机

- ① 电源键
- ② HDMI 小型接口 (☞ 第 32 页)
- ③ 组件接口 (☞ 第 32 页)
- ④ DISPLAY 键 (☞ 第 15 页)
- ⑤ 扬声器
- ⑥ 通风孔
- ⑦ 变焦杆 (☞ 第 22 页)
扬声器音量控制
- ⑧ SNAPSHOT 键 (☞ 第 21 页)

- ⑨ 触摸感应器
- ⑩ OK 键
- ⑪ MENU 键

- ⑫ 模式开关  
- ⑬ UPLOAD 键 (☞ 第 61 页)
TITLE 键 (☞ 第 44 页)
- ⑭ EXPORT 键 (☞ 第 59 页)
- ⑮ DIRECT DISC 键 (☞ 第 48 页)
INFO 键 (☞ 第 22、38 页)
- ⑯ PLAY/REC 键 (☞ 第 20、21、24、25 页)

- ⑰ LED 灯 (☞ 第 22 页)
- ⑱ 遥控感应器
- ⑲ 镜头
- ⑳ 立体声麦克风

- ㉑ 直流电接口
- ㉒ START/STOP 键 (☞ 第 20 页)
- ㉓ AV 接口 (☞ 第 33、53 页)
- ㉔ USB 接口 (☞ 第 47、51、55 页)

- ㉕ 三脚架固定槽
- ㉖ microSD 卡槽
- ㉗ 电池释放键

遥控器



- ① 红外线光束发射窗
- ② ZOOM (T/W) 键 (拉近/推远)
- ③ 调高键
- ④ 后跳键

- ⑤ 左按键
- ⑥ 后退键
- ⑦ PLAYLIST 键
- ⑧ START/STOP 键

- ⑨ S. SHOT (SNAPSHOT) 键
- ⑩ INFO 键
- ⑪ 前跳键
- ⑫ PLAY/PAUSE/SET 键


- ⑬ 右按键
- ⑭ 下一步键
- ⑮ 调低键
- ⑯ INDEX 键*
- ⑰ DISP 键

* 每按一下 **INDEX**，屏幕将按如下切换：

 模式：
索引画面 ↔ 组索引画面
 模式：
索引画面 ↔ 日期索引画面


液晶监视器上的指示

记录视频和静像时




- ① 选定的记录模式指示 (☞ 第 29 页)
A: 自动模式
M: 手动模式
- ② 效果模式指示 (☞ 第 31 页)
- ③ 近拍模式指示 (☞ 第 31 页)
- ④ LED 灯指示 (☞ 第 22 页)
- ⑤ 场景选择指示 (☞ 第 30 页)
- ⑥ 变焦指示 (☞ 第 22 页)
- ⑦ 记录媒体指示 (☞ 第 68 页)
- ⑧ 防摔保护指示 ([防摔保护] 设为 [关] 时出现。) (☞ 第 66 页)
- ⑨ 白平衡指示 (☞ 第 31 页)
- ⑩ 监视器背光指示 (☞ 第 65 页)
- ⑪ 电池指示
- ⑫ 日期/时间 (☞ 第 16 页)
- ⑬ 人脸检测指示 (☞ 第 23 页)
- ⑭ 手动聚焦调整指示 (☞ 第 30 页)
- ⑮ 背光补偿指示 (☞ 第 31 页)
- ⑯ 亮度控制指示 (☞ 第 30 页)
- ☒: 测光区域控制指示 (☞ 第 31 页)
- ⑰ 快门速度 (☞ 第 30 页)

仅在记录视频时




- ① 模式指示
- ② EXPORT 模式指示 (☞ 第 59 页)
- ③ 计数器
- ④ 上载模式指示 (☞ 第 61 页)
- ⑤ 视频质量 (☞ 第 64 页)
- ⑥ 剩余时间
- ⑦ ● REC: (在记录时出现。)
- II: (在记录待机模式时出现。)
- ⑧ 手振补偿 (DIS) 指示 ([手动补偿] 设为 [关] 时出现。) (☞ 第 64 页)
- ⑨ 拍摄指示 (☞ 第 20 页)
- ⑩ 风声消除指示 (☞ 第 64 页)
- ⑪ 事件指示 (☞ 第 23 页)
- ⑫ x.v.Colour™ (☞ 第 64 页)

仅在记录静像时




- ① 模式指示
- ② 聚焦指示 (☞ 第 21 页)
- ③ 图像大小 (☞ 第 64 页)
- ④ 图像质量: FINE (精细) 或 STD (标准) (☞ 第 64 页)
- ⑤ 剩余拍摄张数
- ⑥ 拍摄指示 (☞ 第 21 页)
- ⑦ 快门模式指示 (☞ 第 63 页)
- ⑧ 自拍定时指示 (☞ 第 63 页)

在视频播放时



- ① 模式指示
- ② 画面切换效果指示 (☞ 第 26 页)
- ③ 播放列表播放指示 (仅在播放播放列表时出现。) (☞ 第 44 页)
- ④ 快速查看指示 (☞ 第 20 页)
- ⑤ 视频质量 (☞ 第 64 页)
- ⑥ 计数器
- ⑦ 播放模式
 - ▶ : 播放
 - ⏸ : 暂停
 - ▶▶ : 向前搜索
 - ◀◀ : 向后搜索
 - ▶▶▶ : 向前慢放
 - ◀◀◀ : 向后慢放
(左边的数字显示速度。)
- ⑧ 电池指示
- ⑨ 日期/时间 (☞ 第 16 页)
- ⑩ 音量指示
- ⑪ x.v.Colour™ (☞ 第 64 页)
- ⑫ 1080p 输出 (☞ 第 67 页)

在播放静像时



- ① 模式指示
- ② 快速查看指示 (☞ 第 21 页)
- ③ 文件夹/文件号码
- ④ 幻灯片放映指示
- ⑤ 电池指示
- ⑥ 日期/时间 (☞ 第 16 页)
- ⑦ 1080p输出 (☞ 第 67 页)

切换液晶监视器上指示模式

每触一下 DISPLAY, 液晶监视器上的指示将按如下切换:

在记录模式中:

所有指示/所选功能的指示


在播放模式中:

所有指示/仅日期和时间/无指示

使用之前所需的设定

对电池充电

- 1 关闭液晶监视器以关闭摄像机。
- 2 安装电池，然后连接交流电源适配器。




- 电源 / 充电指示灯闪烁，指示开始充电。
- 指示灯熄灭时，充电完成。

要检查剩余电池电量 请参阅第 22 页。

电池	充电时间
BN-VF808U (配备)	1 h 50 m
BN-VF815U	2 h 40 m
BN-VF823U	3 h 40 m

卸下电池



注

- 您还可以仅通过交流电源适配器使用摄像机。
- 取决于记录条件，实际记录时间可能缩短，例如记录有快速移动对象的场景。
- 请勿拉扯或弯曲交流电源适配器的插头和电缆。否则可能会损坏交流电源适配器。

日期 / 时间设定

- 1 打开液晶监视器以开启摄像机。
- 2 触一下 MENU。
- 3 选择 [显示设置]。



- 4 选择 [时钟设定]。



5 选择 [时钟设置]。



6 选择离您使用摄像机最近的城市。

所选地区将突出显示

所选地区的主要城市

与格林尼治标准时间的时差



7 如果夏日时有效，选择 [开]。



8 设定日期和时间。

使用触摸感应器改变设定，然后选择 [→] 设定。



9 选择 [保存]。

要重设设定，选择 [退出]。

旅行时设定时钟为本地时间

执行步骤 1-4 (第 16 页) 后

5 选择 [区域设置]。



6 选择离您旅行区域最近的城市。



■ 返回前一个画面

选择 [↶]。

■ 退出画面

选择 [退出]。

语言设定

屏幕语言可以改变。

1 打开液晶监视器以开启摄像机。

2 触一下 MENU。

3 选择 [显示设置]。



4 选择 [LANGUAGE]。



5 选择所需的语言。

■ 返回前一个画面


选择 [↶]。

■ 退出画面

选择 [退出]。

其他设定

手握调整




注

- 当握住摄像机时扣紧手带。
- 携带摄像机时，小心不要摔落。

安装三脚架

对准摄像机销孔和三脚架方位销，以及固定槽和螺丝，然后顺时针旋转摄像机，将其安装到三脚架上。



注

请勿在不平稳的平面上使用三脚架。否则可能翻倒而使摄像机严重受损。

使用 microSD 插卡

本摄像机出厂预设为在内置硬盘上进行记录。您可以将记录媒体改为 microSD 插卡。

- 下列 microSD 插卡上的操作能够获得保证。
 - Panasonic
 - TOSHIBA
 - SanDisk
 - ATP

视频记录:

Class 4 或以上兼容 microSDHC 插卡 (4 GB 到 8 GB)

在 UXP 模式下, 请使用 6 级以上。

静像记录:

microSD 插卡 (256 MB 至 2 GB) 或 microSDHC 插卡 (4 GB 到 8 GB)


- 如果使用其他媒体, 则可能无法正确记录数据, 或可能丢失已经记录的数据。
- 不支持多媒体卡。
- 对于已经使用其它制造商生产的设备记录的視頻数据, 不能记录在 microSD 卡上。

插入 microSD 插卡

准备事项:

关闭液晶监视器以关闭摄像机。

- 1 打开 microSD 插卡舱盖。
- 2 将插卡斜角边向下将其牢固插入。



- 3 关闭 microSD 插卡舱盖。

取出 microSD 插卡

压下 microSD 插卡一次。插卡稍稍露出后, 将其拉出。

注

- 仅在电源关闭的情况下才能插入和取出 microSD 插卡。否则, 插卡上的数据可能会受损。
- 请勿触摸标签背面的端子。

改变记录媒体

将 [视频记录媒体] 和 [图像记录媒体] 设为 [SD]。(☞ 第 68 页)




首次使用 microSD 插卡之前, 请将其格式化

选择 [格式化SD卡] 来格式化插卡。(☞ 第 68 页)



记录文件

视频记录



您还可以通过在液晶监视器上选择 [REC] 来开始/停止记录。
(屏幕记录控制)

■ 停止记录

再按一下 START/STOP。

■ 查看最后记录的场景

在暂停记录时选择 .

在播放时选择 删除该场景。

■ 在视频记录时记录静像

按 SNAPSHOT。


■ 改变视频质量

在 [视频质量] 中改变设定。(☞ 第 64 页)

注

- 当您关闭摄像机然后重新开启时，将自动选择视频记录模式。
- 电源开启时，如果摄像机在 5 分钟内没有进行任何操作，则摄像机将自动关闭以省电。
- 请勿在记录时突然移动或摇动摄像机。
否则，可能会记录硬盘运转的声音（嗡嗡声）。

静像记录



■ 查看最后记录的图像

拍摄之后选择 。
在播放时选择 删除该图像。

■ 改变图像质量

在 [图形质量] 中改变设定。(☞ 第 64 页)

■ 改变图像大小

改变 [图像大小] 中的设定。(☞ 第 64 页)

■ 要连续记录静像

设为 [连拍] ([快门模式] 中)。(☞ 第 63 页)

4

完全按下 SNAPSHOT 拍摄静像。



注

- 记录静像时，DIS (手振补偿) 不起作用。
- 电源开启时，如果摄像机在 5 分钟内没有进行任何操作，则摄像机将自动关闭以省电。
- 进行打印时，以 16:9 尺寸记录的静像的边缘可能会被裁剪。请在当地打印商店确认是否可以进行 16:9 尺寸的打印。

记录文件 (续)

变焦


准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择记录模式。

推远



W: 广角拍摄



拉近



T: 远距离拍摄

您还可以通过在液晶监视器上选择 [W] 或 [T] 来拉近/推远。

变焦比 (出厂预设)

模式	模式
[20X / 光学]	[20X / 光学]

■ 改变最大变焦比 (仅限 模式)

在 [变焦] 中改变设定。(☞ 第 64 页)

注

将变焦杆完全设到 W 时，可以在距离被摄对象约 5 厘米处近拍。

LED 灯

准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择记录模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [光源]。

3 选择所需设定。

开	无论周围光线条件如何，LED 灯光始终打开。
自动	在光线不足的情况下拍摄时，LED 灯光自动打开。
关	取消此功能。

检查剩余电池电量

模式:

按两下 INFO 或 INFO，然后选择 。

模式:

按 INFO。



■ 退出画面

选择 [退出] 或按 INFO。

注

可记录时间显示仅用于参考。显示以 10 分钟为单位。

检查记录媒体上的剩余空间

准备事项:

- 选择 模式。
- 选择记录模式。

按 INFO。



显示各个视频质量模式的最长记录时间。

■ 改变视频质量

- 1) 选择视频质量。
- 2) 选择 [确定]。

■ 退出画面

选择 [退出]。

将文件登记到事件

如果您在开始记录前选择事件登记文件，可以在播放时轻松找到该文件。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择记录模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [登记事件]。



3 选择事件。



画面上显示所选事件。

退出画面

选择 [退出]。

按事件搜索

请参阅第 28 页。

注

一旦您选择了用于登记文件的事件，即使关闭摄像机，设定仍然会保留。

打开“人脸检测”模式

如果打开此模式，摄像机将检测人脸，并调整亮度和聚焦，从而清晰记录人脸。


准备事项:

- 选择  或  模式。
- 选择记录模式。

选择 。



■ 关闭人脸检测模式

再次选择 。

在打开人脸检测时记录静态图像

1) 半按 SNAPSHOT。



2) 按 SNAPSHOT。

在人脸检测模式，使用自拍定时

准备事项:

将 [自拍] 设置为 [脸部检测]。

1) 按 SNAPSHOT。

检测人脸。





2) 在检测到摄影师脸部 3 秒钟后记录静态图像。

摄影师









注

- 如果液晶监视器倒置，将不显示 。当液晶监视器在正常位置时改变设定。
- 若 [自拍] 设置为 [脸部检测]，则人脸检测模式无法打开。(有闪烁的  提示。)
- 视情况，可能无法检测到人脸。
- 如果人脸检测没有正常工作，记录前请关闭这一模式。


播放文件






视频播放

- 1** 滑动模式开关以选择  (视频) 模式。

- 2** 按 PLAY/REC 选择播放模式。

索引画面出现。

- 3** 选择所需文件。













- 要移到上一页或下一页
触摸  或  超过 1 秒钟。
- 从每个视频开头播放几秒钟
触一下 。

- 注**
 - 某些情况下，还可能播放视频开头外的部分。
 - 有些视频可能根本无法播放。
- 删除视频
在播放停止时选择 。

- 改变缩略图数目
(6 张缩略图/12 张缩略图)
将变焦杆移到 。
- 暂停时放大视频(仅限远程控制)
按遥控器上的 T。
 - 按遥控器上的 、、、 移动变焦区域。
 - 按遥控器上的 W 取消放大。


■ 视频播放的屏幕按键操作

-  : 返回文件的第一个场景
-  : 进到下个文件的第一个场景
-  : 返回索引画面
-  : 向后搜索 (播放时)
-  : 逐帧向后播放 (暂停期间) *
-  : 播放
-  : 暂停
-  : 向前搜索 (播放时)
-  : 逐帧向前播放 (暂停期间) *

* 当您保持触摸  /  下的感应按键一会儿时，将开始慢放。


■ 扬声器音量

— : 调低音量



+ : 调高音量

静像播放



■ 要移到上一页或下一页
触摸 [▲] 或 [▼] 超过 1 秒钟。

■ 删除静像
选择 。

■ 改变缩略图数目
(6 张缩略图/12 张缩略图)
将变焦杆移到 [W]。

■ 暂停时放大图像 (仅限远程控制)
按遥控器上的 T。

- 按遥控器上的 、、、 移动变焦区域。
- 按遥控器上的 W 取消放大。

■ 静像播放的屏幕按键操作

- ◀ : 改变幻灯片放映的播放顺序为向后播放
- ▶ : 改变幻灯片放映的播放顺序为向前播放
- : 返回索引画面
- ⏪ : 显示上一个文件
- ▶ : 开始幻灯片放映
- ⏸ : 结束幻灯片放映
- ⏩ : 显示下一个文件

播放文件 (续)

使用特殊效果播放

画面切换效果

在视频的开头和结束添加效果。
此类效果不适用于静像。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [擦除/减弱]。



3 选择所需效果。

有关各种效果的详情，请参阅右列。



4 选择想要播放的文件。

退出画面

触一下MENU。

关闭效果

选择[关]（步骤 3 中）。

擦除/减弱设定项目

- **[W] 渐白:**
使用白屏渐现或渐隐。
- **[Bk] 渐黑:**
使用黑屏渐现或渐隐。
- **[<] 横拉幕:**
从右到左划入，或以相反的方式划出。
- **[>] 左右拉幕:**
向左右打开的黑屏两半部分划入并显露出场景，或以相反的方式划出并覆盖。
- **[>] 纵拉幕:**
从黑屏的底部向顶部划入，或以相反的方式划出。
- **[<] 上下拉幕:**
从黑屏的中央向顶部和底部划入，或以相反的方式划出。

注

播放时间短于7秒钟的文件无法应用任何效果。

文件搜索功能

准备事项:

- 选择  或  模式。
- 选择播放模式。

组索引画面



您可以按组搜索所需的文件。组根据记录日期和时间自动创建。并且在添加/删除或编辑场景时，组的内容也会改变。

1 选择 .

2 选择 [组]。



3 选择想要播放的文件。



组中的文件数显示在缩略图中。

■ 返回索引画面

选择 .

■ 退出画面

选择 [退出]。


注

- 根据记录时间的间隔，组的内容可能改变。要改变内容，请登记事件。(☞ 第 23 页)
- 创建的组可能不按记录日期列出，例如当复制文件到 microSD 插卡时。

日期索引画面

您可以通过记录日期搜索所需的文件。

1 选择 .

如果是  模式，进步骤 3。

2 选择 [搜索日期]。



3 选择记录日期。



4 选择想要播放的文件。



■ 返回索引画面

选择 .

■ 退出画面

选择 [退出]。

播放文件 (续)

事件画面



您可以通过记录期间登记文件的事件搜索所需的文件。(P. 第 23 页) 通过事件搜索后, 您可以按记录日期搜索以缩小搜索范围。

- 1 选择
- 2 选择 [搜索事件]。



- 3 选择事件。



- 4 选择记录日期。
要显示所有文件, 选择 [全部]。



- 5 选择想要播放的文件。



- 返回索引画面
选择
- 退出画面
选择 [退出]。
- 改变文件的事件登记
请参阅第 39 页。

播放 MTS 文件

MTS 文件 (演示文件等) 存储在 EXTMOV 文件夹中。
请按以下步骤播放 EXTMOV 文件夹中的 MTS 文件。

- 准备事项:
- 选择 模式。
 - 选择播放模式。

- 1 触一下 MENU。
- 2 选择 [播放其他文件]。



- 3 选择想要播放的文件。



- 返回正常文件播放模式
选择

注
当管理信息损坏时, 将在 EXTMOV 文件夹中创建 MTS 文件。

手动记录

手动记录模式用于手动设定聚焦和画面亮度等。

切换到手动记录模式


准备事项:

- 选择  或  模式。
- 选择记录模式。

选择两次 [A/M]。



■ 返回自动记录模式

选择 [A/M]，使  指示出现。

菜单中的手动设定

手动记录模式:

- 1 触一下 MENU。
- 2 选择 [手动设置]。



- 3 选择所需菜单。



- 4 选择所需设定。



取决于您选择的设定，可以通过使用触摸感应器来设定数值。




■ 返回前一个画面


选择 。

■ 退出画面

选择 [退出]。

手动记录 (续)

菜单	设定:[] = 出厂预设
<p> 场景选择 调节曝光和快门速度以适合周围环境或被摄对象。</p>	<p> [关]:取消此功能。  夜视:通过自动调节快门速度,在暗淡的地方以更高感光度记录。  夜景:使傍晚景色看起来更加自然。  肖像模式:通过使背景模糊而强调出前景的被摄对象。  运动:清楚地记录快速移动的被摄对象。  雪景:在极其明亮环境中(例如在雪中)拍摄时,补偿可能显得太暗的被摄对象。  点光源:点光源造成被摄对象过亮时,选择此项设定。</p>
<p> FOCUS 调整聚焦。</p>	<p> [自动]:自动调整聚焦。  手动:    :手动调整聚焦。(变焦时,如果在变焦到广角(W)侧之前先在远摄(T)侧调整聚焦,则被摄对象将不会失焦。)</p>
<p> 聚焦辅助 辅助调整聚焦。</p>	<p>图像变成黑白的。聚焦图像的框线以蓝色显示。请以此作为精确调节聚焦的参照。调整聚焦,然后选择[确定]固定聚焦。</p>
<p> 调节亮度 调整亮度。</p>	<p> 模式  [自动]:自动调整亮度。  手动: -6 到 +6:在此范围内以 1 为增量校正亮度。  模式  [自动]:自动调整亮度。  手动: -2.0 到 +2.0 (EV):在此范围内以 1/3EV 为增量校正亮度。</p>
<p> 快门速度 快的快门速度可以冻结快速移动的被摄对象,慢的快门速度可以使被摄对象模糊,使人产生运动的印象。</p>	<p> 模式  [自动]:自动调整快门速度。  手动: 1/2 到 1/4000:数值越小,快门速度越快。  模式  [自动]:自动调整快门速度。  手动: 1/2 到 1/4000:数值越小,快门速度越快。 注 使用慢快门速度记录时,建议您使用三脚架。</p>

菜单	设定: [] = 出厂预设
<p>WB WB</p> <p>调整白平衡可以获得记录期间周围环境光线强度的最佳色彩。</p>	<p>A [自动]: 自动调整白平衡。</p> <p>M 手动:</p> <p>☑ 手动白平衡: 根据光源手动调节白平衡。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 在摄像机之前安置一张平滑白纸, 使白纸填满画面。 2) 保持触摸 OK 直到 ☑ 指示出现。  <p>☀ 晴天: 晴天在室外拍摄时。</p> <p>☁ 阴天: 阴天在室外拍摄时。</p> <p>💡 灯光: 使用视频光源或类似光源时。</p>
<p>☑ 背光补偿</p> <p>通过增加曝光, 背光补偿可以使被摄对象变亮。</p>	<p>☑ [关]: 取消此功能。</p> <p>ON 开: 激活此功能。</p>
<p>☼ 测光区</p> <p>当背光补偿作用不佳时, 让您在所需的点位调整亮度。</p>	<p>☼ [全屏]: 自动对全屏调整亮度。</p> <p>☼ 点: 自动对指定的点位调整亮度。</p>
<p>🎞 效果</p> <p>让您用特殊效果记录视频或静像。</p>	<p>☑ [关]: 不使用效果。</p> <p>🎞 褐色调: 图像带点棕色调, 好像旧照片。</p> <p>B/W 黑白色调: 图像变成黑白的, 好像旧电影。</p> <p>🎞 经典电影*: 此效果会跳帧, 图像呈现旧电影氛围。</p> <p>🎞 频闪*: 图像看上去像一系列的连续快照。</p> <p>* 仅限 🎞 模式</p>
<p>📷 近拍</p> <p>让您在 50 cm 左右的距离拍摄尽可能大的被摄对象。</p>	<p>☑ [关]: 取消此功能。</p> <p>ON 开: 激活此功能。</p> <p>注</p> <p>如果您不拍摄近照, 请将 [近拍] 设为 [关]。</p> <p>如果 [近拍] 设为 [开], 不在近处的静像将会模糊。</p>

在电视机上观看文件

本摄像机适用于高清或 PAL 制式的彩色电视信号。它不能用于其他标准的电视机。

连接电视机


可以从 HDMI 接口、COMPONENT 接口或 AV 接口输出视频。请选择最适合电视机的接口。

准备事项:

关闭所有设备。

■ 使用 HDMI 小型接口连接


我们建议使用 2 类 HDMI 电缆（高速电缆）。



注

- 当连接到 HDMI 电缆时，电视可能无法正常显示图像或声音，具体视所连接的电视而定。在这种情况下，请执行以下操作。
 - 1) 断开 HDMI 电缆并重新连接。
 - 2) 关闭摄像机并再次启动。


■ 使用 COMPONENT 接口连接



注

根据连接更改 [组件输出] 中的设定。
(☞ 第 67 页)

■ 使用 AV 接口连接



播放操作

完成电视机连接之后

- 1 开启摄像机和电视机。
- 2 将电视机设为视频模式。
- 3 (仅限于将摄像机连接到磁带录像机/DVD 录像机时)
开启磁带录像机/DVD 录像机, 然后将其设为辅助输入模式。
- 4 在摄像机上启动播放。(☞ 第 24, 25 页)

■ 在电视机上显示摄像机的屏幕显示
设定 [在电视机上显示] 为 [开]。
(☞ 第 67 页)

注

x.v.Colour™ 设为 [开] 的情况下记录视频时, 请改变电视机上的 x.v.Colour™ 设定 (☞ 第 64 页)。有关详情, 请参阅电视机的使用说明书。

注

更改 [视频输出] 中的设定, 使其符合电视机屏幕尺寸。(☞ 第 67 页)

通过 HDMI 结合电视机操作

使用 HDMI 电缆连接摄像机到支持 HDMI-CEC 的电视机允许您利用以下便利的功能。

- HDMI-CEC (消费电器控制) 是项行业标准, 它允许在通过 HDMI 电缆连接的 HDMI-CEC 兼容设备之间进行互操作。

注

- 不是所有 HDMI 控制的设备都兼容 HDMI-CEC 标准。当连接这些设备时, 摄像机的 HDMI 控制功能将不起作用。
- 本摄像机不保证能与所有支持 HDMI-CEC 的设备操作。
- 取决于各支持 HDMI-CEC 设备的规格, 某些功能可能不适用本摄像机。(有关详情, 请参阅电视机的使用说明书。)
- 某些连接的设备可能发生未预期的操作。在这些情况下, 请将 [HDMI控制] 设为 [关]。

准备事项:

- 在摄像机和电视机之间连接 HDMI 电缆。(☞ 第 32 页)
- 打开电视机并将 HDMI-CEC 关联的设定设为开。(有关详情, 请参阅电视机的使用说明书。)
- 开启摄像机并将 [HDMI控制] 设为 [开]。(☞ 第 67 页)

■ 操作方法 1



- ① 开启摄像机。
- ② 选择播放模式。
- ③ 连接 HDMI 电缆。

当摄像机开启时, 电视机将自动打开并切换为 HDMI 输入模式。

■ 操作方法 2



关闭电视机。

摄像机自动关闭。

■ 操作方法 3

- 根据连接的电视机, 摄像机的显示语言将自动切换为打开摄像机时电视机使用的语言。(此种情况只在摄像机支持电视机所选语言时适用。) 如果要摄像机使用不同于电视机显示语言的语言, 将 [HDMI控制] 设为 [关]。

注

- 即使摄像机显示语言改变, 电视机的显示语言也不会自动切换。
- 当连接放大器和选择器等设备时, 这些功能可能工作不正常。请将 [HDMI控制] 设为 [关]。
- 如果 HDMI-CEC 不能正常工作, 请关闭并重新开启摄像机。

管理文件

小心

存取文件时，请勿取出记录媒体或执行任何其他操作（例如关闭电源）。并且务必使用附带的交流电源适配器，因为如果在操作时电池耗尽，记录媒体上的数据可能受损。如果记录媒体上的数据受损，则请格式化记录媒体以备再次使用该媒体。（☞ 第 68 页）

从视频截取静像

您可以从记录的视频截取所需场景，然后将其存储为静像。

准备事项：

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

在暂停播放时按 **SNAPSHOT**。

SNAPSHOT



注

- 截取的静像以 1920 × 1080 的分辨率进行存储。根据视频源文件图像质量的不同，图像可能会被水平或垂直拉伸。
- 连拍功能不能用于截取图像。
- 不能在播放中截取视频。

删除文件

- 保护的文件无法删除。要删除这些文件，请先取消保护。（☞ 第 37 页）
- 文件一旦删除便无法恢复。删除之前请先检查文件。

准备事项：

- 选择  或  模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 **MENU**。

2 选择 **[删除]**。



删除当前显示的文件



执行步骤 1-2 后

3 选择 **[当前文件]**。



4 选择 **[是]**。



您可以通过选择  或  来选择上一个或下一个文件。

退出画面

选择 **[退出]**。

管理文件 (续)

删除选择的文件


执行步骤 1-2 (第 35 页) 后

3 选择 [文件选择]。



4 选择所需文件并选择 .



- 文件上出现  标记。要选择其他文件，请重复此步骤。
- 要检查文件内容，选择 [检查]。

5 选择 [执行]。

6 选择 [是]。



退出画面

选择 [退出]。

删除所有文件

执行步骤 1-2 (第 35 页) 后

3 选择 [全部删除]。



4 选择 [是]。



退出画面

选择 [退出]。

保护文件

准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑]。



3 选择 [保护/取消]。



保护当前显示的文件

执行步骤 1-3 后

4 选择 [目前文件]。



5 选择 [是]。



您可以通过选择 或 来选择上一个或下一个文件。

退出画面

选择 [退出]。

保护选择的文件

执行步骤 1-3 后

4 选择 [文件选择]。



5 选择所需文件并选择 。



- 文件上出现 (保护) 标记。要选择其他文件，请重复此步骤。
- 要检查文件内容，选择 [检查]。

6 选择 [退出]。

7 选择 [是]。



取消保护

在步骤 5 中选择保护的的文件。

管理文件 (续)

保护全部文件

执行步骤 1-3 (☞ 第 37 页) 后

4 选择 [保护全部内容]。



5 选择 [是]。



退出画面

选择 [退出]。

取消保护所有文件

- 1) 在步骤 4 中选择 [取消保护]。
- 2) 选择 [是]。

查看文件信息

准备事项:

- 👤 模式: 暂停播放。否则, 请在索引画面中选择文件。
- 📷 模式: 播放静像。否则, 请在索引画面中选择文件。按 INFO。



- 文件夹 (📷 模式): 文件夹名称
- 日期/时间: 记录日期和时间
- 播放时间 (👤 模式): 播放时间 (文件长度)
- 大小 (📷 模式): 图像大小 (☞ 第 64 页)
- 画质: 视频质量/图像质量 (☞ 第 64 页)
- 保护: 文件保护状态 (☞ 第 37 页)

关闭文件信息显示

再次按 INFO。

改变事件登记

准备事项:

- 选择 模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑]。



3 选择 [切换事件记录]。



改变当前显示文件的事件

执行步骤 1-3 后

4 选择 [目前文件]。



5 选择 [是]。



您可以通过选择 或 来选择上一个或下一个文件。


6 选择新的事件。
要取消事件登记，选择 [取消]。



改变所选文件的事件

执行步骤 1-3 后

4 选择 [设置范围并更改]。



5 选择范围的第一个文件。



要预览场景，选择文件并选择 [检查]。

6 选择范围的最后一个文件。

7 选择新的事件。
要取消事件登记，选择 [取消]。



■ 退出画面
选择 [退出]。

管理文件 (续)

分割文件

您可以将所选视频一分为二。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑]。



3 选择 [分割]。




4 选择所需文件。



播放开始。

5 在要分割文件的点上，选择 [设定]。
建议在按下暂停按钮之后选择 [设定]。



使用这些控件来定位分割点。

实际分割点可能与设定的点稍有不同。

6 选择 [分割至此处]。



要再次设定分割点，选择 [取消]。

退出画面

选择 [退出]。

注

- 播放分割的文件时，会显示分割点的记录日期。
- 在开启导出设置或上传设置时，不能分割文件。

剪裁文件

您可以选择需要的视频部分并将其另存为新的视频文件。

准备事项:

- 选择 模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑]。



3 选择 [修剪]。



4 选择所需文件。



5 在开始点选择 [设定]。
建议在按下暂停按键之后选择 [设定]。



使用这些控件来定位开始点。

6 在结束点选择 [设定]。
建议在按下暂停按键之后选择 [设定]。



要取消开始点设定，选择 [取消]。

7 选择 [捕捉已修剪的文件]。



要再次设定开始/结束点，选择 [重新定义区域]。

8 选择 [是]。
完成复制后，复制的文件被添加到索引画面。

9 触一下 OK。

■ 退出画面
选择 [退出]。

管理文件 (续)

人脸检测聚焦

可以在静态图像中聚焦包含人脸的部分，并将其保存为新文件。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

1 选择所需静态图像。



2 选择 .



3 触一下触摸感应器，选择要聚焦的人脸。




4 选择 .



5 调整聚焦区域。



- 触一下触摸感应器，上下移动此区域。
- 选择  更改变焦比。

6 选择 [保存]。



不管原始宽高比为多少，变焦图像将以16:9的宽高比保存。

7 选择 [是]。

8 触一下 OK。

播放列表

播放列表是根据喜好顺序组织记录的视频的列表。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

制作播放列表

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑播放列表]。



3 选择 [新列表]。




4 选择某个项目并显示文件。



- [从场景创建]: 逐个显示所有文件。
- [按组创建]: 显示按组列出的所有文件。
- [按日期创建]: 显示按记录日期列出的所有文件。
- [按事件创建]: 搜索某个事件并根据记录日期列出相关文件。

5 选择要添加到播放列表的文件。



要预览场景，选择文件并选择 [检查]。

6 选择插入点。



- 要添加其他文件，请重复步骤 5 和 6。
- 要删除登记的场景，请选择登记的文件，然后选择 [取消]。

7 选择 [保存]。

8 选择 [保存并退出]。



退出画面

选择 [退出]。

创建播放列表之后添加图像标题
请参阅第 45 页。

注

- 最多可以制作 99 个播放列表。
- 如果删除原始文件，则播放列表中的相关文件也会被删除。

播放列表 (续)

创建包括图像标题的播放列表

您可以轻松地创建包括图像标题的播放列表。

1 按 TITLE。



2 选择所需的图像标题。



您可以通过选择 [检查] 在全屏检查图像标题。

3 选择所需文件。



您可以通过选择 [检查] 来检查场景。

4 选择 [确定]。

■ 返回前一个画面
选择 [返回]。

■ 退出画面
选择 [退出]。

播放播放列表

1 触一下 MENU。

2 选择 [播放播放列表]。



3 选择播放列表。



■ 停止播放
选择 [停止]。

■ 退出画面
选择 [退出]。

■ 从所需场景进行播放

- 1) 在步骤 3 中选择 [检查]。(播放列表索引画面出现。)
- 2) 选择所需场景。


注


- 播放带图像标题的播放列表时，将在显示标题 5 秒钟之后开始播放。
- 向播放列表添加图像标题时，将在文件名称的左侧出现 [] 标记。

播放列表的其他操作

您可以在创建的播放列表中执行其他编辑和删除文件操作。


在播放列表中添加 / 删除文件

执行步骤 **1-2** ( 第 43 页) 后

- 3** 选择 [编辑]。
- 4** 选择想要编辑的播放列表。
要添加或删除文件, 请按照步骤 **5** 至 **8** 进行。 ( 第 43 页)


删除播放列表

即使您删除播放列表, 也不会删除原始文件。

执行步骤 **1-2** ( 第 43 页) 后

- 3** 选择 [删除]。
- 4** 选择想要删除的播放列表。
要一次删除所有播放列表, 选择 [全部删除]。
- 5** 当出现 [要删除播放列表吗?] 时, 选择 [是]。


向播放列表添加图像标题

执行步骤 **1-2** ( 第 43 页) 后

- 3** 选择 [设置标题]。
- 4** 选择所需播放列表。
- 5** 选择所需的图像标题。


复制文件

复制和可连接设备种类



本摄像机


您可以单独使用本摄像机相互复制硬盘和 microSD 插卡上的文件。



DVD 刻录机

CU-VD50/CU-VD3

您可以将本摄像机上记录的文件复制到光盘上。



BD 刻录机

莱希型号: 301828

您可以将本摄像机上记录的文件复制到光盘上。



USB 外置硬盘

您可以将本摄像机上记录的文件复制到 USB 外置硬盘。



电脑

您可以使用电脑从摄像机复制文件到光盘。



磁带录像机/DVD 录像机

您可以将本摄像机上记录的视频复录到磁带录像机/DVD 录像机上。

注


- 建议使用 JVC DVD 刻录机 (CU-VD50/CU-VD3)。使用 CU-VD20 或 CU-VD40 时, 记录时间可能比 DVD 刻录机使用说明书中所述的时间长 2 倍左右。
- 建议的 USB 外置硬盘

希捷	FreeAgent™ Desk 系列
莱希	Design by Neil Poulton 系列

- 无法使用容量超过 2 TB 的 USB 外置硬盘。

复制/移动文件

您可以在 HDD 和 microSD 插卡之间复制或移动文件。




准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择播放模式。
- 确保将 microSD 插卡插入 microSD 插槽中。
- 确保在复制/移动的目的媒体中留有足够剩余空间。

1 触一下 MENU。

2 选择 [编辑]。



3 选择 [复制] 或 [移动]。



- [复制]:
复制文件到目的媒体, 同时在源媒体中保留原始文件。
- [移动]:
移动文件到目的媒体, 同时删除源媒体中的原始文件。

4 选择方向。 ([HDD → SD] 或 [SD → HDD])



5 选择所需菜单。



- **[复制全部]/[移动全部]:**
选择此项设定以传送记录媒体内的所有文件。
当硬盘中全部文件的大小大于 microSD 插卡的剩余容量时, 将仅复制剩余容量可容纳的文件。
- **[选定并复制]/[选定并移动]:**
当想要传送所选文件时选择此项设定。
 - 1) 选择所需文件。要选择其他文件, 请重复此过程。
 - 2) 选择[执行]。

6 选择 [是]。



开始文件传送。出现 [复制完成]/[移动完成] 时, 触一下 OK。

■ 退出画面

选择 [退出]。

■ 停止文件传送

- 1) 选择 [取消]。
- 2) 显示 [退出?] 时, 选择 [是]。

使用 BD/DVD 刻录机

使用 BD/DVD 刻录机可将摄像机中的文件备份到光盘。

● 请使用下列某种方法观看光盘。(如果您尝试使用不兼容的播放机播放光盘, 可能无法弹出光盘。)

- 使用摄像机播放光盘。
(☞第 50 页)
- 使用 BD/DVD 刻录机播放光盘。*
- 在电脑上播放*
- 使用支持 BD-MV 和 AVCHD 的 BD/DVD 播放机播放光盘。*

* DVD 必须首先在摄像机上进行终结。


● 不能播放除使用 BD/DVD 刻录机制作的光盘之外的光盘。

● 当连接 DVD 刻录机 (CU-VD50) 到电视机时, 您无需使用摄像机就可以播放创建的光盘。当播放时断开 USB 电缆。

使用 BD/DVD 刻录机连接

准备事项:

先打开摄像机, 然后打开 BD/DVD 刻录机。



注

- 另请参阅选购的 BD/DVD 刻录机的使用说明书。
- 当连接 DVD 刻录机时, 请使用 DVD 刻录机自带的 USB 电缆。
- 当连接 BD 刻录机时, 请使用带有小型-A(公)和 B(公)接口的 USB 电缆。建议使用 JVC 的 QAM0852-001 (可选)。详情请参阅第 58 页。

复制文件 (续)

备份全部文件

准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择 HDD 或 microSD 卡。
- 将摄像机连接到 BD/DVD 刻录机。
- 使用 BD 刻录机时, 选择 [更改录制媒体] 并选择光盘类型。

1 选择 [从所有创建] (模式) 或 [保存全部] (模式)。



2 选择所需菜单。



- 模式: [所有场景]
 - 模式: [全部图像]
- 复制记录媒体中的全部文件。

- 模式: [未保存场景]
 - 模式: [未保存的图像]
- 对于尚未复制的文件, 将自动选择并复制。

3 选择 [执行]。



4 选择 [是] 或 [否]。

- [是]: 按组显示缩略图。
- [否]: 按照日期或播放列表显示缩略图。

5 选择 [执行]。

- 文件被复制到光盘。当出现 [完成] 时, 触一下 OK。
- 当出现 [插入下一张碟按 [取消] 退出创建] 时, 更换光盘。剩余的文件将复制到第二张光盘。
- 要取消复制, 选择 [取消]。

复制从未复制过的视频文件

自动选择并复制尚未复制到光盘的文件。

1 打开液晶监视器以开启摄像机。

2 按 DIRECT DISC。



3 选择 [是] 或 [否]。

- [是]: 按组显示缩略图。
- [否]: 按照日期或播放列表显示缩略图。

4 选择 [执行]。



- 开始创建光盘。出现 [完成] 时, 触一下 OK。
- 当出现 [插入下一张碟按 [取消] 退出创建] 时, 更换光盘。剩余的文件将复制到第二张光盘。
- 要取消创建光盘, 选择 [取消]。

■ 退出画面

- 1) 选择 [退出]。
- 2) 显示 [退出?] 时, 选择 [是]。

选择待备份文件

准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择 HDD 或 microSD 卡。
- 将摄像机连接到 BD/DVD 刻录机。
- 使用 BD 刻录机时, 选择 [更改录制媒体] 并选择光盘类型。

1 选择[选择和创建] (模式) 或[选择并保存] (模式)。



2 选择所需菜单。



模式:

- [按日期创建]:
文件按照其记录的日期排序。相关文件以列表显示。选择记录日期。
- [按事件创建]:
文件按照事件排序。相关文件以列表显示。
选择事件。
- [按播放清单创建]:
从播放列表的列表选择所需播放列表。所选播放列表以列表显示。
 - 1) 选择所需列表。
 - 2) 选择插入点。要选择其他列表, 请重复此过程。
 - 3) 选择 [保存]。
- [从场景选择]:
单个选择文件。
 - 1) 选择所需文件。要选择其他文件, 请重复此过程。
 - 2) 选择 [保存]。

模式:

- [按日期保存]:
文件按照其记录的日期排序。相关文件以列表显示。选择记录日期。
- [从图像选择]:
单个选择文件。
 - 1) 选择所需文件。要选择其他文件, 请重复此过程。
 - 2) 选择 [保存]。

3 选择 [是] 或 [否]。

- [是]: 按组显示缩略图。
- [否]: 按照日期或播放列表显示缩略图。

4 选择 [执行]。

- 文件被复制到光盘。当出现 [完成] 时, 触一下 OK。
- 当出现 [插入下一张碟按 [取消] 退出创建] 时, 更换光盘。剩余的文件将复制到第二张光盘。
- 要取消复制, 选择 [取消]。

■ 退出画面

- 1) 选择 [退出]。
- 2) 显示 [退出?] 时, 选择 [是]。

■ 注

如果是 [按播放清单创建], 文件信息显示上的日期/时间所显示的是文件复制的日期而非实际记录的日期。

■ 完成复制之后终结光盘

- 1) 将摄像机连接到 BD/DVD 刻录机。
- 2) 开启摄像机。
- 3) 选择 [定格]。
- 4) 选择 [执行]。
- 5) 显示 [完成] 时, 选择 [确定]。

复制文件 (续)

■ 检查是否正确创建光盘

在步骤 1 中选择 [播放]。

■ 使用摄像机播放制作的光盘

- 1) 将摄像机连接到 BD/DVD 刻录机。
- 2) 先打开摄像机，然后打开 BD/DVD 刻录机。
- 3) 选择 [播放]。
- 4) 选择所需文件夹。(📷 模式)
- 5) 选择所需文件。要返回上一个画面，选择 ⏪。

摘要播放

您可以查看所创建 DVD 中各视频的开头几秒钟 (摘要)。

使用 DVD 刻录机 (CU-VD50/ CU-VD3) 刻录 DVD。

1 将制作的 DVD 放入 DVD 播放机。

2 在电视机上选择 [摘要播放]。*



您可以通过选择 < / > 来查看上一页或下一页。

* 画面不在摄像机上显示。

3 摘要连续播放。

■ 要正常播放 / 至索引菜单

- 1) 在摘要播放时按 DVD 设备遥控器上的顶层菜单键。
- 2) 选择所需项目。

注

- 当使用附带的 MediaBrowser 软件刻录 DVD 时，“摘要播放”菜单不可用。
- 某些情况下，还可能播放视频开头外的部分。
- 有些视频可能根本无法播放。


使用 USB 外置硬盘

可以将视频和静态图像从摄像机复制到 USB 外置硬盘。也可以在摄像机上播放 USB 外置硬盘中的文件。

连接USB 外置硬盘

准备事项:

先打开摄像机，然后打开 USB 外置硬盘。




备份全部文件

准备事项:

- 选择 或 模式。
- 选择 HDD 或 microSD 卡。
- 连接摄像机和 USB 外置硬盘。

1 选择所需菜单。



- 模式: [所有场景]
 - 模式: [全部图像]
- 复制记录媒体中的全部文件。
- 模式: [未保存场景]
 - 模式: [未保存的图像]

对于尚未复制的文件，将自动选择并复制。

2 选择[确定]。



- 文件被复制到光盘。当出现 [完成] 时，触一下 OK。
- 要取消复制，选择 [取消]。

■ 删除 USB 外置硬盘文件


在步骤 1 中，选择[删除]。

注

- 还可以参考选配的 USB 外置硬盘的操作手册。
- 当连接希捷的 FreeAgent™ Desk 系列产品时，请使用带有小型-A(公)和小型-B(公)接口的 USB 电缆。建议使用 JVC 的 QAM0852-001 (可选)。详情请参阅第 58 页。
- 当连接 Design by Neil Poulton 系列产品时，请使用带有小型-A(公)和 B(公)接口的 USB 电缆。建议使用 JVC 的 QAM0852-001 (可选)。详情请参阅第 58 页。

复制文件 (续)

■ 播放 USB 外置硬盘文件

- 1) 在步骤 1 中, 选择 [播放]。
- 2) 选择所需文件夹。
- 3) 选择所需文件。要返回上一个画面, 选择 。

■ 格式化 USB 外置硬盘

在步骤 1 中, 选择 [格式化]。

■ 连接 USB 外置硬盘和摄像机时

- 在摄像机和 USB 外置硬盘之间, 不要连接 USB 集线器。
- 使用其它 USB 设备, 如 BD/DVD 刻录机或另一种 USB 外置硬盘时, 请断开 USB 外置硬盘的连接。
- 初次将 USB 外置硬盘连接到摄像机时, 请对其实施格式化。(所有数据均被删除。)

■ 复制或播放时

- 复制耗时可能比较长。(例如, 在XP模式下保存 1 小时的视频可能约需 20 分钟。)
- 复制或播放时, 请勿执行以下操作。
 - 关闭摄像机或 USB 外置硬盘。
 - 拔下 USB 线。
- USB 外置硬盘中的文件不能再复制到摄像机。
- 从摄像机中删除的文件, 不能使用 BD/DVD 刻录机写入光盘, 即使这些文件已经复制到 USB 外置硬盘中。
- 播放时声音或视频可能损坏。

■ 连接 USB 外置硬盘和电脑时

- 请勿使用电脑格式化 USB 外置硬盘。如果已执行此操作, 请使用摄像机再格式化一次。(USB 外置硬盘中的所有数据将被删除。)
- 不要使用电脑执行以下操作。
 - 删除 USB 外置硬盘中的文件或文件夹。
 - 移动 USB 外置硬盘中的文件或文件夹。
 - 更改 USB 外置硬盘中的文件或文件夹的名称。执行这些操作可能使得无法在摄像机上播放数据。
- 使用电脑编辑 USB 外置硬盘数据时, 在编辑前先将数据复制到电脑上。从电脑直接编辑 USB 外置硬盘数据, 将使得数据无法在摄像机上播放。

■ 注


您使用电脑在 USB 外置硬盘中操作直接从摄像机复制的数据时, 请参阅 Everio MediaBrowser 软件提供的帮助。

复录文件到磁带录像机/DVD 录像机

准备事项:

- 创建播放列表。
- 关闭所有设备。

■ 使用 AV 接口连接(模拟复录)



- 1 打开液晶监视器以开启摄像机。
- 2 将磁带录像机/DVD 录像机设为 AUX 输入模式。
检查来自摄像机的图像已经正确输入磁带录像机/DVD 录像机。
- 3 在摄像机上播放播放列表。
 - 1) 触一下 MENU。
 - 2) 选择 [播放配音]。
 - 3) 选择所需播放列表。
 - 4) 选择 [是]。(在第一个和最后一个场景显示黑屏 5 秒钟。)
- 4 在您要开始复录的点上, 在磁带录像机/DVD 录像机上开始记录。
参阅磁带录像机/DVD 录像机的使用说明书。

■ 停止复录

在磁带录像机/DVD 录像机上停止记录。

■ 隐藏画面上的日期或图标

改变 [在电视机上显示] 中的设定。
(☞ 第 67 页)

切换液晶监视器上指示模式

每触一下 DISPLAY, 液晶监视器上的指示将按如下切换:

在记录模式中:

所有指示/所选功能的指示

在播放模式中:

所有指示/仅日期和时间/无指示

使用电脑制作光盘

您可以使用电脑从摄像机复制数据到光盘。

1 安装软件到电脑

系统要求

Windows Vista

操作 Windows Vista®

系统: Home Basic (SP1)
Home Premium (SP1)
(32 位, 预装)

中央 Intel® Core™ Duo, 1.66 GHz 或以上
处理 (建议使用 Intel® Core™ 2 Duo 2.13
器: GHz 或以上。)

内存: 至少 2 GB

Windows XP

操作 Windows® XP

系统: Home Edition (SP2/SP3)
Professional (SP2/SP3)
(预装)

中央 Intel® Core™ Duo, 1.66 GHz 或以上
处理 (建议使用 Intel® Core™ 2 Duo 2.13
器: GHz 或以上。)

内存: 至少 1 GB

■ 要检查电脑规格

在 [开始] 菜单中右键单击 [电脑] (或 [我的电脑]) 并选择 [属性]。

注


- 确保您的电脑具有可刻录的 BD/DVD 光驱。
- 如果您的系统不满足这些要求, 建议使用 BD/DVD 刻录机复制文件。(见第 47 页)
- Macintosh 用户可使用 Macintosh 附带的软件 (iMovie '08, iPhoto) 来导入文件到其电脑中。

准备事项:

将附带的 CD-ROM 装入电脑。


在 Windows Vista 中, 出现自动播放对话框。

1 单击 [Easy Installation]。




按屏幕指示操作。


2 单击 [下一步]。



3 单击 [完成]。



桌面上将创建 Everio MediaBrowser 图标。



Everio MediaBrowser Player 是一款在电脑上播放 AVCHD 光盘的软件。
(无法播放 DVD 光盘。)

■ 要查看 Everio MediaBrowser 的使用指南


- 1) 双击 Everio MediaBrowser 的图标。
- 2) 单击 [帮助], 然后单击 [MediaBrowser 帮助]。



2 在电脑上备份

准备事项:

- 安装软件到电脑。
- 确保在电脑硬盘上留有足够剩余空间。
- 关闭液晶监视器以关闭摄像机。



1 打开液晶监视器以开启摄像机。


2 选择 [备份]。



Everio MediaBrowser 在电脑上启动。



3 单击 [摄影机中的所有卷] 并单击 [下一步]。



4 单击 [开始]。



开始备份。

■ 要从电脑断开摄像机

- 1) 在任务栏上右键单击图标 (安全删除硬件) 并选择 [安全删除 USB Mass Storage Device]。
- 2) 按照屏幕指示操作并确保设备可以安全移除。
- 3) 断开 USB 电缆并关闭液晶监视器。

注

备份很多视频需花点时间。

使用电脑制作光盘 (续)

④ 制作用户列表以安排文件

您可以制作某个对象（例如旅行、运动会）的用户列表并将与对象相关的文件放在用户列表中。


准备事项:

在电脑上备份。

1 双击图标并打开日历。




2 选择 [仅电影]。




3 单击 [+].



4 输入新用户列表的名称并单击 [确定]。




5 单击记录日期。



显示该日记录的文件。

6 将文件拖放到用户列表中。



要添加其他文件到用户列表，重复步骤 **5** 和 **6**。

❶ 复制文件到光盘

Everio MediaBrowser 支持 3 种光盘格式。选择满足您的用途的格式。

DVD-Video 光盘： 如果将光盘送给亲朋好友，适合选用这种。

AVCHD 光盘： 适合高质量视频。

BD： 适合高质量视频且录制时间较长的情况。

❶ 选择用户列表并单击 [创建光盘]。



❷ 选择光盘类型并单击[下一步]。



❸ 单击 [逐个选择文件] 并单击 [下一步]。 要添加所有文件到光盘，单击 [选择目前显示的所有文件]，然后转到步骤 5。



❹ 将文件拖放到底下的部分并单击 [下一步]。



❺ 输入光盘名称，选择顶层菜单样式并单击 [下一步]。



❻ 单击 [开始]。




注

- 您通过复制 UXP 记录模式记录的视频创建 AVCHD 光盘时，复制前，需要将视频转换为 XP 记录模式。因此，花费的时间可能超过复制其他模式记录的视频。
- 使用 Everio MediaBrowser Player 播放光盘。操作时，请参阅 Everio MediaBrowser 软件提供的帮助。
- 有关操作 Everio MediaBrowser 的详情，单击 [帮助]，并参考 [MediaBrowser 帮助]。
- 必须安装 Adobe® Reader®，才能阅读 [MediaBrowser 帮助]。Adobe® Reader® 可以从 Adobe 网站下载：
<http://www.adobe.com>
- 有关操作附带软件的帮助，请参见支持信息。
(☞ 第 58 页)

使用电脑制作光盘 (续)

文件夹结构和扩展名



客户支持信息

此软件根据软件授权条款授权使用。

JVC

当就此软件联系您国内最近的 JVC 办事处或机构时 (请访问 JVC 全球服务网络:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>), 请准备好以下信息。

- 产品名称、型号、问题、错误信息
- 电脑 (制造商、机型 (桌上型/膝上型)、中央处理器、操作系统、内存 (MB)、可用的硬盘空间 (GB))

请注意, 取决于问题内容, 可能要花些时间才能答复您的问题。

JVC 无法回答有关电脑基本操作的问题, 或有关规格或操作系统、其他应用程序或驱动程序性能等方面的问题。

Pixela

地域	语言	电话号码
美国和加拿大	英语	+1-800-458-4029 (免费电话)
欧洲 (英国、德国、法国和西班牙)	英语/德语/法语/西班牙语	+800-1532-4865 (免费电话)
欧洲其他国家	英语/德语/法语/西班牙语/ 意大利语/荷兰语	+44-1489-564-764
亚洲 (菲律宾)	英语	+63-2-438-0090
中国	中文	+86-21-5385-3786

主页: <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

有关最新信息及下载, 请查看我们的网站。

与便携式媒体播放器一起使用

打开导出模式

您可以方便地将导出模式中记录的视频传送到 iTunes®。导出设定打开的所有文件均传送到电脑。

有关传送的详情，请参阅 CD-ROM 中 MediaBrowser 的操作指南。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择记录模式。

按两下 EXPORT。



EXPORT



■ 关闭导出模式

按两下EXPORT。

更改导出设定

您可将记录的视频设为导出设定。

准备事项:

- 选择  模式。
- 选择播放模式。

1 按EXPORT。



EXPORT

2 选择文件并设定 [LIB.]。



要检查文件内容，选择 [检查]。

3 选择 [退出]。

■ 取消导出设定

选择文件并再次选择 [LIB.]。

■ 退出画面

- 1) 选择 [退出]。
- 2) 选择 [是]。

■ 确认导出设定

在索引画面上按 EXPORT。

与便携式媒体播放器一起使用 (续)

传送文件到电脑

准备:

在电脑上安装 iTunes®。

<http://www.apple.com/itunes/>

- 1 用 USB 电缆连接摄像机到电脑。
- 2 选择[向LIBRARY登录]。



导出设定打开的所有文件均传送到电脑。

-
- 若无法导出该文件至 iTunes®
请参阅所供Everio MediaBrowser软件
“帮助”的 [最新产品信息由此进] 下
的“Q&A”、“最新信息”、“下载信
息”等。

打开上传模式

您可在记录之后快速上传文件到视频共享网站 (YouTube™)。

准备事项:

- 选择 模式。
- 选择记录模式。

按两下 UPLOAD。



如果您在上传模式设为开时记录文件，将在开始记录之后 10 分钟自动停止记录。剩余时间显示在液晶监视器上。

注

每次完成记录时，上传模式将关闭。

上传剪裁

您可以选择需要的视频部分并将其另存为新的视频文件以备上传。

准备事项:

- 选择 模式。
- 选择播放模式。

1 触一下 MENU。

2 选择 [上传设置]。



3 选择所需文件。



4 在开始点选择 [设定]。



使用这些控件来定位开始点。

5 在结束点选择 [设定]。



- 开始点和结束点之间的时长不能长于 10 分钟。
- 要取消开始点设定，选择 [取消]。

上传文件到网站 (续)

6 选择 [捕捉已修剪的文件]。



要再次设定开始/结束点，选择 [重新定义区域]。

7 选择 [是]。

完成复制后，复制的文件被添加到索引画面。

■ 退出画面

选择 [退出]。

上传文件

有关上传文件的详情，请参阅 CD-ROM 中 MediaBrowser 的操作指南。

1 用 USB 电缆连接摄像机到电脑。

2 选择 [上传]。



■ 若无法上传该文件至 YouTube™

- 您需要使用 YouTube™ 账号来上传文件至 YouTube™。创建您的账号。
- 请参阅所供 Everio MediaBrowser 软件“帮助”的 [最新产品信息由此进] 下的“Q&A”、“最新信息”、“下载信息”等。


更改菜单设定












- 1 触一下 MENU。
- 2 选择所需菜单。




















- 3 选择所需设定。














- 返回前一个画面
选择 .
- 退出画面
选择 [退出]。

模式	菜单	设定: [] = 出厂预设
 	M 手动设置	请参阅第 29 页。(仅在手动记录模式下)
 	 光源	请参阅第 22 页。
	 登记事件	请参阅第 23 页。
	 自拍 在按 SNAPSHOT 后的设定时间期满开始记录。	[关] / 2秒 / 10秒 / 脸部检测 脸部检测 摄像机检查监视器中的人脸数，并在检测到另一张人脸时开始倒计时。 注 <ul style="list-style-type: none">● 您可以在摄像机屏幕上确认倒计时。● 建议将摄像机固定在三脚架上并使用此功能来在按下 SNAPSHOT 后防抖。
	 快门模式 按 SNAPSHOT 时连续记录静像。	[单次拍]: 一次记录一张静像。 连拍: 按 SNAPSHOT 时连续记录静像。 注 <ul style="list-style-type: none">● 记录静像的间隔约为 0.3 秒钟。● 连拍效果取决于记录媒体，有时可能不太好。● 如果重复使用此功能，则连拍速度将会下降。







更改菜单设定 (续)

模式	菜单	设定: [] = 出厂预设
	 视频质量 设定视频质量。	<p>UXP: 超高质量 您将视频刻录到 BD 时, 建议使用 UXP 模式。若不降低视频质量, 无法将 UXP 模式记录的视频刻录到 AVCHD 光盘。</p> <p>[XP]: 高质量 SP: 标准质量 EP: 用于长时间记录 您可以用任何视频质量记录高清 (1920 x 1080i) 视频。</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 当记录快速移动或亮度极端改变的场景时, 建议设置 UXP 或 XP 以避免杂讯。 ● DVD 刻录机无法保存在 UXP 模式下记录的视频数据。请使用 BD 刻录机保存。
	 图像大小 为静态图像选择图像大小。	[1920 x 1080] / 1440 x 1080 / 640 x 480
	 图形质量 设定图像质量。	[精细] / 标准
	 变焦 设置最大变焦比。	<p>[20X / 光学] / 80X / 数码 / 200x / 数码</p> <p>注</p> <p>使用最大 [20X / 光学] 的光学变焦。使用从大于 [20X / 光学] 到所选变焦比的数码变焦。</p>
	 手动补偿 手抖动补偿。	<p>关: 取消此功能。 [开]: 激活此功能。</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果手抖动得厉害, 或由于拍摄条件所限, 可能无法做到完全稳定。 ● 将摄像机安装在三脚架上进行记录时, 请关闭此模式。
 	 增亮 在黑暗处记录时, 自动增加被摄对象的亮度。但是, 总体色调略显灰色。	<p>模式 关: 取消此功能。 AGC: 以电子方式增强黑暗地方场景的亮度。 [自动]: 自动增强黑暗场景的亮度。(比某些条件下 [AGC] 记录的亮度更高。)</p> <p>模式 关: 取消此功能。 [AGC]: 以电子方式增强黑暗地方场景的亮度。</p>
	 x.v.Color 记录色域适合于在 x.v.Colour™ 兼容电视机上观看的视频。	[关]: 禁用此功能。 开: 启用此功能。
	 风声消除 降低由风产生的噪声。	[关]: 禁用此功能。 开: 启用此功能。







菜单	设定: [] = 出厂预设
 显示设置	选择 [显示设置], 然后选择子菜单。
 LANGUAGE 设定显示语言。	[汉语] 请参阅第 17 页。
 时钟设定 设定时间。	请参阅第 16 页。
 日期显示样式 设定日期和时间显示格式。	日期样式: month.day.year / year.month.day / [day.month.year] 时间: [24h] / 12h
 监视器亮度 设置液晶监视器的亮度。	使用触摸感应器调节显示屏的亮度。
 监视器背光 用于调整监视器背光的亮度。	亮度增强: 无论周围光线条件如何, 始终增亮监视器上背光。 标准: 选择此项设定以节省电池电量。 [自动]: 当在户外使用时, 亮度将自动设为[亮度增强], 当在户内使用时, 亮度将自动设为[标准](使用电池时)。
 聚焦辅助摄像机 使用该功能时, 聚焦的被摄对象的框线以所选颜色显示。	红 / 绿 / [蓝]
 基本设置	选择 [基本设置], 然后选择子菜单。
 演示模式 记录模式下 3 分钟内没有进行任何操作时启动摄像机的特殊功能。	关: 取消此功能。 [开]: 激活此功能。 注 ● 演示仅限于连接了交流电源适配器时, 使用电池时无效。 ● 如果摄像机中有 micorSD 插卡, 则即使此模式设为 [开] 也无法启动演示。
 自动关机 电源开启时, 如果摄像机在 5 分钟内没有进行任何操作, 则摄像机将自动关闭以省电。	关: 禁用此功能。 [开]: 激活此功能。 要在使用电池时再次开启摄像机, 请关闭液晶监视器然后重新打开。使用交流电源适配器时, 执行变焦等任意操作即可。
 操作声音 打开/关闭操作声音。	关: 关闭操作声音。 [开]: 执行操作时发出乐曲声音。

更改菜单设定 (续)

菜单	设定: [] = 出厂预设
REC 录制按钮 在液晶监视器上启用录制按钮 [REC]。	关: 取消此功能。 [开]: 激活此功能。
快速重启 当您在 5 分钟内通过关闭和打开液晶监视器关闭摄像机电源并重新开启电源时, 允许快速启动摄像机。	关: 取消此功能。 [开]: 如果在 5 分钟内重新打开液晶监视器, 摄像机将快速启动。液晶监视器关闭之后 5 分钟时间所用的电量约为在记录时所用的三分之一。这样可以比让电源保持开启节省更多电量。
防摔保护 摄像机检测到自身摔落时自动关闭电源, 防止硬盘损坏。	关: 取消此功能。 [开]: 激活此功能。 要在防摔保护工作时开启摄像机, 请关闭液晶监视器然后重新打开。 注 <ul style="list-style-type: none"> 即使设置为 [开], 也可能无法保护摄像机的内置硬盘。 当摄像机即使不摔落也停止记录/播放时, 请将设定设为 [关], 或设置 [视频记录媒体] 为 [SD]。(见第 68 页)
遥控 打开/关闭遥控器操作信号的接收。	关: 不接收来自遥控器的信号。 [开]: 启用遥控器操作。
自动定格 DVD 设置为可读状态。	关: 使创建的 DVD 可以记录 (不能在除摄像机外的设备上播放)。 [开]: 终结创建的 DVD 使其可以在 DVD 刻录机上播放。 注 <ul style="list-style-type: none"> 当 DVD 刻录机上设为 [关] 时播放创建的 DVD 时, 在 DVD 创建画面上选择 [定格]。(见第 49 页) 当您同时创建两张或更多 DVD 时, 即使设定为 [关], 也会自动终结除最后一张以外的 DVD。
更新 更新并改善系统软件。	是: 执行此功能。 [否]: 取消此功能。 注 关于获得系统更新的信息将从 JVC 网站获得。
出厂前预设值 将所有摄像机设定返回默认值。	是: 执行此功能。 [否]: 不执行重设返回菜单画面。

菜单	设定: [] = 出厂预设
 连接设置	选择 [连接设置], 然后选择子菜单。
 在电视机上显示 在电视机屏幕上显示摄像机的屏幕显示。	[关] : 不在电视机上显示。 [开] : 在电视机上显示。
 视频输出 设定从 AV 接口输出视频时所连电视机的宽高比 (16:9/4:3)。	4:3 / [16:9]
 组件输出 设定从 COMPONENT 接口输出的视频清晰度。	[576i] : 以 576i 输出。 [1080i] : 以 1080i 输出。
 HDMI输出 设定从 HDMI 小型接口输出的视频清晰度。	[自动1] : 通常建议选择 [自动1]。 自动2 : 当用 [自动1] 无法正确投影视频时选择。 576p : 当用 [自动2] 无法正确投影视频时选择。 注 当连接至兼容 1080p 的电视机时, 将 [HDMI输出] 设置为 [自动1]。设置完毕后, 液晶监视器的上方显示“1080P”。
 HDMI控制 当您使用 HDMI 小型接口连接电视机时, 选择是否使用电视机关联操作。	关 : 关闭关联操作。 [开] : 打开关联操作。

更改菜单设定 (续)

菜单	设定: [] = 出厂预设
 媒体设置	选择 [媒体设置], 然后选择子菜单。
 图像记录媒体 为静像设置记录媒体。	[HDD] / SD
 视频记录媒体 为视频设置记录媒体。	[HDD] / SD
 格式化硬盘 确保在存取硬盘时有稳定的速度和操作。	[文件]: 初始化硬盘上的所有文件。 文件 + 管理编号: 初始化硬盘上的所有文件和管理编号。 注 请注意, 如果进行格式化操作, 则包括保护文件在内的所有文件和数据都将被删除。
 格式化SD卡 在使用新购买的 microSD 插卡之前, 您必须用本摄像机对其格式化。这还将确保在存取 microSD 插卡时有稳定的速度和操作。	[文件]: 初始化 microSD 插卡上的所有文件。 文件 + 管理编号: 初始化 microSD 插卡上的所有文件和管理编号。 注 请注意, 如果进行格式化操作, 则包括保护文件在内的所有文件和数据都将被删除。
 删除硬盘数据 当您处理摄像机时, 请执行此操作使数据恢复变得困难。	是: 执行此功能。完成时选择 [确定]。 [否]: 取消此功能。

故障排除

请求服务前，先参考下表。如果表中的解决方案解决不了问题，请咨询最近的 JVC 经销商或 JVC 服务中心。
另请参阅 JVC 网站上新产品的 FAQ。

下列现象并非故障。

- 长时间使用摄像机时，摄像机变热。
- 充电期间电池变热。
- 播放视频时，在场景之间的交接处图像短暂停止或声音中断。
- 记录阳光时液晶监视器暂时变红或变黑。
- 液晶监视器上出现黑点、红点、绿点或蓝点。
(液晶监视器含有 99.99% 的有效像素，但 0.01% 或更少的像素可能无效。)

故障		措施
电源	没有供电。	<ul style="list-style-type: none">● 正确连接交流电源适配器。● 重新对电池充电。
	显示低温信息之后，摄像机预热时电源关闭。	<ul style="list-style-type: none">● 摄像机由低温进行预热时，摄像机自身可能会关闭，以此检查其操作是否正确。再次开启摄像机以开始使用。
	电源意外关闭。	<ul style="list-style-type: none">● 如果您用 HDMI 电缆（选购）连接支持 HDMI-CEC 的电视机并关闭电视机电源，此摄像机上的电源也将关闭。如果您不使用 HDMI-CEC，请设置 [HDMI控制] 为 [关]。
显示	剩余电池电量显示错误。	<ul style="list-style-type: none">● 对电池进行完全充电并将其用完，然后重新对其充电。● 如果摄像机长时间在高温或低温下进行使用，或者电池反复进行充电，则剩余电池电量可能会显示错误。
	液晶监视器难以辨认。	<ul style="list-style-type: none">● 如果在直射阳光下等明亮的地方进行使用，则液晶监视器可能难以辨认。

故障排除 (续)

故障	措施
不能进行记录。	<ul style="list-style-type: none"> ● 滑动模式开关以选择所需模式 (👤 或 📷)。
记录的图像上出现竖线。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拍摄对象时如果有亮光照明, 会出现这样的现象。这不是故障。
记录自身停止。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果摄像机温度升高, 则液晶监视器上闪烁 REC 并且自动停止记录以保护硬盘。关闭摄像机, 等待一会儿再开始记录。 ● 离开过度声音或振动影响摄像机的地方 (例如音乐厅)。 ● 摄像机硬盘可能发生故障。在此情况下, 记录到 microSD 插卡。 ● 插入市售的 microSD 插卡, 然后将 [视频记录媒体] 和 [图像记录媒体] 各自设为 [SD]。 ● 连续记录 12 小时之后自动停止记录。
记录的被摄对象太暗。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用背光补偿。 ● 将 [增亮] 设为 [AGC] 或 [自动]。 ● 从场景选择使用 [夜视]。 ● 将亮度设为 [+] 端。
记录的被摄对象太亮。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果正在使用背光补偿, 请将其设为 [关]。将亮度设为 [-] 端。
数码变焦不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> ● 将 [变焦] 更改为 [80x / 数码] 或 [200x / 数码]。 ● 在静像记录模式中, 数码变焦不可用。
没有自动调整聚焦。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用镜头清洁布擦拭镜头。 ● 如果正在黑暗的地方进行记录或记录没有明暗对比的被摄对象, 则请手动调整聚焦。
色彩看起来很奇怪。 (太蓝、太红等)	<ul style="list-style-type: none"> ● 将 [WB] 设为适合光源的设定 ([手动设置] 中)。 ● 选择 [手动白平衡] ([WB] 中), 同时在摄像机之前安置一张平滑白纸, 使白纸填满画面。保持触摸 OK 直到出现 📷 指示。
无法启用白平衡设定。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果效果选为 [褐色调] 或 [黑白色调], 则无法使用白平衡。 ● 不要从场景选择使用 [夜景]。
连拍速度缓慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 连拍之后连拍速度将会下降。 ● 根据记录媒体的不同或在特定记录条件下, 连拍速度可能会下降。
液晶监视器上出现亮光带。	<ul style="list-style-type: none"> ● 当摄像机附近有亮光源时会发生这样的现象。这不是故障。改变摄像机的方向, 防止亮光源进入视野。
当刻录快速移动或亮度极端改变的场景时会产生马赛克样的杂讯。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用 UXP 或 XP 模式等高质量模式记录视频。

故障	措施
声音或视频中断。	<ul style="list-style-type: none"> ● 在两个场景连接部位，播放有时会中断。这不是故障。
无法找到记录的视频。	<ul style="list-style-type: none"> ● 选择[播放其他文件]，然后在索引画面上搜索视频。(管理信息损坏的视频文件可以播放。) ● 取消组显示和日期搜索功能。 ● 改变[视频记录媒体]或[图像记录媒体]中的设定。(不显示其他媒体上的文件。)
通过连接到摄像机的BD/DVD刻录机播放备份BD/DVD时，某些功能无法使用。	<ul style="list-style-type: none"> ● 下列功能无法用于备份 BD/DVD。 播放视频时 - 按日期搜索索引 - 播放效果 播放静像时 - 播放效果
图像色彩看起来很奇怪。	<ul style="list-style-type: none"> ● 记录时白平衡没有正确调整。 ● x.v.Colour™ 设为[开]的情况下记录视频时，请根据需要在电视机上改变设定。 ● 将[效果]设为[关]。
在视频模式和静像模式之间切换时或者打开或关闭电源时，摄像机操作缓慢。	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果摄像机中有许多文件(例如视频)，摄像机要花点时间才能响应。建议从摄像机复制所有文件到您的电脑，然后删除摄像机上的文件。
电池充电时指示灯没有闪烁。	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查剩余电池电量。(电池充满电后，指示灯不会闪烁。) ● 在炎热或寒冷的环境中充电时，请确保在允许的温度范围内对电池进行充电。(如果在允许的温度范围之外对电池进行充电，则可能会停止充电来保护电池。)
遥控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换电池。 ● 将[遥控]设为[开]。 ● 在室外或受到强光影响的地方，遥控器可能不可操作。
当连接至 HDMI 电缆时，电视无法正常显示图像或声音。	<ul style="list-style-type: none"> ● 当连接到 HDMI 电缆时，电视可能无法正常显示图像或声音，具体视所连接的电视而定。在这种情况下，请执行以下操作。 1) 断开 HDMI 电缆并重新连接。 2) 关闭摄像机并再次启动。
HDMI-CEC 功能无法正常运行，电视无法配合摄像机工作。	<ul style="list-style-type: none"> ● 即使电视兼容 HDMI-CEC，它们的操作也会视规格不同而异。因此，无法保证摄像机的 HDMI-CEC 功能可与所有电视配合使用。在这种情况下，将[HDMI控制]设置为[关]。

故障排除 (续)

故障		措施
其他问题	屏幕语言改变。	● 当您使用 HDMI 电缆连接摄像机到语言设定不同的电视机时可能发生这种情况。
	无法上传该文件至 YouTube™	● 您需要使用 YouTube™ 账号来上传文件至 YouTube™。创建您的账号。 ● 请参阅所供 Everio MediaBrowser 软件帮助的 [最新产品信息由此进] 下的“Q&A”、“最新信息”、“下载信息”等。
	无法导出该文件至 iTunes®	● 请参阅所供 Everio MediaBrowser 软件帮助的 [最新产品信息由此进] 下的“Q&A”、“最新信息”、“下载信息”等。

■ 如果硬盘发生故障

- ① 执行 [格式化硬盘]。(所有数据均被删除。)
- ② 如果上述操作无法解决故障, 则请联系 JVC 客服进行维修。

■ 在摄像机工作异常的情况下将其重设

- ① 关闭液晶监视器并切断摄像机电源 (电池或交流电源适配器), 然后重新接通。
- ② 执行 [出厂前预设值]。(☞ 第 66 页)

警告指示

指示	措施
请设定日期/时间!	<ul style="list-style-type: none">● 设定时钟。如果在设定时钟之后仍显示此信息，则时钟的电池已经耗尽。请咨询您本地的 JVC 经销商。
信息读取错误	<ul style="list-style-type: none">● 请务必使用 JVC 电池。
无法在视频模式使用	<ul style="list-style-type: none">● 将 [视频记录媒体] 设为 [HDD]。● 更换 microSD 插卡。
未格式化	<ul style="list-style-type: none">● 选择 [确定] 并选择 [是] 以执行格式化。
格式化出错!	<ul style="list-style-type: none">● 检查操作过程并重新执行一次。● 关闭摄像机，然后再开启。
数据删除错误	
硬盘错误!	<ul style="list-style-type: none">● 执行格式化。（所有数据均被删除。）● 关闭摄像机，然后再开启。
存储卡出错!	<ul style="list-style-type: none">● 执行格式化。（所有数据均被删除。）● 取出 microSD 插卡并重新插入。（无法使用多媒体卡。）● 擦去 microSD 插卡端子上的所有污垢。● 打开电源之前插入 microSD 插卡。● 关闭摄像机，然后再开启。
此刻无法再拍摄更多的静止图像	<ul style="list-style-type: none">● 停止记录视频，然后记录静像。（如果在记录视频时拔出或插入 microSD 插卡，则不能记录静像。）
防摔保护正常工作并且电源关闭	<ul style="list-style-type: none">● 将 [视频记录媒体] 设为 [SD]，然后记录到 microSD 插卡。● 关闭摄像机，然后再开启。● 防止摄像机振动和冲击。
摄录被取消	
记录失败	microSD 插卡: <ul style="list-style-type: none">● 取出 microSD 插卡并重新插入。（无法使用多媒体卡。）● 擦去 microSD 插卡端子上的所有污垢。● 打开电源之前插入 microSD 插卡。
播放失败	硬盘: <ul style="list-style-type: none">● 请勿使摄像机受到碰撞 / 振动。

警告指示 (续)

指示	措施
视频管理文件损坏 要记录 / 播放视频, 需先 修复文件 要修复吗?	<ul style="list-style-type: none"> ● 选择 [确定] 进行修复。
不支持的文件	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用摄像机记录的文件。(用其他设备记录的文件可能无法播放。)
此文件被保护	<ul style="list-style-type: none"> ● 在 MENU 中关闭 [保护/取消] 功能。
空间不足	<ul style="list-style-type: none"> ● 删除文件。将文件移到电脑或其他设备。 ● 使用新的 microSD 插卡进行更换。
文件夹数目溢出	<ul style="list-style-type: none"> ● 用另一个光盘更换备份目标。
已达到可录制文件夹/ 文件数量上限	<ul style="list-style-type: none"> ● 将文件或文件夹移动到电脑或其他设备, 然后格式化摄像机的硬盘或 microSD 插卡。 ● 选择 [文件 + 管理编号] ([格式化硬盘] 或 [格式化SD卡] 中)。
场景数量上限超出	
播放列表数量超出上限	<ul style="list-style-type: none"> ● 创建光盘时, 减少要保存的播放列表数。 ● 将播放列表数降至 99 个文件或以下。
播放列表中 没有登记场景 可能无法播放某些场景	<ul style="list-style-type: none"> ● 删除播放列表, 然后创建新的列表。
电源已关闭, 或USB装置得不到支持	<ul style="list-style-type: none"> ● 开启连接的 USB 设备的电源。 ● 将交流电源适配器连接到 BD/DVD 刻录机。

指示	措施
DVD-R 磁盘已使用	● 更换 BD/DVD 刻录机的光盘。
无法定格	● 更换 BD/DVD 刻录机的光盘。
没有文件	● 滑动模式开关以选择所需模式 (👤 或 📷)。

清洁

在清洁之前，关闭摄像机电源并移除电池和交流电适配器。

■ 清洁摄像机

使用软布轻轻擦拭摄像机。如果摄像机很脏，请将布浸入温性肥皂水中并将其拧干。用湿布擦过之后，请用干布再擦一遍。

■ 清洁液晶监视器

使用软布轻轻擦拭液晶监视器。注意不要损伤液晶监视器。

■ 清洁镜头

用镜头清洁布轻轻擦拭镜头。

■ 注

- 避免使用强效清洁剂，例如汽油或酒精。
- 镜头脏了会造成霉变。
- 在使用清洁剂或化学处理布时，请参阅各产品的注意事项。

规格

■ 一般

电源

DC 11 V (使用交流电源适配器)

DC 7.2 V (使用电池)

电源消耗

约 3.5 W*

* LED 灯关闭且监视器背光设为 [标准] 模式时。

尺寸(宽×高×深)

53 mm x 68 mm x 113 mm

重量

约 325 g

约 370 g (包括电池)

工作温度

0° C 至 40° C

存放温度

-20° C 至 50° C

工作湿度

35% 至 80%

■ 摄像机/液晶监视器

摄取元件

1/4.1" (3050000 像素) 逐行扫描 CMOS

镜头

F 1.9 至 3.2, $f = 2.9$ mm 至 58.0 mm,

20:1 电动变焦镜头

滤镜直径

Ø30.5 mm

液晶监视器

对角测量 2.7",

液晶显示屏/TFT 有源矩阵系统

LED 灯

1.5 m 以内

(建议的拍摄距离)

■ 接口

AV 输出

视频输出:1.0 V (p-p), 75 Ω

音频输出:300 mV (rms), 1 k Ω

HDMI

HDMI™ (可对应 x.v.Colour™ 的 1.3 版)

组件输出

Y、Pb、Pr 组件输出

Y:1.0 V (p-p), 75 Ω

Pb/Pr:700 mV (p-p), 75 Ω

USB

Mini USB A 型和 B 型,

兼容 USB 2.0

■ 交流电源适配器

电源要求

AC 110 V 至 240 V \sim , 50 Hz/60 Hz

输出

DC 11 V --- , 1 A

■ 遥控器

电源

DC 3 V

电池使用寿命

约 1 年

(取决于使用频率)

工作距离

5 m 以内

工作温度

0° C 至 40° C

尺寸(宽×高×深)

42 mm x 14.5 mm x 91 mm

重量

约 30 g

(含电池)

■ 静像

格式

JPEG

图像大小

1920 x 1080

1440 x 1080

640 x 480

图像质量

精细 / 标准

■ 视频

信号制式

1080/50i

记录/播放制式

视频: MPEG-4 AVC/H.264

音频: Dolby Digital (2ch)

记录模式(视频)

UXP: VBR, 平均 24 Mbps

XP: VBR, 平均 17 Mbps

SP: VBR, 平均 12 Mbps

EP: VBR, 平均 5 Mbps

记录模式(音频)

48 kHz, 256 kbps

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

h: 小时/m: 分钟

近似记录时间(对于视频)

画质	记录媒体	硬盘		microSD 插卡	
		GZ-HD300 60 GB	GZ-HD320 120 GB	4 GB	8 GB
UXP		5 h 30 m	11 h	20 m	40 m
XP		7 h 30 m	15 h	30 m	1 h 00 m
SP		10 h	21 h	44 m	1 h 28 m
EP		25 h	50 h	1 h 40 m	3 h 20 m

近似图像数(对于静像)

在任一模式, 硬盘可以记录最多 9999 张静像。

图像大小 / 画质		记录媒体	microSD 插卡				
			512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
16:9	1920 x 1080 / 精细		510	1040	2100	4200	8420
	1920 x 1080 / 标准		800	1630	3210	6410	9999
4:3	1440 x 1080 / 精细		680	1370	2770	5540	9999
	1440 x 1080 / 标准		1060	2160	4360	8700	9999
	640 x 480 / 精细		3320	6720	9999	9999	9999
	640 x 480 / 标准		5980	9999	9999	9999	9999

h: 小时/m: 分钟

所需充电 / 记录时间(近似值)

电池	充电时间	记录时间
BN-VF808U (配备)	1 h 50 m	1 h 20 m*
BN-VF815U	2 h 40 m	2 h 50 m*
BN-VF823U	3 h 40 m	4 h 10 m*


* LED 灯关闭且监视器背光设为 [标准] 模式时。

注意事项

电池

所提供的电池是锂电池。在使用所提供的电池或选购的电池前，请一定阅读以下注意事项：

端子



● 为避免危险

- ... 请勿燃烧。
- ... 请勿短路端子。不使用时远离金属物体。运输时，请确定所提供的电池帽与电池装置正确。如果电池帽装置的位置不对，请使用塑料袋携带电池。
- ... 请勿修改或拆解。
- ... 请勿将电池暴露在温度超过 60°C 的环境中，否则可能引起电池过热、爆炸或着火。
- ... 只可使用所提供的充电器。

● 为避免毁坏并延长使用寿命

- ... 避免不必要的震动。
- ... 请在 10°C 至 35°C 的温度范围内进行充电。低温需要较长时间充电，某些情况下会完全停止充电。高温会导致无法完全充电，某些情况下会完全停止充电。
- ... 在凉爽干燥的地方保存。长时间暴露在高温下会引起自然放电，并缩短使用寿命。
- ... 电池长期放置不用时，每六个月进行一次完全充电然后完全放电。
- ... 从充电器或未使用的加电设备中取出，因为某些设备即使是在关机的状态下也会有电流。

记录媒体

● 请务必遵循以下指南，以免损坏记录的数据。

- 请勿弯折或掉落记录媒体，或让其经受强烈压力、冲击或振动。
 - 请勿将水洒到记录媒体上。
 - 请勿在有强烈静电或电气噪声的地方使用、更换或贮存记录媒体。
 - 在拍摄、播放或在其他访问记录媒体时，请勿关闭摄像机电源、取出电池或断开交流电源适配器。
 - 请勿将记录媒体放在有强烈磁场或释放强烈电磁波的物体附近。
 - 请勿将记录媒体存放在高温或高湿的地方。
 - 请勿触摸金属部件。
- 当使用摄像机格式化或删除数据时，仅对文件管理信息作了更改。硬盘数据并未完全删除。如果您要完全删除所有数据，我们建议您使用专门为该用途设计的市售软件，或用锤子等物理销毁摄像机。

硬盘

- 请勿在受到振动或高声影响的环境下使用设备。
- 如果您突然移动设备，防摔保护功能可能启动同时电源被关闭。

液晶监视器

- 为防止液晶监视器损坏，请勿
 - ... 用强力推入或振动。
 - ... 放置摄像机时将液晶监视器置于底部。
- 为了延长使用寿命
 - ... 避免使用粗布擦拭。

主机

- **为保证安全，请勿**
 - ... 打开摄像机底座。
 - ... 拆解或修改设备。
 - ... 让易燃物、水或金属物体进入设备。
 - ... 在开机时取出电池或断开电源。
 - ... 摄像机不使用时仍保持电池连接。
 - ... 将本机靠近明火，如点燃的蜡烛等。
 - ... 使设备受到滴水或溅水。
 - ... 使电源插头或交流电源插座沾附灰尘或金属物体。
 - ... 将异物插入摄像机。
- **避免在以下地方使用设备**
 - ... 过潮或多尘的地方。
 - ... 有烟灰或蒸汽的地方，例如靠近厨灶的地方。
 - ... 振动或抖动过大的地方。
 - ... 靠近电视机。
 - ... 靠近产生强磁场或强电场的地方（扬声器、广播天线等）。
 - ... 温度过高（超过 40℃）或过低（低于 0℃）的地方。
 - ... 气压较低的地方（海拔 3000 m 以上）。
- **请勿将设备放在**
 - ... 超过 50℃ 的地方。
 - ... 湿度过低（35% 以下）或过高（80% 以上）的地方。
 - ... 阳光直射下。
 - ... 夏季时封闭汽车内。
 - ... 靠近加热器的地方。
 - ... 电视机等高处。在连接了电缆的情况下将设备放置于高处时，如果绊到电缆且主机跌落到地面，则可能导致故障。
- **为保护设备，请勿**
 - ... 弄湿设备。
 - ... 摔落设备或将其撞击硬物。
 - ... 在运输过程中振动或过度抖动。
 - ... 长时间使镜头直接对着过亮的物体。
 - ... 将镜头暴露于直射阳光。
 - ... 使用手带时猛烈摇晃。
 - ... 过度摇晃装有摄像机的摄像机包。
 - ... 将摄像机放置在多尘或多沙的地方，如海滩上。
- **为防止设备跌落，**
 - 扣紧手握带。
 - 使用三脚架时，请将摄像机牢固地安装在三脚架上。

如果摄像机跌落，可能会使您受到伤害，摄像机也可能受到损坏。
儿童务必在家长的监护下使用该设备。

JVC 软件许可权合约

JVC 软件许可权合约

重要通告

致所有顾客：在您的 PC 上安装或使用名为“DIGITAL PHOTO NAVIGATOR”的软件程序（“程序”）之前，请务必仔细阅读。

只有在您同意如下条款的前提下，日本 Victor 有限公司（“JVC”）才可以将本程序的使用权授予您。

如果您不同意此处的条款，则不可以安装或使用此程序。但是，安装或使用此程序即表示您接受这些条款和条件。

1 版权；所有权

您承认此程序的所有版权和其他知识产权均由 JVC 及其供应商所拥有，并且仍由 JVC 和此类供应商授予。此程序受日本和其他国家的版权法及相关条例保护。

2 许可权的授予

- (1) 根据此协议的条件，JVC 授予您使用此程序的非专有权利。您可以在 HDD 或其他集成于您 PC 的其他存储设备上安装和使用此程序。
- (2) 您只可以复制一（1）份此程序，用于个人备份或存档。

3 程序的限制

- (1) 您不可以反向设计、反编译、分解、修正或修改此程序，除非是在适用的法规明确允许的范围之内。
- (2) 除本协议明确说明的情况之外，您不可以全部或部分复制或使用时程序。
- (3) 你没有授予使用此程序许可的权利，并且不可以散发、出借、租借或转让此程序给任何第三方，或者以其他方式允许他们使用此程序。

4 有限担保

JVC 保证自您购买任何附此程序的我公司产品之日起三十(30)天内，此程序所收录的任何媒体在材料和工艺方面不会有任何缺陷。JVC 的全部责任以及您与此程序相关的唯一赔偿将是替换有缺陷的媒体。

除在此明确规定的保证以及适用的法律允许的范围以外，JVC 及其供应商不承认任何其他不管是明确的还是隐含的保证，包括但不限于与此程序及所附印刷品有关的、特殊的、商业及保健的隐含担保。如果有因此程序而发生或引起的任何问题，您应当自费解决此类问题。

5 有限责任

根据适用的法律所允许的范围，JVC 及其供应商对于不管是以合约、侵权或其他方式出现，还是与使用或无法使用此程序有关的行为，在任何情况下对任何间接的、特殊的、偶然的或必然的损害不负任何责任，即使 JVC 已被告知此类损害的可能性。对于与使用此程序相关的以任何方式与第三方要求相关而引发的任何损失、责任或代价，您将负责赔偿，并不会损害 JVC 的利益。

6 条款

自您在您的机器上安装并使用此程序之日起，本协议生效，并且按照以下规定有效至终止。如果您违反本协议中的任何规定，JVC 可能在不知道您的情况下终止本协议。在这种情况下，JVC 可能对于因您的违约而造成的损害提出索赔。如果本协议被终止，那么您必须销毁保存在您机器上的程序（包括从您 PC 的任何存储器删除），并且不再拥有此程序。

7 出口控制

您同意您不会发货、转让或出口此程序或基本信息和技术至任何日本和其他相关国家发起禁止此类货物的任何国家。

8 美国政府用户

如果您来自美国的政府机构（“政府”），您承认 JVC 所说明的此程序是由未发表的“商业用 PC 软件”组成的联邦采购规则（Federal Acquisition Regulation (FAR)）2.101(g) 部分中所定义的与 FAR12.212 部分所使用条目相同的“商业项目”，并且仅授予您与 JVC 授予所有遵循本协议条款的商业最终用户相同的使用权利。

9 一般信息

- (1) 除非有 JVC 授权代表的书面文件和签名，对于本协议的任何修改、改变、补充、删除或其他变更均无效。
- (2) 如果本协议的任何部分与任何限制本协议的任何法规有冲突而无效，则剩下的规定仍然具有全部效力。
- (3) 本协议依据日本的法律规定并予以解释。东京地方法院具有对于因制定、解释和执行本协议而引发的所有争议进行判决的权利。

Victor Company of Japan, Limited

注意

如果您在德国获得此程序，则如上第四部分（有限担保）和第五部分（有限责任）中的规定由本协议的德文版本取代。

警告：

- 请按照使用说明书中所记述的操作程序来操作本设备。
- 请勿使用随机附带的 CD-ROM。请勿使用任何其他 CD-ROM 来启动此软件。
- 请勿试图更改本软件。
- 未经 JVC 批准的改变或修改可以使用户操作设备的授权无效。

CD-ROM 的使用方法

- 切勿弄脏或划伤光滑面（印刷面的背面）。无论在正反两面都不要书写任何文字，也不要贴标签。如果 CD-ROM 变脏，就使用一块软布，从中心的孔洞向外轻轻擦拭。
- 切勿使用常规磁盘清洗剂或清洁喷雾剂。
- 切勿弯曲 CD-ROM，也不要触摸其光滑面。
- 切勿将 CD-ROM 存放于多尘、高温或潮湿的环境中。并应使其避开直射阳光。

可从我们的万维网服务器上找到有关所提供软件的最新信息（英语）。<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限



环保使用期限

- 此图标表示了我国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定，从制造日期开始到此图标标出的期限为止（环保使用期限）既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。
- 附件和消耗性零件的环保使用期限如下所示：
（不同产品中包含的附件和消耗性零件也不相同。）
遥控器、交流转换器、电缆类：10年
电池包：5年

关于产品中的有毒、有害物质

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	○	○	○	○	○
机箱	×	○	○	○	○	○
光学系统	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
交流转换器	×	○	○	○	○	○
电池包	×	○	○	○	○	○
其他附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

术语

A	AV 连接	33, 53
B	白平衡 (WB)	31
	保护文件	37
	BD/DVD 刻录机	47
	BD/DVD 备份	47
	背光补偿	31
	变焦	22, 64
	便携式媒体播放器	59
	播放列表	43
	播放缩放	24, 25
C	菜单设定	63
	操作声音	65
	CD-ROM	10, 54
	测光区域	31
	场景选择	30
	出厂预设	66
D	导出到 Library 模式	59
	电池	16, 78
F	防撞保护	66
	分割文件	40
	风声去除	64
	复录播放	53
	复制文件	46
	辅助聚焦的摄影机	65
G	更新软件	66
	格式化 SD 卡	68
	格式化硬盘	68
H	HDMI	32, 34, 67
	画面切换效果	26
I	iTunes	59
J	剪裁文件	41
	监视器背光	65
	监视器亮度	65
	交流电源适配器	16
	记录键	66
	记录媒体	78
	近拍	31
	聚焦	30
	聚焦辅助	30
K	可记录时间	77
	快门模式	63
	快门速度	30
	快速查看	20, 21
	快速重启	66
L	LED 灯	22
M	microSD 插卡	19
P	屏幕变焦控制	22
	屏幕记录控制	20
R	人脸检测	23, 42, 63
	日期 / 时间设定	3
	日期显示样式	65
S	删除文件	35
	删除硬盘数据	68
	上载文件	61
	剩余电池电量	22
	剩余记录时间	22
	事件登记	23
	视频记录媒体	68
	视频输出	67
	视频质量	64
	时钟设定	16
	手动记录	29
	手振补偿	64
T	调节亮度	30
	图像标题	44
	图像大小	64
	图像记录媒体	68
	图像数	77
	图像质量	64
U	USB 外置硬盘	51
	USB 电缆	47, 51, 55
W	文件搜索	27, 28
	事件画面	
	日期索引画面	
	组索引画面	
	文件信息	38
X	x.v.Color	64
	效果	31
Y	扬声器音量	24
	演示模式	65
	遥控器	11, 13, 66
	液晶监视器	14, 78
	移动文件	46
	硬盘	78
	YouTube	61
	语言设定	17
Z	在电视机上显示	67
	在电视机上观看文件	32
	增亮	64
	摘要播放	24, 50
	自动电源关闭	65
	自动终结	66
	自拍	63
	组件输出	67
	组件连接	32

JVC