

# SAMSUNG

## 使用说明书



# NX100

感谢您购买三星相机。此使用说明书将指导您如何使用相机、包括拍摄影像、下载影像及使用应用软件等。请在拍摄前、仔细阅读此说明书。

S.CHI

# 版权信息

- Microsoft Windows 和 Windows 标志均为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Mac 是 Apple Corporation 公司的注册商标。
- HDMI、HDMI 标志和“High Definition Multimedia Interface”术语是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- 使用说明书中使用的商标和商标名称归其各自的所有者所有。



PlanetFirst 体现三星通过生态导向业务与管理活动、对于持续发展与社会责任承诺。

- 相机功能升级时，相机的规格或本手册的内容如有更改、恕不另行通知。
- 未经允许，不得复制和散播此说明书中的任何部分。
- 有关“开源许可”信息、请参阅随附提供的光盘中的“OpenSourceInfo.pdf”。

# 健康与安全信息

请始终遵循以下注意事项和使用提示、防止出现危险情况并确保相机的最佳性能。



## 请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机

请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的隔间内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。

## 请将相机放在远离儿童或宠物的地方

请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方。吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

## 防止损坏拍摄对象的视力

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米/3 英尺）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛、可能会导致视力暂时或永久性损伤。

## 请谨慎处理电池和充电器

- 请仅使用三星批准的电池和充电器。使用不兼容的电池和充电器可能会导致相机严重损坏。
- 切勿将电池掷入火中。处理废旧电池时，请遵循当地所有法规。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如、微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。
- 在给电池充电时、请勿使用损坏的电源线、插头或松驰的插座。否则可能导致火灾或触电。



## 请小心操作和存放相机

- 请勿使相机受潮、水可能会导致相机严重损坏。请勿用湿手操作相机。因水对相机造成的损坏、制造商概不负责。
- 请勿将相机长时间暴露于直射阳光或高温下。长时间暴露于直射阳光或极端温度下可能会对相机内部的部件造成永久性损坏。

- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机、否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 相机长期存储不用时、请取出电池。长期不用时、安装的电池可能会漏液或造成腐蚀、进而对相机造成严重损坏。
- 长时间使用相机时电池可能会过热并会增加相机的内部温度。如果相机停止工作、请取出电池、让相机降温。
- 在沙滩或其他类似地方使用相机时、请勿让沙粒或尘土掉入相机中。
- 切勿让相机受到碰撞、粗暴操作或严重震动、避免严重损坏。
- 连接电缆或适配器以及安装电池和存储卡时请务必小心谨慎。对接头强行用力、采用不当方式连接电缆或安装电池和存储卡、可能会损坏端口、接头和配件。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
- 请勿以相机带晃动相机。这可能对您自己或他人造成伤害。
- 请勿给相机上漆、因为油漆可能会阻塞移动部件、使其无法正常工作。
- 相机外部的油漆或金属可能导致皮肤敏感人士出现过敏反应、皮肤瘙痒、湿疹或肿胀。如果您遇到任何这些症状、请立即停止使用相机、并咨询医生。

## 请保护好电池、充电器和存储卡，避免损坏

- 请避免将电池或存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于 0 °C/32 °F 或高于 40 °C/104 °F）。极端温度可能会降低电池的充电容量，并可能导致存储卡出现故障。
- 请避免电池接触金属物品、否则会将电池的 + 极和 - 极接通、导致电池暂时或永久性损坏。另外、这可能导致火灾或触电。
- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏、请先用软布擦拭干净、然后再插入相机中。
- 请勿让液体、灰尘或异物与存储卡插槽接触。那样做可能会导致相机发生故障。
- 按正确方向插入存储卡。按错误方向插入存储卡可能损坏相机和存储卡。
- 插入或取出存储卡时、请关闭相机。
- 请勿弯折存储卡、且避免掉落或受重力撞击或重压。
- 请勿使用在其他相机或电脑中格式化的存储卡。请使用您的相机将存储卡格式化。
- 切勿使用已损坏的充电器、电池或存储卡。

## 请仅使用三星批准的配件

使用不兼容的配件可能会损坏您的相机、导致人身伤害或使相机不在保修范围之内。

## 保护相机的镜头

- 请勿将镜头暴露在直射阳光下、这可能会造成图像传感器退色或出现故障。
- 请勿在镜头上留下指纹和刮痕。请使用无碎屑的干净软镜头布清洁镜头。

## 重要使用信息

## 仅允许合格人员维修相机

请勿让不合格人员维修相机或尝试自行维修。任何因不合格维修而造成的损坏均不在保修范围之内。

## 确保最大程度地延长电池和充电器寿命

- 电池过度充电可能会缩短电池使用寿命。在充电完成之后、从相机上断开电缆。
- 若长时间不用、电池可能会放电、必须重新充电方可使用。
- 不用时、请从电源中拔出充电器。
- 电池仅可用于预定用途。

## 在潮湿环境中使用相机时请务必十分谨慎

若将相机从低温环境转移到温暖潮湿环境、相机的精密电路和存储卡会产生水凝结。若出现此情况、请至少等待 1 小时、直至湿气消散方可使用相机。

## 使用相机前、请检查相机是否工作正常

对于因相机故障或操作不当而导致的任何文件丢失或损坏、制造商不承担任何责任。

# 本手册中使用的图标

## 本手册中使用的图标

| 图标                                                                                | 功能                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 其他信息                                                                                                                                                                                                             |
|  | 安全警告和预防措施                                                                                                                                                                                                        |
| [ ]                                                                               | 相机按钮。例如，[快门] 表示快门按钮。                                                                                                                                                                                             |
| ( )                                                                               | 相关信息的页码                                                                                                                                                                                                          |
|  | 必须选择以执行步骤的选项或菜单顺序；例如：选择  ► 画质 (表示选择  ，然后选择画质)。 |
| *                                                                                 | 注释                                                                                                                                                                                                               |

## 拍摄模式图标

| 拍摄模式 | 图标                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 智能自动 |    |
| 程序   | P                                                                                   |
| 光圈优先 | A                                                                                   |
| 快门优先 | S                                                                                   |
| 手动   | M                                                                                   |
| 镜头优先 |  |
| 场景   | SCENE                                                                               |
| 短片   |  |

## 本手册中使用的缩写

| 缩写   | 定义              |
|------|-----------------|
| AE   | 自动曝光            |
| AF   | 自动对焦            |
| BKT  | 包围拍摄            |
| DPOF | 数字打印顺序格式        |
| EV   | 曝光值             |
| FA   | 辅助对焦            |
| MF   | 手动对焦            |
| OIS  | 光学图像稳定          |
| ISO  | 国际标准化组织用于感光度的度量 |
| WB   | 白平衡             |

# 目录

提示

## 摄影中的概念

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 拍摄姿势 .....                     | 10 |
| 握住相机 .....                     | 10 |
| 站立摄影 .....                     | 10 |
| 蹲式摄影 .....                     | 11 |
| 光圈 .....                       | 11 |
| 曝光值和景深 .....                   | 12 |
| 快门速度 .....                     | 13 |
| ISO 感光度 .....                  | 14 |
| 光圈设置、快门速度和 ISO 感光度如何控制曝光 ..... | 15 |
| 焦距、角度和透视之间的相关性 .....           | 16 |
| 景深 .....                       | 17 |
| 什么控制未对焦效果? .....               | 17 |
| 景深预览 .....                     | 19 |
| 构图 .....                       | 19 |
| 三分法则 .....                     | 19 |
| 包含两个拍摄对象的相片 .....              | 20 |
| 闪光灯 .....                      | 21 |
| 闪光灯指数 .....                    | 21 |
| 跳灯拍摄 .....                     | 22 |

第 1 章

## 我的相机

|                 |    |
|-----------------|----|
| 入门 .....        | 24 |
| 拆开包装 .....      | 24 |
| 相机布局 .....      | 25 |
| 显示屏图标 .....     | 28 |
| 在“拍摄”模式中 .....  | 28 |
| 拍摄相片 .....      | 28 |
| 录制视频 .....      | 29 |
| 在“播放”模式中 .....  | 30 |
| 查看相片 .....      | 30 |
| 播放视频 .....      | 30 |
| 镜头 .....        | 31 |
| 镜头布局 .....      | 31 |
| 锁定或解除锁定镜头 ..... | 32 |
| 镜头标记 .....      | 34 |
| 选购配件 .....      | 35 |
| 闪光灯布局 .....     | 35 |
| 连接闪光灯 .....     | 35 |
| GPS 模块布局 .....  | 36 |
| 连接 GPS 模块 ..... | 37 |
| 连接电子观景窗 .....   | 38 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>“拍摄”模式</b> .....       | <b>39</b> |
| SMART “智能自动”模式.....       | 39        |
| <b>P “程序”模式</b> .....     | <b>40</b> |
| 程序切换.....                 | 40        |
| <b>A “光圈优先”模式</b> .....   | <b>41</b> |
| <b>S “快门优先”模式</b> .....   | <b>41</b> |
| <b>M “手动”模式</b> .....     | <b>42</b> |
| 构图模式.....                 | 42        |
| 使用长时间曝光.....              | 42        |
| ① “镜头优先”模式.....           | 42        |
| 使用“i-Scene”模式.....        | 42        |
| 使用“PASM”模式中的 i-功能.....    | 43        |
| 可用选项.....                 | 44        |
| <b>SCENE “场景”模式</b> ..... | <b>45</b> |
| 📷 “短片”模式.....             | 47        |
| “拍摄”模式可用的功能.....          | 48        |

## 第 2 章

### 拍摄功能

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>尺寸</b> .....      | <b>50</b> |
| 相片尺寸选项.....          | 50        |
| 短片尺寸选项.....          | 50        |
| <b>画质</b> .....      | <b>51</b> |
| 相片画质选项.....          | 51        |
| 短片画质选项.....          | 51        |
| <b>ISO 感光度</b> ..... | <b>52</b> |
| 扩展 ISO 值.....        | 52        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>白平衡（光源）</b> .....      | <b>53</b> |
| 白平衡选项.....                | 53        |
| 自定义预设选项.....              | 54        |
| <b>图片向导（相片风格）</b> .....   | <b>56</b> |
| <b>色彩空间</b> .....         | <b>57</b> |
| <b>“AF”模式</b> .....       | <b>58</b> |
| 单一 AF.....                | 58        |
| 连续 AF.....                | 59        |
| 手动对焦.....                 | 59        |
| <b>AF 区</b> .....         | <b>60</b> |
| 选择 AF.....                | 60        |
| 多重 AF.....                | 61        |
| 脸部侦测 AF.....              | 61        |
| 自拍 AF.....                | 62        |
| <b>AF 优先</b> .....        | <b>63</b> |
| <b>MF 辅助</b> .....        | <b>64</b> |
| <b>“拍摄”模式（拍摄方法）</b> ..... | <b>65</b> |
| 单张.....                   | 65        |
| 连拍.....                   | 65        |
| 高速拍摄.....                 | 66        |
| 定时器.....                  | 66        |
| AE BKT.....               | 67        |
| WB BKT.....               | 67        |
| 图片向导 BKT.....             | 68        |
| BKT 设置.....               | 68        |
| <b>闪光</b> .....           | <b>69</b> |
| 闪光灯选项.....                | 69        |
| 修正红眼效果.....               | 70        |
| 调整闪光灯强度.....              | 70        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>测光</b>      | <b>71</b> |
| 点测光            | 71        |
| 连接 AE 到 AF 点   | 71        |
| 中央重点           | 72        |
| 平均测光           | 72        |
| <b>智能范围</b>    | <b>73</b> |
| <b>OIS</b>     | <b>74</b> |
| OIS 选项         | 74        |
| <b>曝光补偿</b>    | <b>75</b> |
| <b>曝光/对焦锁定</b> | <b>76</b> |
| <b>短片功能</b>    | <b>77</b> |
| 短片“AE”模式       | 77        |
| 淡化             | 77        |
| 去除风杂音          | 78        |
| 自动对焦           | 78        |
| 声音             | 78        |

## 第 3 章

### 播放/编辑

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>搜索并管理文件</b>  | <b>80</b> |
| 查看相片            | 80        |
| 查看影像缩略图         | 80        |
| 在“智能相册”中按类别查看文件 | 81        |
| 保护文件            | 81        |
| 删除文件            | 81        |
| 删除一个文件          | 81        |
| 删除多个文件          | 82        |
| 删除全部文件          | 82        |

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>查看相片</b> | <b>83</b> |
| 放大相片        | 83        |
| 启动幻灯片播放     | 83        |
| 高亮          | 84        |
| 自动旋转        | 84        |
| <b>播放短片</b> | <b>85</b> |
| 短片查看控制      | 85        |
| 在播放期间剪切短片   | 85        |
| 在播放过程中拍摄影像  | 86        |
| <b>编辑相片</b> | <b>87</b> |
| 选项          | 87        |

## 第 4 章

### 相机设置菜单

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>用户设置</b> | <b>90</b> |
| ISO 间隔      | 90        |
| 自动ISO范围     | 90        |
| 杂点减少        | 90        |
| AF辅助光灯      | 90        |
| 用户设置画面      | 91        |
| 设置按钮功能      | 92        |
| <b>设置 1</b> | <b>93</b> |
| <b>设置 2</b> | <b>94</b> |
| <b>设置 3</b> | <b>95</b> |
| <b>设置 4</b> | <b>97</b> |
| <b>设置 5</b> | <b>98</b> |

## 第 5 章

### 连接到外部设备

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>在电视或高清晰度电视中查看文件 .....</b>      | <b>100</b> |
| 在电视中查看文件 .....                    | 100        |
| 在高清晰度电视中查看文件 .....                | 101        |
| <b>打印相片 .....</b>                 | <b>102</b> |
| 使用相片打印机 (PictBridge) 打印相片 .....   | 102        |
| 配置打印设置 .....                      | 103        |
| 使用 DPOF 设置打印机信息 .....             | 103        |
| DPOF 选项 .....                     | 104        |
| <b>将文件传输到电脑 .....</b>             | <b>105</b> |
| 将文件传输到电脑（适用于 Windows） .....       | 105        |
| 将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件 .....       | 105        |
| 断开相机连接 (Windows XP) .....         | 106        |
| 将文件传输到电脑（适用于 Mac） .....           | 106        |
| <b>在电脑上编辑相片 .....</b>             | <b>107</b> |
| 安装软件 .....                        | 107        |
| 光盘中包含的程序 .....                    | 107        |
| 使用 Intelli-studio .....           | 107        |
| 系统要求 .....                        | 108        |
| 使用 Intelli-studio 界面 .....        | 108        |
| 使用 Intelli-studio 传输文件 .....      | 109        |
| 使用 Samsung RAW Converter .....    | 110        |
| Windows 系统的系统要求 .....             | 110        |
| MAC 系统的系统要求 .....                 | 110        |
| 使用 Samsung RAW Converter 界面 ..... | 111        |
| 编辑 RAW 格式文件 .....                 | 111        |

## 第 6 章

### 附录

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>错误消息 .....</b>    | <b>115</b> |
| <b>维护相机 .....</b>    | <b>116</b> |
| 清洁相机 .....           | 116        |
| 相机镜头和显示屏 .....       | 116        |
| 关于图像传感器 .....        | 116        |
| 相机机身 .....           | 116        |
| 关于存储卡 .....          | 117        |
| 支持的存储卡 .....         | 117        |
| 存储卡的容量 .....         | 117        |
| <b>关于电池 .....</b>    | <b>119</b> |
| 电池规格 .....           | 119        |
| 电池寿命 .....           | 119        |
| 电池充电的注意事项 .....      | 120        |
| <b>联系服务中心前 .....</b> | <b>122</b> |
| <b>相机规格 .....</b>    | <b>125</b> |
| <b>镜头规格 .....</b>    | <b>129</b> |
| <b>配件（选购） .....</b>  | <b>131</b> |


# 摄影中的概念

## 拍摄姿势

要拍摄好的相片、需要通过正确的姿势来使相机稳定。即使您正确握住相机、错误的姿势也会导致相机抖动。站直并保持稳定、以作为维持相机稳定的基础。以低快门速度拍摄时、屏住呼吸以减少身体移动。


### 握住相机

用右手握住相机并将右食指放在快门按钮上。将左手放在镜头下以提供支撑。




### 站立摄影

镇静地拍摄：双脚分开与肩同宽站直、并保持肘部向下。



## 蹲式摄影



镇静地拍摄：单膝触地蹲下、上身保持直立姿势。



## 光圈

光圈是控制进入相机的光量的孔、这是决定曝光度的三个因素之一。光圈罩包含薄金属板、可打开和关闭以允许光通过光圈并进入相机。光圈的大小与相片的亮度密切相关：光圈越大相片越亮；光圈越小相片越暗。

### 光圈大小




较暗的相片  
(稍微打开光圈)



较亮的相片  
(打开较大光圈)

光圈大小由称为“焦距比数”的值表示。焦距比数表示焦距除以镜头直径。例如、如果具有 50 mm 焦距的镜头的焦距比数为 F2、则光圈的直径为 25 mm。 $(50\text{mm}/25\text{mm}=F2)$  焦距比数越小、光圈越大。

光圈中的开口称为曝光值 (EV)。曝光值增加 (+1 EV) 意味着光量增加一倍。曝光值减少 (-1 EV) 意味着光量减半。您还可以使用曝光补偿功能微调光量、细分曝光值为 1/2、1/3 EV、以此类推。



曝光值间隔

## 曝光值和景深

您可以通过控制光圈使相片背景模糊或清晰。这与景深 (DOF) 密切相关、景深可表示为小或大。



使用大景深拍摄的相片



使用小景深拍摄的相片




光圈罩包含数个叶片。这些叶片同时移动，控制通过光圈中心的光量。叶片数还影响拍摄夜景时的光形状。如果光圈有偶数个的叶片、则光会分割为相等个数的部分。如果叶片个数为奇数，则部分数是叶片数的两倍。

例如、具有 8 个叶片的光圈将光分割为 8 个部分、具有 7 个叶片的光圈将光分割为 14 个部分。



7 个叶片




8 个叶片

## 快门速度


快门速度是指打开和关闭快门所需的时间量。因为它控制光量到达图像传感器之前通过光圈的光量、因此是控制相片亮度的重要因素。

通常、快门速度可手动调整。快门速度的测量单位称为“曝光值”(EV)、该值以 1 s、1/2 s、1/4 s、1/8 s、1/15 s、1/1000 s、1/2000 s 为间隔进行标记，以此类推。



相机上显示的数字是曝光值的分母、数字越大则允许进入的光越少。同样、EV 数字越小、允许进入的光越多。

如以下相片所示、较慢的快门速度允许光有更多时间进入、因此相片会更亮。反之、较快的快门速度允许光进入的时间较少、相片会较暗、并会更容易定住运动中的拍摄对象。



0.8 s




0.004 s

## ISO 感光度

影像的曝光由相机的感光度决定。此感光度基于国际胶卷标准、即 ISO 标准。在数码相机上、此感光度额定值用于表示拍摄影像的数字设备的感光度。

数字加倍，ISO 感光度也加倍。例如、ISO 200 设置所拍摄影像的速度是 ISO 100 设置速度的两倍。但是、较高的 ISO 设置会导致产生“杂点”、即相片中的小斑点、点和其它现象，使外观杂乱不洁。根据一般规则、最好是使用低 ISO 设置以防止相片中出现杂点、除非在黑暗的环境中拍摄或拍摄夜景。



因 ISO 感光度而导致的画质和亮度不同

由于低 ISO 感光度意味着相机将对光不很敏感、因此您需要更多的光以获得最佳曝光。使用低 ISO 感光度时、打开更大的光圈或降低快门速度以允许更多光进入相机。例如、在光线充足、阳光明媚的白天、低 ISO 感光度不需要使用较慢的快门速度。但是、在暗光条件下或晚上、低 ISO 感光度 and 较快的快门速度将导致相片模糊不清。



使用三脚架和高感光度拍摄的相片



使用低 ISO 感光度拍摄的模糊相片

# 光圈设置、快门速度和 ISO 感光度如何控制曝光

光圈设置、快门速度和 ISO 感光度与拍摄密切相关。光圈设置控制用来调节光进入相机的开口、快门速度决定允许光进入的时间长度。ISO 感光度决定影像的曝光。ISO 感光度决定底片反应光的速度。这三个方面共同称为曝光三要素。

快门速度、光圈值或 ISO 感光度的变化可以通过调整互相抵消、以保持光线量。但是，效果会根据设置变化。例如、快门速度在高速运动中非常有用、光圈可控制景深、ISO 感光度可控制相片的粒度。


|      | 设置                   | 效果                                                                                                    |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快门速度 | 快速 = 光量少<br>慢速 = 光量多 | <br>快 = 静态<br>慢 = 模糊 |

|         | 设置                             | 效果                                                                                                        |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光圈      | 宽角度 = 光量多<br>窄角度 = 光量少         | <br>大 = 小景深<br>小 = 大景深 |
| ISO 感光度 | 高感光度 = 对光更加敏感<br>低感光度 = 对光不太敏感 | <br>高 = 杂点多<br>低 = 杂点少 |


## 焦距、角度和透视之间的相关性

焦距以毫米为单位、是从镜头中间到其焦点之间的距离。它影响所拍摄图像的角度和透视。短焦距实现较宽的角度、可让您拍摄广角镜头。长焦距实现较窄的角度、可让您拍摄长焦镜头。


### 短焦距



### 长焦距



查看以下这些相片并比较变化。



通常，广角镜头适合拍摄风景、窄角镜头适合拍摄体育赛事或人像。

## 景深

人们通常喜欢那些背景不在焦点内的人像或静物相片、以使突出拍摄对象。相片可能模糊或清晰、具体取决于对焦区。这称为“小景深”或“大景深”。

景深是指物体周围的对焦区。因此、较小的景深表示对焦区较窄、较大的景深意味着对焦区较宽。

具有小景深的相片、强调拍摄对象并使其余部分模糊、可以通过使用长焦镜头或选择低光圈值来获得。反之、具有大景深的相片显示相片上重点突出的所有元素、可以通过使用广角镜头或选择大光圈值来获得。



小景深



大景深

### 什么控制未对焦效果?

#### 景深取决于光圈值

光圈越大（即光圈值越小）、景深变得越小。如果其它值（包括快门速度和 ISO 感光度）相同、低光圈值将使相片具有小景深。



50 mm F5.7



50 mm F22

## 景深取决于焦距

焦距越长、景深越小。具有较长焦距的长焦镜头比具有较短焦距的长焦镜头更适合拍摄小景深相片。




使用 18 mm 广角镜头拍摄的相片




使用 100 mm 长角镜头拍摄的相片

## 景深取决于拍摄对象与相机之间的距离

拍摄对象与相机之间的距离越短、景深变得越小。因此、靠近拍摄对象拍摄相片可能拍摄出小景深相片。




使用 100 mm 长角镜头拍摄的相片



靠近拍摄对象拍摄的相片

## 景深预览

您可以在拍摄之前使用“景深预览”按钮了解将拍摄出的效果。按下此按钮时、相机会调整光圈为预先定义设置、并在屏幕上显示效果。



## 构图


使用相机来拍摄美丽的世界、是非常有趣的事情。不管世界多么美丽、糟糕的构图拍摄不出世界的美丽。

构图时、优先对焦拍摄对象非常重要。

拍摄中的构图意指将对象安排到相片中。通常、遵守三分法则可以实现良好的构图。


## 三分法则

要使用三分法则、请将图像划分为 3 x 3 个相同矩形的图案。



要构图最强调拍摄对象的相片、请确保拍摄对象位于中央矩形的其中一个角上。

使用三分法将拍摄出具有稳定且引人注目构图的相片。以下为一些示例。



### 包含两个拍摄对象的相片

如果您的拍摄对象位于相片的一角、会建立不平衡构图。您可以在对角处拍摄第二个对象以平衡相片的重心、从而稳定相片。



不稳定

稳定

拍摄风景相片时、将水平线置中会建立不平衡效果。将水平线上移或下移以增加相片的重心。



不稳定

稳定

## 闪光灯

光是拍摄中最重要的元素之一。然而、随时随地获得足够的光量并不是很容易的事情。使用闪光灯可让您最佳化光设置、并营造不同效果。

闪光灯可帮助在光线较弱的情况下获得足够曝光。在光线充足的情况下也很有用。例如、闪光灯可以用于补偿拍摄对象阴影的曝光或在背光情况下拍摄清晰的拍摄对象和背景。



修正前



修正后

### 闪光灯指数

闪光灯的型号指的是闪光灯的功率、获得的最大光量由称为“闪光灯指数”的值表示。闪光灯指数越大、从闪光灯发出的光量越多。闪光灯指数是当 ISO 感光度设置为 100 时、闪光灯到拍摄对象的距离乘以光圈值得到的。

**闪光灯指数 = 闪光灯到拍摄对象的距离 × 光圈值**


**光圈值 = 闪光灯指数 / 闪光灯到拍摄对象的距离**

**闪光灯到拍摄对象的距离 = 闪光灯指数 / 光圈值**

因此、如果您知道闪光灯的闪光灯指数、您可以在手动设置闪光灯时估计闪光灯到拍摄对象的最佳距离。例如、如果闪光灯的闪光灯指数为 GN 20、距离拍摄对象 4 米、则最佳光圈值为 F 5.0。

## 跳灯拍摄

跳灯拍摄指的是将光从拍摄对象重新导向到天花板或墙以便光均匀扩散的拍摄方法。通常、使用闪光灯拍摄的相片可能看起来不自然或投下阴影。使用跳灯拍摄拍摄的对象由于光均匀扩散、因此不会产生阴影且看起来平滑。





# 第 1 章


# 我的相机

---


了解您相机的布局、显示图标、基本功能、随附的镜头和选购配件。

## 拆开包装


检查产品包装盒中是否包含以下物件。




相机  
(包括机身盖、  
附件靴盖和智能附件靴盖)




USB 电缆




充电电池




电池底座/交流电源线



软件光盘  
(内含使用说明书)



使用说明书  
基本操作




相机带




示图与实物可能有所差别。有关附件的信息、请参阅第 131 页。

# 相机布局



| 数字 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 扬声器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 快门按钮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | <b>飞梭转轮</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在“拍摄”模式中：更改菜单的设置值、调整某些拍摄模式下的快门速度以及更改对焦区大小。</li> <li>在“播放”模式中：放大或缩小相片。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | AF 辅助光灯/定时器指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | <b>模式旋钮</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> SMART: “智能自动”模式 (第 39 页)</li> <li><b>P</b>: “程序”模式 (第 40 页)</li> <li><b>A</b>: “光圈优先”模式 (第 41 页)</li> <li><b>S</b>: “快门优先”模式 (第 41 页)</li> <li><b>M</b>: “手动”模式 (第 42 页)</li> <li> “镜头优先”模式 (第 42 页)</li> <li><b>SCENE</b>: “场景”模式 (第 45 页)</li> <li> “短片”模式 (第 47 页)</li> </ul> |


| 数字 | 名称      |
|----|---------|
| 6  | 麦克风     |
| 7  | 附件靴     |
| 8  | 系相机带的孔眼 |
| 9  | 图像传感器   |
| 10 | 镜头卸下按钮  |
| 11 | 镜头接口    |
| 12 | 镜头连接指示  |



| 数字 | 名称                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 电源开关                                                                                                           |
| 2  | AEL 按钮（第 92 页） <ul style="list-style-type: none"><li>在“拍摄”模式中：锁定调整的曝光值或对焦。</li><li>在“播放”模式中：保护显示的文件。</li></ul> |

| 数字 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 状态指示灯 <ul style="list-style-type: none"><li>闪烁：正保存相片或视频、正发送数据给电脑或打印机、或是不对焦时。</li><li>持续亮起：未传输数据，或到电脑或打印机的数据传输已完成时。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Fn 按钮<br>访问主要功能并微调一些设置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | 导航按钮 <ul style="list-style-type: none"><li>在“拍摄”模式中<ul style="list-style-type: none"><li>AF·MF：选择 AF 模式</li><li>ISO：选择 ISO 值</li><li>：选择拍摄模式</li><li>WB：选择白平衡</li></ul></li><li>在其它情况下<br/>分别上移、下移、左移、右移。<br/>(还可以旋转导航轮。)</li></ul> 当旋转时： <ul style="list-style-type: none"><li>滚动到选项或菜单。</li><li>在“拍摄”模式中调整光圈值。</li><li>在“播放”模式中滚动浏览文件。</li><li>当手动选择焦点时、调整对焦区位置。</li></ul> |

| 数字 | 名称                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 绿色/删除按钮 <ul style="list-style-type: none"><li>在“拍摄”模式中：复位“图片向导”、“白平衡”、“色温”、“显示颜色”、“定时器”、“闪光灯 EV”、“选择 AF”（重新定位的对焦区移回中心）、曝光补偿的值，或复位每个模式的曝光值。</li><li>在“播放”模式中：删除一个或多个文件。</li></ul> |
| 7  | OK 按钮 <ul style="list-style-type: none"><li>在“拍摄”模式中<br/>更改 AF 区的大小和位置。</li><li>在其它情况下<br/>确认高亮选项或菜单。</li></ul>                                                                  |
| 8  | 播放按钮<br>进入“播放”模式。                                                                                                                                                                |
| 9  | MENU 按钮<br>访问选项或菜单。                                                                                                                                                              |
| 10 | EV 按钮<br>按住 [ ]、然后旋转飞梭转轮以调整光圈值。（第 75 页）                                                                                                                                          |




| 数字 | 名称                                         |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | <b>智能附件靴</b><br>连接选购的电子观景窗。                |
| 2  | <b>电池室盖</b><br>插入存储卡和电池。                   |
| 3  | <b>三脚架插座</b>                               |
| 4  | <b>显示屏</b>                                 |
| 5  | <b>HDMI 端口</b>                             |
| 6  | <b>电源适配器端口</b>                             |
| 7  | <b>快门线端口</b><br>使用带有三脚架的快门线电缆可最大程度地减少相机移动。 |

| 数字 | 名称                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>USB 和 A/V 端口</b><br>通过 USB A/V 电缆将相机连接到其它设备。                                                                  |
| 9  | <b>景深预览按钮（第 19 页）</b>                                                                                            |
| 10 | <b>DISP 按钮</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在“拍摄”模式中：查看相机设定并更改选项。</li> <li>在“播放”模式中：查看相片信息。</li> </ul> |

# 显示屏图标

## 在“拍摄”模式中

### 拍摄相片



### 1. 拍摄选项 (左侧)

| 图标     | 说明                    |
|--------|-----------------------|
| 14M    | 相片尺寸                  |
| SF     | 照片画质                  |
| +      | 对焦区选项                 |
| 面      | 脸部侦测                  |
| 闪光灯    | 闪光灯选项*                |
| +      | 闪光灯强度*                |
| S. RGB | 色彩空间                  |
| 智能范围   | 智能范围 (第 73 页)         |
| OIS    | 光学图像稳定 (OIS) (第 74 页) |

\* 当您安装选购闪光灯时、会出现这些图标。

### 2. 拍摄选项 (右侧)

| 图标       | 说明               |
|----------|------------------|
| 相机       | 拍摄模式             |
| [SAF]    | AF 模式 (第 58 页)   |
| AWB      | 白平衡 (第 53 页)     |
| G/A      | 白平衡微调            |
| ISO AUTO | ISO 感光度 (第 52 页) |
| 测光       | 测光 (第 71 页)      |
| 图片向导     | 图片向导 (第 56 页)    |
| 脸部色调     | 脸部色调             |
| 脸部修整     | 脸部修整             |

### 3. 拍摄信息

| 图标         | 说明             |
|------------|----------------|
| GPS        | GPS 已激活*       |
| 10:00AM    | 时间             |
| 2010/07/01 | 日期             |
| London     | 位置信息*          |
| 对焦辅助栏      | 对焦辅助栏 (第 64 页) |
| [ ]        | 自动对焦框          |
| [ ]        | 点测光区           |

| 图标           | 说明              |
|--------------|-----------------|
| 相机抖动         | 相机抖动            |
| 柱状图          | 柱状图 (第 91 页)    |
| 拍摄模式         | 拍摄模式            |
| 对焦           | 对焦              |
| 闪光灯指示灯**     | 闪光灯指示灯**        |
| 40           | 快门速度            |
| F3.5         | 光圈值             |
| 曝光值          | 曝光值             |
| AEL          | 自动曝光锁定 (第 92 页) |
| AFL          | 自动对焦锁定 (第 92 页) |
| 无外部存储卡       | 无外部存储卡          |
| 剩余可拍张数       | 剩余可拍张数          |
| 电池已充满电       | 电池已充满电          |
| 电池电量未充满 (红色) | 电池电量未充满 (红色)    |
| 空 (请重新给电池充电) | 空 (请重新给电池充电)    |


\* 当您安装选购 GPS 模块时、会出现这些图标。

\*\* 当您安装选购闪光灯时、会出现此图标。



所显示图标将根据选定的模式或设置的选项而异。

录制视频



1. 拍摄选项（左侧）

| 图标 | 说明                   |
|----|----------------------|
|    | 视频尺寸                 |
|    | 短片画质                 |
|    | 淡化（第 77 页）           |
|    | 录制语音开（第 78 页）        |
|    | 消除风声（第 78 页）         |
|    | 光学图像稳定 (OIS)（第 74 页） |

2. 拍摄选项（右侧）

| 图标 | 说明            |
|----|---------------|
|    | 拍摄模式          |
|    | AF 模式（第 77 页） |
|    | 白平衡（第 53 页）   |
|    | 测光（第 71 页）    |
|    | 图片向导（第 71 页）  |


3. 拍摄信息

| 图标                | 说明                                     |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>10:00AM</b>    | 时间                                     |
| <b>2010/07/01</b> | 日期                                     |
|                   | 柱状图（第 91 页）                            |
|                   | 拍摄模式                                   |
|                   | 对焦                                     |
| <b>F3.5</b>       | 光圈值                                    |
|                   | 曝光值                                    |
| <b>AEL</b>        | 自动曝光锁定（第 92 页）                         |
| <b>AFL</b>        | 自动对焦锁定（第 92 页）                         |
|                   | 无外部存储卡                                 |
| <b>00:10</b>      | 剩余录制时间                                 |
|                   | ：电池已充满电<br>：电池电量未满<br>（红色）：空（请重新给电池充电） |


所显示图标将根据选定的模式或设置的选项而异。

在“播放”模式中

查看相片



| 图标            | 说明                       |
|---------------|--------------------------|
|               | 位置信息                     |
|               | 音量                       |
|               | RAW 文件                   |
|               | 已添加到文件的打印信息<br>(第 103 页) |
|               | 声音图片文件 (第 45 页)          |
|               | 受保护的文件                   |
| 100-0001      | 文件夹数-文件数                 |
| London        | 位置信息                     |
| 1/40          | 快门速度                     |
| F3.5          | 光圈值                      |
| 200           | ISO 感光度值                 |
| 0000 1/0 1000 | 当前播放文件/文件总数              |



| 数字 | 说明                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 拍摄的相片                                                                           |
| 2  | RGB 柱状图 (第 91 页)                                                                |
| 3  | “拍摄模式”、“测光”、<br>“闪光”、“白平衡”、<br>“图片向导”、“RAW 文件”、<br>“对焦范围”、“曝光值”、<br>“文件尺寸”和“日期” |
| 4  | “快门速度”、“光圈值”、<br>“ISO 值”和“当前文件/文件总数”                                            |

播放视频




| 图标       | 说明       |
|----------|----------|
|          | 音量       |
| 100-0002 | 文件夹数-文件数 |
| 00:30    | 当前播放时间   |
| 10:00    | 总播放时间    |

您可以购买专为您 NX 系列相机生产的选购镜头。了解每个镜头的功能、并选择适合您需求和偏好的镜头。

## 镜头布局


SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED 镜头（示例）




| 数字 | 说明             |
|----|----------------|
| 1  | 镜头连接指示         |
| 2  | 变焦锁定开关         |
| 3  | 变焦环            |
| 4  | 镜头             |
| 5  | 对焦环（第 64 页）    |
| 6  | iFn 按钮（第 43 页） |
| 7  | 镜头信息触点         |

### 锁定或解除锁定镜头

要锁定镜头、向远离机身的方向拉动变焦锁定开关并保持、然后顺时针旋转变焦环。




要解除锁定镜头、请逆时针旋转变焦环直到听到喀嚓声。




锁定镜头时、您无法拍摄。

SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS 镜头（示例）



| 数字 | 说明               |
|----|------------------|
| 1  | 镜头连接指示           |
| 2  | 变焦环              |
| 3  | 对焦环（第 64 页）      |
| 4  | 镜头盖连接指示          |
| 5  | 镜头               |
| 6  | OIS 开关（第 74 页）   |
| 7  | AF/MF 开关（第 58 页） |
| 8  | 镜头信息触点           |

SAMSUNG 20 mm F2.8 镜头（示例）




| 数字 | 说明             |
|----|----------------|
| 1  | iFn 按钮（第 43 页） |
| 2  | 镜头连接指示         |
| 3  | 对焦环（第 64 页）    |
| 4  | 镜头             |
| 5  | 镜头信息触点         |

镜头标记

查看镜头上的数字代表什么。

SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS 镜头（示例）



| 数字 | 说明                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>光圈值</b><br>支持的光圈值范围。例如，F 1:4-5.6 表示最大光圈值在 4 到 5.6 的范围内变化。                                     |
| 2  | <b>焦距</b><br>从镜头中心到其焦点的距离 (以毫米为单位)。此数据用一个范围进行表示：镜头的最小焦距到最大焦距。<br>较长的焦距导致视角较窄且拍摄对象放大。较短的焦距导致视角较宽。 |
| 3  | <b>ED</b><br>ED 代表极低色散。极低色散镜片会将颜色偏差（一种当镜头不对焦所有颜色于相同的焦点时发生的畸变）极小化。                                |
| 4  | <b>OIS (第 74 页)</b><br>光学图像稳定。具有此功能的镜头可以侦测相机抖动、并有效抵消相机的抖动。                                       |
| 5  | <b>Ø</b><br>滤光片直径。连接滤光片到镜头时、请确保镜头的直径与滤光片的直径相同。                                                   |

# 选购配件


您可以购买其它配件、包括可帮您拍摄更好的相片以及更便于拍摄的闪光灯、GPS 模块和电子观景窗。

有关详细信息、请参阅手册以获得有关每个配件的信息。



以下示图与实物可能有所差别。


## 闪光灯布局




| 数字 | 说明           |
|----|--------------|
| 1  | READY 灯/测试按钮 |
| 2  | [MODE] 按钮    |
| 3  | 电源按钮         |
| 4  | 附件靴固定拨盘      |
| 5  | 附件靴连接        |
| 6  | 电池盖          |
| 7  | 长时间曝光        |

## 连接闪光灯


1 从相机移除附件靴盖。



2 将闪光灯滑入至附件靴以进行连接。




3 通过向“LOCK”方向顺时针旋转附件靴固定拨盘、将闪光灯锁定到位。



4 按下闪光灯上的电源按钮。


## GPS 模块布局




| 数字 | 说明      |
|----|---------|
| 1  | 状态指示灯   |
| 2  | 电源按钮    |
| 3  | 附件靴固定拨盘 |
| 4  | 附件靴连接   |
| 5  | 电池盖     |

## 连接 GPS 模块


1 从相机移除附件靴盖。



2 将 GPS 模块滑入至附件靴以进行安装。




3 通过向“LOCK”方向顺时针旋转附件靴固定拨盘、将 GPS 模块锁定到位。



4 按下 GPS 模块的电源按钮。


## 连接电子观景窗

1 移除相机上的附件靴盖和智能附件靴盖。




2 将电子观景窗安装到相机的附件靴 (1) 和智能附件靴 (2)。

• 请注意、不要损坏接头 (3)。



3 按下观景窗上的 [电源] (1)、然后旋转 [屈光度调整旋钮] (2)、调整屈光度以适合您的视力。



# “拍摄”模式

两个简单的“拍摄”模式（智能自动和场景模式）可帮助您使用许多自动设置拍摄相片。其它模式允许更好地自定义设置。



| 图标           | 说明               |
|--------------|------------------|
|              | “智能自动”模式（第 39 页） |
| <b>P</b>     | “程序”模式（第 40 页）   |
| <b>A</b>     | “光圈优先”模式（第 41 页） |
| <b>S</b>     | “快门优先”模式（第 41 页） |
| <b>M</b>     | “手动”模式（第 42 页）   |
|              | “镜头优先”模式（第 42 页） |
| <b>SCENE</b> | “场景”模式（第 45 页）   |
|              | “短片”模式（第 47 页）   |

## “智能自动”模式

在“智能自动”模式中，相机会辨识周围条件并自动调整影响曝光的因素、包括快门速度、光圈值、测光、白平衡和曝光补偿。由于相机控制大多数功能、因此一些拍摄功能可能受限。此模式对于通过最小的调整拍摄快照很有用。



## P “程序” 模式


相机将自动调整快门速度和光圈值，以便获得最佳曝光值。

想要拍摄稳定曝光的相片并想调整其它设置时，此模式很有用。



### 程序切换

程序切换功能可让您在维持相机使用相同曝光的同时，调整快门速度和光圈值。向左旋转飞梭转轮时，快门速度会减慢而光圈值会增大。向右旋转飞梭转轮时，快门速度会增大而光圈值会减小。




## A “光圈优先” 模式

在“光圈优先”模式中、相机根据您选择的光圈值自动计算快门速度。您可以通过更改光圈值来调整景深 (DOF)。此模式对于拍摄人像和风景很有用。



大景深



小景深



在低光设置中、您需要降低 ISO 感光度以防止相片模糊不清。


## S “快门优先” 模式

在“快门优先”模式中、相机根据您选择的快门速度自动计算光圈值。此模式对于拍摄快速移动的拍摄对象或在相片中建立跟踪效果很有用。

例如、将快门速度设置为超过 1/500 秒以固定拍摄对象。将快门速度设置为 1/30 秒以下时、拍摄对象会显示模糊。



快门速度较慢



快门速度较快



为了补偿因快门速度较快而导致的光量减少、请打开光圈以允许更多的光进入。如果您的相片仍然很暗、请增大 ISO 值。

## M “手动” 模式

“手动” 模式 可让您手动调整快门速度和光圈值。在此模式中、您可以完全控制相片的曝光。

此模式对于在受控的拍摄环境（如工作室）或必须微调相机设置时很有用。同时建议将此“手动” 模式用于拍摄夜景或烟火。

### 构图模式

当调整光圈值或快门速度时、曝光会随设置变化、因此显示屏可能变暗。此功能打开时、不管设置如何变化、显示屏的亮度都保持恒定、以便您更好地为拍照取景。

若要使用构图模式：

在“拍摄” 模式中、按下 [MENU] ►  ► 构图模式 ► 关或开。

### 使用长时间曝光

使用长时间曝光来拍摄夜景或夜空。按下快门时、快门保持为开、您可以营造移动的光线效果。

若要使用长时间曝光：


将飞梭转轮滚动到最左边的 **Bulb**。 ►  
按住 [快门] 达到所需的时间长度。

## “镜头优先” 模式

### 使用 “i-Scene” 模式


可以为安装的镜头选择合适的场景 (i-Scene)。可用场景可能因您使用的镜头不同而异。

- 1 安装 iFn 镜头。
- 2 将模式旋钮旋转到 .
- 3 按下 [iFn]。
  - 可通过按 [Fn] 来使用此功能。



#### 4 调整对焦环以选择场景。

- 您也可以通过旋转导航按钮选择场景。



#### 5 半按下 [快门] 或按下 [OK] 以保存。

#### 6 完全按下 [快门] 拍照。





可用场景模式（对于 20-50 镜头）：美颜拍摄、人像、儿童、逆光、风景、夕阳、黎明、海滩与雪景、夜景

#### 使用“PASM”模式中的 i-功能



当您使用 iFn 镜头上的 iFn 按钮时，您可以手动调整快门速度、光圈值、曝光值、ISO 感光度和镜头白平衡。

#### 1 按下镜头上的 [iFn] 以选择设置。

- 还可以滚动飞梭转轮以选择设置。



- 2 调整对焦环以选择选项。
- 还可以旋转导航按钮以选择选项。



- 3 半按下 [快门] 或按下 [OK] 以保存。
- 4 完全按下 [快门] 拍照。

可用选项

| 拍摄模式 | P | A | S | M |
|------|---|---|---|---|
| 快门速度 | - | - | O | O |
| 光圈值  | - | O | - | O |
| 曝光值  | O | O | O | - |
| 白平衡  | O | O | O | O |
| ISO  | O | O | O | O |





在“拍摄”模式中按镜头上的 [iFn] 、会出现要选择的项目、按 [MENU]  
▶ 镜头i-功能 ▶ 选项 ▶ 关或开。


SCENE “场景” 模式

在“场景”模式中、相机为每类场景选择最佳设置。

在“拍摄”模式中按 [Fn] 、选择想要的场景。

| 选项                                                                                | 说明                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>声音图片：在拍摄相片前后添加语音备忘录。</p>           |
|  | <p>美颜拍摄：隐藏脸部瑕疵。</p>                   |
|  | <p>人像：自动侦测和对焦人的脸部、以便得到清晰、柔和的人像。</p>  |

| 选项                                                                                   | 说明                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>儿童：通过拍摄儿童的衣服使儿童更加明显、且背景鲜明。</p>      |
|   | <p>运动：拍摄快速移动的拍摄对象。</p>                 |
|   | <p>逆光：拍摄逆光的拍摄对象。</p>                   |
|  | <p>近距：拍摄拍摄对象的详细部分或小的拍摄对象、如花朵或昆虫。</p>  |

| 选项                                                                                  | 说明                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>文本：</b> 清晰地拍摄打印或电子文件中的文本。<br>            |
|    | <b>风景：</b> 拍摄静态场景和风景。<br>                   |
|    | <b>夕阳：</b> 使用自然的红色和黄色拍摄夕阳下的场景。<br>          |
|    | <b>黎明：</b> 拍摄日出时的场景。<br>                    |
|  | <b>海滩与雪景：</b> 减少由于沙子或雪反射阳光而导致的相片曝光不足。<br> |

| 选项                                                                                  | 说明                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>夜景：</b> 在夜晚或光不足时拍摄场景。<br> |
|  | <b>焰火：</b> 拍摄夜晚的多彩烟火。<br>    |

## “短片” 模式

在“短片”模式中、您可以拍摄高画质 (1280x720) 的视频、并通过相机的麦克风录制声音。

为调整曝光等级、您可以选择短片AE模式选项菜单中的“程序”以自动设置光圈值、或选择光圈优先手动设置光圈值。拍摄视频时、按一下[景深预览]可启动 AF 功能。

从短片AE模式中选择淡化可以淡入或淡出场景。您还可以选择去除风杂音以防止录制周围杂音，并选择声音以变为静音或取消静音。

相机可让您拍摄最高达 25 分钟长度的视频文件、并以 MP4(H.264) 格式保存文件。



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) 是由 ISO-IEC 和 ITU-T 于 2003 年联合建立的最新影片编码格式。由于此格式使用高压缩率、因此可以在较少内存空间内保存更多数据。
- 如果拍摄短片时开启了影像稳定器选项、相机会录下影像稳定器的声音。
- 如果在录像时使用变焦功能、可能会录制变焦声音。
- 如果录制短片时卸下相机镜头、录制将被中断。录制时请勿更换镜头。
- 如果拍摄短片时突然更改相机的拍摄角度、相机可能无法准确录制影像。使用三脚架最小化相机抖动。
- 在“短片”模式中、相机仅支持多重 AF 功能。您无法使用任何其它对焦区设置功能、例如脸部侦测 AF。
- 短片文件的大小超过 4GB 时、相机会自动停止录制。如果发生此情况、请通过开始新的短片文件继续拍摄。
- 如果使用慢写存储卡、短片的录制将被中断、因为卡无法以视频拍摄的速率处理数据。如果发生此情况、请更换为较快的存储卡或减少影像大小（例如从 1280x720 减少为 640x480）。
- 格式化存储卡时、请始终使用相机进行格式化。如果在其它相机或电脑上格式化、您将丢失卡上的文件或导致卡的容量发生变化。

# “拍摄” 模式可用的功能

有关拍摄功能的详细信息，请参阅第 2 章。

| 功能                              | 可用于                          |
|---------------------------------|------------------------------|
| 尺寸 (第 50 页)                     | P/A/S/M/🕒/SCENE/📷*/🧠SMART    |
| 画质 (第 51 页)                     | P/A/S/M/🕒/SCENE*/📷           |
| ISO (第 52 页)                    | P/A/S/M                      |
| 白平衡 (第 53 页)                    | P/A/S/M/📷                    |
| 图片向导 (第 56 页)                   | P/A/S/M/📷                    |
| 色彩空间 (第 57 页)                   | P/A/S/M/🕒/SCENE/🧠SMART       |
| AF模式 (第 58 页)                   | P/A/S/M/🕒/SCENE/📷*           |
| AF区 (第 60 页)                    | P/A/S/M/🕒/SCENE*             |
| AF优先 (第 63 页)                   | P/A/S/M                      |
| MF辅助 (第 64 页)                   | P/A/S/M/🕒/SCENE/📷/🧠SMART     |
| 拍摄模式 (连拍/高速拍摄/定时器/BKT) (第 65 页) | P/A/S/M/🕒*/SCENE*/📷*/🧠SMART* |
| 闪光 (第 69 页)                     | P/A/S/M/🕒/SCENE*/🧠SMART      |
| 智能范围 (第 73 页)                   | P/A/S/M                      |
| 测光 (第 71 页)                     | P/A/S/M/📷                    |
| OIS (第 74 页)                    | P/A/S/M/📷                    |
| AF辅助光灯 (第 90 页)                 | P/A/S/M/🕒/SCENE/📷/🧠SMART     |
| 曝光补偿 (第 75 页)                   | P/A/S/🕒/SCENE/📷              |

| 功能               | 可用于     |
|------------------|---------|
| 曝光/对焦锁定 (第 76 页) | P/A/S/📷 |
| 杂点减少 (第 90 页)    | P/A/S/M |

\* 一些功能在这些模式下受限。





# 第 2 章

# 拍摄功能

---

了解在“拍摄”模式中可设置的功能。  
您可以通过使用拍摄功能、享受更多自定义相片和短片带来的欢乐。

随着分辨率增大、相片或视频的像素将会更高、因此可在更大的纸上打印或在更大的屏幕中显示。使用高分辨率时、文件尺寸也会增加。为那些将显示在数字相框或将上传到网站的相片选择低分辨率。



若要设置大小：

在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 照片尺寸或短片尺寸 ► 选项。

## 相片尺寸选项

| 图标  | 尺寸                  | 建议用于       |
|-----|---------------------|------------|
| 14M | 14M 4592X3056 (3:2) | 在 A1 纸上打印。 |
| 10M | 10M 3872X2592 (3:2) | 在 A2 纸上打印。 |
| 6M  | 6M 3008X2000 (3:2)  | 在 A3 纸上打印。 |
| 2M  | 2M 1920X1280 (3:2)  | 在 A5 纸上打印。 |

| 图标            | 尺寸                   | 建议用于                  |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 12M           | 12M 4592X2584 (16:9) | 在 A1 纸上打印或在高清晰度电视中查看。 |
| 8M            | 8M 3872X2176 (16:9)  | 在 A3 纸上打印或在高清晰度电视中查看。 |
| 5M            | 5M 3008X1688 (16:9)  | 在 A4 纸上打印或在高清晰度电视中查看。 |
| 2M            | 2M 1920X1080 (16:9)  | 在 A5 纸上打印或在高清晰度电视中查看。 |
| 9M<br>(1:1)   | 9M 3056X3056 (1:1)   | 在 A2 纸上打印正方形相片。       |
| 6.7M<br>(1:1) | 6.7M 2592X2592 (1:1) | 在 A3 纸上打印正方形相片。       |
| 4M<br>(1:1)   | 4M 2000X2000 (1:1)   | 在 A4 纸上打印正方形相片。       |
| 1.6M<br>(1:1) | 1.6M 1280X1280 (1:1) | 在 A5 纸上打印正方形相片。       |

## 短片尺寸选项

| 图标   | 尺寸          | 建议用于        |
|------|-------------|-------------|
| 1280 | 1280 (16:9) | 在高清晰度电视中查看。 |
| 640  | 640 (4:3)   | 在电视上查看。     |
| 320  | 320 (4:3)   | 上传到网站。      |

相机以 JPEG 或 RAW 格式保存相片。

相机拍摄的相片通常会转换为 JPEG 格式、并根据拍摄时的相机设置存储在存储器中。RAW 文件不会转换为 JPEG 格式、并会原封不动存储在存储器中。

RAW 文件的扩展名为“SRW”。要调整与校正 RAW 文件的曝光、白平衡、色调、对比与色彩、或将它们转换为 JPEG 或 TIFF 格式、请使用随附的光盘中的 Samsung RAW Converter 程序。请确保有足够的内存来保存 RAW 格式的相片。

若要设置画质：

在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 画质 ► 选项。

## 相片画质选项

| 选项 | 格式   | 说明                                                                                                 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JPEG | <b>超高画质：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 压缩以获得最佳画质。</li> <li>• 建议用于以大尺寸打印。</li> </ul> |
|    | JPEG | <b>高画质：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 压缩以获得更好画质。</li> <li>• 建议用于以标准尺寸打印。</li> </ul> |

| 选项 | 格式       | 说明                                                                                                       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JPEG     | <b>标准画质：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 压缩以获得标准画质。</li> <li>• 建议用于以小尺寸打印或上传到网站。</li> </ul> |
|    | RAW      | <b>RAW：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保存相片而不丢失数据。</li> <li>• 建议用于拍摄后的编辑。</li> </ul>       |
|    | RAW+JPEG | <b>RAW+超高画质：</b> 同时以 JPEG（超高画质）和 RAW 格式保存相片。                                                             |
|    | RAW+JPEG | <b>RAW+高画质：</b> 同时以 JPEG（高画质）和 RAW 格式保存相片。                                                               |
|    | RAW+JPEG | <b>RAW+标准画质：</b> 同时以 JPEG（标准画质）和 RAW 格式保存相片。                                                             |

## 短片画质选项

| 选项 | 扩展名         | 说明                      |
|----|-------------|-------------------------|
|    | MP4 (H.264) | <b>标准画质：</b> 以标准画质录制影片。 |
|    | MP4 (H.264) | <b>高画质：</b> 以高画质录制影片。   |

# ISO 感光度

ISO 感光度值表示相机对光的敏感度。

ISO 值越大、相机对光越敏感。因此、选择较高的 ISO 感光度值可以在昏暗或黑暗的地方以较快的快门速度拍摄相片。但是、这可能增加电子杂点并导致相片模糊。

若要设置 ISO 感光度：

在“拍摄”模式中、按下 [ISO] ► 选项。


## 扩展 ISO 值

您可以选择较高的 ISO 值，最高为 ISO 6400。

若要扩展 ISO 值：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  ► ISO 扩展 ► 开。

## 示例



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200



- 在禁止使用闪光灯的地方增大 ISO 值。您可以通过设置高 ISO 值而不需要保证更多光即可拍摄清晰的相片。
- 使用“杂点减少”功能、以减少使用超过 3200 的高 ISO 值时相片上出现的视觉杂点。（第 90 页）

# 白平衡（光源）

相片色彩取决于光源的类型和品质。如果想让相片颜色更为逼真、请选择适当的光线条件来校准白平衡、例如**自动白平衡**、**日光**、**阴天**或**灯泡**、或手动调整色温。您也可以调整预设光源的颜色、这样相片的颜色就会符合在混合光源条件下的实际拍摄环境。

若要设置白平衡：

在“拍摄”模式中、按下 [WB] ► 选项。

## 白平衡选项

| 选项                                                                                | 说明                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>自动白平衡*</b> ：根据光线条件使用自动设置。                              |
|  | <b>日光*</b> ：适用于晴天拍摄户外相片。此选项使相片最接近环境的自然色。                  |
|  | <b>阴天*</b> ：适用于阴天或阴暗处拍摄户外相片。阴天拍摄的相片比晴天拍摄的相片更蓝。此选项会抵消这种效果。 |


| 选项                                                                                  | 说明                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>荧光灯_White*</b> ：在日光型荧光灯下拍摄时选择此选项。尤其适用于白色荧光灯的色温大于 4200K 时。           |
|  | <b>荧光灯_NW*</b> ：在日光型荧光灯下拍摄时选择此选项。尤其适用于白色调很强的白色荧光灯的色温大于 5000K 时。        |
|  | <b>荧光灯_Daylight*</b> ：在日光型荧光灯下拍摄时选择此选项。尤其适用于稍微偏蓝色调的白色荧光灯的色温大于 6500K 时。 |
|  | <b>灯泡*</b> ：适用于在长时间曝光或卤素灯照明下拍摄室内相片。长时间曝光灯泡往往有红色色调、该选项会抵消这种效果。          |
|  | <b>闪光灯 WB*</b> ：使用选购闪光灯时选择该选项。                                         |
|  | <b>自定义设置：</b><br>使用预定义设置。<br>可以通过拍摄白纸来手动设置白平衡。用纸张填满点测光圈并设置白平衡。         |

\* 可以自定义这些选项。

| 选项 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K  | 色温：<br>手动调整光源的色温。                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 色温是以 K 度表示特定类型光源的测量值。色 越高、色彩分布越偏冷色系。相反、色温越低、色彩分布越偏暖色系。                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <div><div><div>10,000 K</div><div>8,000 K</div><div>6,000 K</div><div>5,000 K</div><div>4,000 K</div><div>3,000 K</div><div>2,000 K</div></div><div><div>晴空</div><div>荧光灯_H</div><div>阴天</div><div>日光</div><div>荧光灯_L</div><div>卤素灯</div><div>灯泡</div><div>烛光</div></div></div> |

自定义预设选项

您还可以自定义预设白平衡选项。在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ► 相机或人像 ► 白平衡 ► 选项、然后按下 [Fn]。



## 示例



自动白平衡



日光



荧光灯\_Daylight



灯泡



# 图片向导（相片风格）

图片向导可让您为相片应用不同的相片风格、以营造多种外观和情感情绪。您还可以通过调整每种风格的颜色、饱和度、清晰度和对比度来创建并保存自己的相片风格。

未对哪种风格适合哪些情况作出规定。体验不同的风格并找出适合您自己的设置。

若要设置相片风格：

在“拍摄”模式中，按下 [Fn] ► 图片向导 ► 选项。

## 示例



标准打印



鲜明



人像



风景



悠远



怀旧



清爽



宁静



古典



您还可以调整预设风格设置的值。选择“图片向导”选项，按下 [AF·MF]，然后调整颜色、饱和度、清晰度或对比度。

# 色彩空间

数字成像设备、例如数字相机、监视器和打印机都有自己表示色彩的方法、称为色彩空间。


相机允许您选择两个色彩空间：**sRGB** 或 **Adobe RGB**。

sRGB 广泛用于在电脑监视器上创建色彩、同时是 Exif 的标准色彩空间。建议将 sRGB 用于常规影像和想要在因特网上发布的影像。

Adobe RGB 用于商业印刷、色彩范围比 sRGB 大。其更广的色彩范围可帮助您在电脑上轻松编辑相片。请注意、个别程序通常只能与有限数量的色彩空间兼容。如果在与影像的色彩空间不兼容的程序中打开影像、色彩将显得更亮。

若要设置色彩空间：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ► 相机图标 ► 色彩空间 ► 选项。




# “AF” 模式

了解如何根据拍摄对象调整相机焦点。

您可以选择适合拍摄对象的“单一自动对焦”、“连续自动对焦”和“手动对焦”的对焦模式。半按下[快门]时启动AF功能。在MF模式中、必须旋转镜头上的对焦环进行手动对焦。

大多数情况下、可以通过选择**单一 AF** 进行对焦。快速移动的拍摄对象或颜色与背景类似的拍摄对象难以对焦。为此类情况选择合适的对焦模式。

如果您的镜头有AF/MF开关、可将开关设置为MF以手动调整对焦。当您的镜头没有AF/MF开关时、按下[AF·MF]以选择所需的AF模式。



若要设置自动对焦模式：

在“拍摄”模式中、按下[AF·MF] ► 选项。

## 单一 AF

单一 AF 适用于拍摄静止的拍摄对象。当您半按下[快门]时、焦点会固定在对焦区中。完成对焦时、对焦区会变为绿色。




## 连续 AF

半按下 [快门] 时、相机会继续自动对焦。对焦区固定在拍摄对象上后、即使拍摄对象移动也始终位于对焦内。建议此模式用于拍摄骑自行车的人、跑动的狗或赛车场面。



## 手动对焦

您可以旋转镜头上的对焦环、手动调整拍摄对象的对焦。辅助手动对焦功能能帮助您轻松的对焦。旋转对焦圈时、对焦区会放大或辅助对焦条会显示来帮助您得到清晰的对焦。建议此模式用于拍摄颜色与背景类似的对象、夜景或烟火。



AF 区功能可更改对焦区的位置。

通常、相机对焦最靠近的拍摄对象。有很多拍摄对象时、不需要的拍摄对象也会被对焦。为了避免不需要的拍摄对象被对焦、改变对焦区来对焦想要的拍摄对象。为防止对焦不需要的拍摄对象、请更改对焦区、以便对焦所需拍摄对象。可以通过选择适当的对焦区拍摄出更清晰的相片。


若要设置自动对焦区：

在“拍摄”模式中，按下 [Fn] ► AF区 ► 选项。

## 选择AF

您可以设置所需区域上的对焦。应用未对焦效果以使拍摄对象更突出。

下面相片上的对焦已重新定位并调整大小、以适应拍摄对象的脸部。




要调整对焦区大小或将其移动、请在“拍摄”模式中、按下 [AF-ON]。

## 多重AF

相机在对焦设置正确的区域显示绿色矩形。相片分为两部分或更多部分、相机获取每个区域的焦点。建议用于风景相片。


当您按下 [快门] 时、相机将以绿色显示对焦区、如以下相片中所示。



## 脸部侦测 AF


相机优先对焦于人的脸部。最多侦测 10 个人。建议将此设置用于拍摄一群人。

当您按下 [快门] 时、相机将对焦脸部、如以下相片中所示。拍摄一群人时、相机以白色显示最近的脸部的对焦、以灰色显示其他人脸部的对焦。



## 自拍AF

自拍时、可能难以检查您的脸是否位于对焦内。打开此功能时、焦距设置为近距离、在对焦时相机会更快地发出蜂鸣声。



# AF优先

按下 [快门] 时、只有对焦正确、相机才会拍摄。

打开此功能以始终拍摄正确对焦的相片。关闭此功能以不理会对焦而拍摄相片。

若要设置对焦优先：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  ► AF优先 ► 选项。




# MF辅助

在手动对焦 (MF) 模式中、必须旋转镜头上的对焦环进行手动对焦。  
设置 MF 辅助功能时、您可以获得更清晰的对焦。此功能仅在支持手动对焦的镜头上可用。

若要设置手动对焦  
辅助：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  或  ►  
MF辅助 ► 选项。

| * 默认 |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选项   | 说明                                                                                                                   |
| 关    | 不使用此功能。                                                                                                              |
| 放大*  | <p>当您旋转对焦环时、对焦区放大。</p>            |
| FA   | <p>当您旋转对焦环时、对焦辅助栏会随着对焦改善而上升。</p>  |

# “拍摄”模式（拍摄方法）

您可以设置拍摄方法、例如连拍、高速拍摄、定时器等。

选择“单张”一次拍摄一张相片。选择**连拍**或**高速拍摄**以拍摄快速移动的对象。选择**AE BKT**、**WB BKT**或**图片向导 BKT**，以调整曝光、白平衡或应用**图片向导**效果。您还可以选择**定时器**以进行自拍。

若要设置拍摄方法：

在“拍摄”模式中，按下 [📷] ► 选项。

## 单张

每按下一次 [快门]，拍摄一张相片。建议用于一般情况。


## 连拍

每按下一次 [快门]，拍摄一张相片。您可以每秒拍摄 3 张相片。



## 高速拍摄


当按下一次 [快门] 时、每秒最快连续拍摄 10 张 (3 秒)、15 张 (2 秒) 或 30 张 (1 秒)。建议用于拍摄快速移动的对象快速运动、例如赛车。



要设置相片张数，请按下 [MENU] ►  ► 拍摄模式 ► 高速拍摄、然后按下 [Fn]。

## 定时器

以 2 秒到 30 秒的延迟拍摄相片。延迟调整的增量为 1 秒。



要设置延迟，请按下 [MENU] ►  ► 拍摄模式 ► 定时器、然后按下 [Fn]。

## AE BKT

按下 [快门] 时、相机拍摄 3 张连续的相片：原始亮度的相片、较暗的相片和较亮的相片。相机连续拍摄三张相片时、使用三脚架防止相片模糊不清。您可以在 **BKT** 设置菜单中调整设置。



## WB BKT

按下 [快门] 时、相机拍摄 3 张连续的相片：原始相片和具有不同白平衡设置的其它两张相片。在您按下 [快门] 时拍摄原始相片。其它两张根据您已设置的白平衡自动调整。您可以在 **BKT** 设置菜单中调整设置。



## 图片向导 BKT

按下 [快门] 时、相机拍摄三张连续相片、每张都具有不同的图片向导设置。相机拍摄相片、并应用您为所拍摄影像设置的图片向导选项。您可以在 **BKT设置** 菜单中选择三个不同的设置。



## BKT设置

您可以设置用于 **AE BKT**、**WB BKT**、**图片向导 BKT** 的选项。

若要设置包围曝光选项：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  ► **BKT设置** ► 选项。

| 选项        | 说明                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AE BKT设置  | 设置包围曝光顺序和包围曝光区域。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BKT 顺序</b>：设置相机拍摄原始、较亮和较暗相片的顺序 (以 0、+ 和 - 表示)。</li><li>• <b>BKT区域</b>：设置 3 张 AE BKT 相片的曝光范围。</li></ul> |
| WB BKT设置  | 调整 3 张 WB BKT 相片的白平衡间隔范围。<br>例如，AB-/ +3 调整琥珀色值加上或减去三个间隔。MG-/ +3 以相同量调整紫红色值。                                                                                        |
| 图片向导BKT设定 | 选择相机用于拍摄 3 张图片向导 BKT 相片的 3 个图片向导设置。                                                                                                                                |

为了拍摄更真实的拍摄对象相片，光量应稳定。光源变化时、您可以使用选购的闪光灯来提供稳定的光量。根据光源和拍摄对象选择合适的设置。

若要设置闪光灯选项：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  ► 闪光 ►

## 闪光灯选项

| 选项                                                                                         | 说明                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>SMART | 智能闪光：相机会根据周围环境中的光量自动调整闪光灯的亮度。          |
|           | 强制闪光：每次拍摄相片时闪光灯均会闪光。                   |
|           | 强制闪光+红眼消除：每次拍摄相片时闪光灯均会闪光、并防止红眼。        |
|           | 前帘同步：打开快门后闪光灯会立即闪光。相机在动作系列之前清晰地拍摄对象相片。 |



| 选项                                                                                  | 说明                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 后帘同步：关闭快门之前闪光灯闪光。相机在动作系列之后清晰地拍摄对象相片。 |



- 选项因拍摄模式不同而有所不同。
- 两次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前、切勿移动相机。
- 可以使用闪光灯、且仅当使用 NX 专用外部闪光灯时才可以调整光线量。



请仅使用三星批准的闪光灯。使用不兼容的闪光灯可能会损坏您的相机。

## 修正红眼效果

如果在暗光条件下拍摄人物相片时打开闪光灯、则人眼中可能会出现红光。要防止此类情况、请选择**强制闪光+红眼消除**。



未使用红眼修正



使用红眼修正

## 调整闪光灯强度

调整闪光灯强度避免过度曝光或曝光不足。您可以按照  $\pm 2$  等级进行调整。按下 [Fn] 以设置强度。

若要设置闪光灯强度：

要设置闪光灯强度、请在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  
CAM ► 闪光 ► 选项 ► [Fn]。



测光模式是指相机测量光量的方法。

相机测量拍摄环境中的光量、并在其多个模式中、相机使用测量单位调整各种设置。例如、如果拍摄对象看起来比实际颜色暗、相机将会为其拍摄过度曝光的相片。例如，如果拍摄对象看起来比实际颜色亮、相机将会为其拍摄曝光不足的相片。


相片的亮度和整体氛围还受相机测量光量方式的影响。为拍摄条件选择合适的设置。

若要设置测光选项：

在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 测光 ► 选项。

## 点测光

点测光模式计算中心的光量。在拍摄对象后有强烈背光的情况下拍摄相片时、相机会调整曝光以正确拍摄拍摄对象。例如、在强烈背光条件下选择平均测光模式、相机计算到整体的光量充足、这样将导致相片较暗。点测光模式可以防止出现此情况、因为它计算指定区域的光量。



拍摄对象的色彩明亮、而背景较暗。建议将点测光模式用于此类拍摄对象与背景之间曝光存在巨大差异的情况。

### 连接 AE 到 AF 点

当打开此功能时、相机会通过计算对焦区的亮度自动设置最佳曝光。此功能只在选择点测光或平均测光和选择AF时可用。

若要设置此功能：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ► 相机 ► 连接 AE 到 AF 点 ► 选项。

## 中央重点

中央重点模式计算的区域比点测光模式计算的区域广。它汇总了相片中心部分的光量 (60 ~ 80%) 和相片其余部分的光量 (20 ~ 40%)。建议用于拍摄对象与背景的亮度存在稍微差异、或拍摄对象区域对于整个相片构图来说比较大的情况下。



## 平均测光


平均测光模式计算多个区域的光量。光量充足或不足时、相机会通过平衡拍摄环境的整体亮度来调整曝光。此模式适用于一般相片。



此功能自动纠正相片中可能由于阴影差异出现的亮度细节损失。



未使用智能范围效果



使用智能范围效果

若要设置智能范围  
选项：


在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 智能范围 ► 选项。



使用光学图像稳定 (OIS) 功能以最大程度地减少相机抖动。使用某些镜头可能无法使用 OIS。

相机抖动通常发生在阴暗处或拍摄室内相片时。在此类情况下，相机使用较慢的快门速度以增大拍摄的光量，这会导致相片模糊不清。您可以通过打开 OIS 开关来防止出现此情况。

此功能仅适用于您的镜头具有 OIS 开关且已打开此开关时。




若要设置 OIS 选项：


在“拍摄”模式中，按下 [Fn] ► OIS ► 选项。

## OIS 选项

| 选项                                                                                  | 说明                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | 模式1：仅当完全按下或半按下快门时，才应用 OIS 功能。 |
|  | 模式2：OIS 功能始终为打开。              |



未使用 OIS 修正




使用 OIS 修正

# 曝光补偿

相机会通过测量来自相片构图和拍摄对象位置的光量、自动设置曝光。如果相机设置的曝光高于或低于您的所需值、您可以手动调整曝光值。曝光调整的增量为  $\pm 3$ 。相机为超过  $\pm 3$  范围的每个间隔以红色显示曝光警告。


要调整曝光值、请按下 [Fv]、然后向左或向右滚动飞梭转轮。

通过曝光等级指示可以查看曝光值。




# 曝光/对焦锁定

当您由于强烈的色彩对比度无法获得合适的曝光时、或相片的拍摄对象位于自动对焦区之外时、请锁定对焦或曝光、然后拍摄相片。



要锁定曝光或对焦、请在想要对焦或计算曝光的地方调整相片的构图、然后按 [AEL] 。



锁定曝光或对焦后、将镜头对准所需区域、然后按下 [快门]。



您可以更改指定给按钮或对焦锁定的功能、或同时更改两者。半按下 [快门] 执行的功能会因指定给 [AEL] 的功能不同而有所不同。（第 92 页）

# 短片功能

短片可用的功能如下介绍。

## 短片“AE”模式

设置用于拍摄短片的光圈值。

若要设置短片光圈选项：

在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 短片AE模式 ► 选项。

| 选项 | 说明                                   |
|----|--------------------------------------|
| P  | 程序：自动调整光圈值。                          |
| A  | 光圈优先：录制视频之前手动设置光圈值。<br>旋转导航按钮以调整光圈值。 |

## 淡化

您可以通过使用相机中的淡化功能淡入和淡出拍摄环境、而无需在电脑上进行此类操作。正确使用此功能并为视频新增戏剧性效果。

若要设置淡化选项：

在“拍摄”模式中、按下 [Fn] ► 淡化 ► 选项。

| 选项                                                                                  | 说明                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 关：未使用淡化功能。              |
|  | 淡入：逐渐淡入场景。              |
|  | 淡出：逐渐淡出场景。              |
|  | 淡入-淡出：淡化功能应用于拍摄环境开始和结束。 |

## 去除风杂音


当在嘈杂的环境中录制视频时，视频中可能录制了不需要的声音。尤其是视频中录制的凛冽风声杂音分散了您欣赏视频的注意力。使用去除风杂音功能移除风声噪音以及之外的一些环境杂音。

若要设置去除风杂音选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ►  ► 去除风杂音 ► 选项。

## 自动对焦

当录制短片时，按下一次 [景深预览] 可激活 AF 功能，再按一次可取消该功能。此功能可能无法工作，具体取决于您使用的镜头。



## 声音

有时无声视频比有声视频更吸引人。关闭声音以录制无声视频。

若要设置声音选项：

在“拍摄”模式中，按下 [Fn] ► 声音 ► 选项。





## 第 3 章

# 播放/编辑

---


了解如何播放及编辑相片和视频。  
请参阅第 5 章、了解有关在电脑上编辑文件的信息。

# 搜索并管理文件

了解如何在缩略视图中快速搜索相片和视频、以及如何保护和删除文件。



## 查看相片

- 1 按下 [▶]。
  - 将显示您最新拍摄的文件。
- 2 旋转导航按钮或按下 [🔍/WB]、以滚动浏览文件。



## 查看影像缩略图

为了搜索您所需要的相片和短片、请转换至缩略视图。缩略视图每次最多可显示 20 个影像、因此您可以轻松查看要找的项目。您还可以依其类型、录制日期和录制星期来分类并显示文件。



向左滚动飞梭转轮可显示 9 个或 20 个缩略图。

向右滚动飞梭转轮可返回到上一个模式。

## 在“智能相册”中按类别查看文件

1 在缩略视图中、按下 [MENU]。

2 选择类别、然后按下 [OK]。

| 选项 | 说明                                       |
|----|------------------------------------------|
| 类型 | 依文件类型查看文件、例如相片、短片或带语音备忘录的相片。             |
| 日期 | 按文件保存日期查看文件。                             |
| 星期 | 按文件保存星期查看文件。                             |
| 位置 | 按文件保存位置查看文件。<br>(仅使用 GPS 模块拍摄的相片具有位置信息)。 |

## 保护文件

保护文件以避免意外删除。

在“播放”模式中、选择一个文件并按下 [ON]。

• 要取消保护文件、请再次按下 [ON]。

## 删除文件

在“播放”模式中删除文件、从而在存储卡上留出更多空间。不会删除受保护的文件。

### 删除一个文件

您可以选择一个文件、然后将其删除。

1 在“播放”模式中、选择一个文件并按下 [左]。

2 选择是。

### 删除多个文件

您可以选择多个文件、然后将它们删除。

- 1 在“播放”模式中、按下 [] ▶ 删除多张。
  - 或者、在“播放”模式中、按下 [MENU] ▶  ▶ 删除 ▶ 选择。
- 2 旋转导航按钮或按下 [/WB]、选择要删除的文件、然后按下 []。
  - 再次按下 [] 可取消选择。
- 3 按下 []。
- 4 选择是。

### 删除全部文件


您可以一次删除存储卡上的所有文件。

- 1 在“播放”模式中、按下 [MENU]。
- 2 选择  ▶ 删除 ▶ 全部。
- 3 选择是。

# 查看相片

## 放大相片

在“播放”模式中查看相片时、您可以将其放大。您还可以使用“剪切”功能来抽取屏幕上所显示影像的一部分、然后将其另存为新文件。



在“播放”模式中、向右滚动飞梭转轮可放大相片。  
向左滚动飞梭转轮可缩小相片。

| 目的      | 请执行此操作              |
|---------|---------------------|
| 移动放大的区域 | 按下 [AF-MF、ISO、、WB]。 |
| 剪切放大的相片 | 按下 [Fn]。（另存为一个新文件）  |
| 返回原始影像  | 按下 []。              |



即使已经放大相片、您也可以通过旋转导航按钮来滚动浏览文件。

## 启动幻灯片播放

您可以在幻灯片播放中查看相片、应用各种效果至幻灯片以及播放背景音乐。

1 在“播放”模式中、按下 [MENU]。

2 选择 。

3 选择幻灯片播放效果选项。

- 跳到第 4 步、可启动不带任何效果的幻灯片播放。


| 选项   | 说明                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像   | 将要查看的相片设置为幻灯片。<br>• <b>全部</b> ：使用幻灯片查看所有相片。<br>• <b>日期</b> ：使用幻灯片查看某一特定日期拍摄的相片。<br>• <b>选择</b> ：使用幻灯片查看选定的相片。<br>• <b>声音图片</b> ：使用幻灯片查看录制有语音的相片。 |
| 效果   | • 选择转换效果。<br>• 选择“关”、不要任何效果。                                                                                                                     |
| 时间间隔 | 选择每张相片显示的时间长度。                                                                                                                                   |
| 背景音乐 | 播放背景音乐。                                                                                                                                          |

4 选择 幻灯片播放 ► 播放。


- 立刻开始幻灯片播放。

## 高亮

此功能可识别相片过度明亮的部分。通过高亮查看相片时，照片过度明亮的区域将以蓝色闪烁。



原始相片



高亮相片

若要设置高亮选项：

在“播放”模式中，按下 [MENU] ►  ► 高亮 ►

## 自动旋转

通过打开“自动旋转”，相机可以自动旋转您垂直拍摄的相片，以使相片水平切合屏幕。

若要设置自动旋转选项：

在“播放”模式中，按下 [MENU] ►  ► 自动旋转 ►



# 播放短片

您可以播放短片、从短片中截取影像或裁剪短片。



## 短片查看控制

| 目的    | 请执行此操作                                            |
|-------|---------------------------------------------------|
| 快退    | 按下 [⏮️]。<br>每当按下 [⏮️] 时、向后浏览速度会以 2X、4X 和 8X 倍速增加。 |
| 暂停/播放 | 按下 [⏸️]。                                          |
| 快进    | 按下 [⏭️]。<br>每当按下 [⏭️] 时、向前浏览速度会以 2X、4X 和 8X 倍速增加。 |
| 音量控制  | 向左或向右滚动飞梭转轮。                                      |
| 停止    | 按下 [⏹️]。                                          |

## 在播放期间剪切短片

- 1 在要开始制作新短片的位置按下 [OK]。
- 2 暂停时、按下 [⏸️]。
- 3 在要结束制作新短片的位置按下 [OK]。
- 4 暂停时、按下 [⏸️]。
- 5 选择是。



以新名称将剪切的文件另存为单独的文件。

## 在播放过程中拍摄影像

1 在需要保存静态影像的位置按下 [OK]。

2 按下 [ISO]。



- 所拍摄影像的分辨率与视频的分辨率相同。
- 以新名称将拍摄的文件另存为单独的文件。



您可执行多个相片编辑任务、例如、旋转、调整大小、消除红眼效果以及调整亮度、对比度或饱和度。已编辑的相片用其它文件名保存为新文件。

若要设置影像编辑选项：

在“播放”模式中、按下 [MENU] ► ► 图片编辑 ► 选项。

选项

| 选项 | 说明                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 红眼消除：移除相片上的红眼。(关*、开)                                                                 |
|    | 逆光：修正曝光不足的相片的亮度。(关*、开) <div><div></div><div></div><div>修正前</div><div>修正后</div></div> |

| 选项 | 说明                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 照片风格选择：在相片中应用不同的相片风格。 <div><div></div><div><div></div><div>关*</div><div>柔和</div><div>鲜明</div></div><div><div></div><div>悠远</div><div>秋天</div><div>薄雾</div></div><div><div></div><div>幽暗</div><div>古典</div></div></div> |
|    | 调整影像大小：调整相片的大小。(关*、10M、6M、2M) <div><div></div>可用分辨率可能有所不同、视所选相片的尺寸而定。</div>                                                                                                                                            |
|    | 旋转：旋转相片。<br>(关*、右、左、180°、水平翻转、垂直翻转) <div><div></div>新文件可能比原始文件小。</div>                                                                                                                                                 |

| * 默认                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选项                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>脸部修整：隐藏脸部瑕疵。（关*、等级1、等级2、等级3）</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>智能滤光片：在相片中应用不同智能滤光片效果、并创建独特的影像。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <div></div> <div>关*      虚光照      微型</div> |
|                                                                                   | <div></div> <div>鱼眼      草图      除雾</div>  |
|                                                                                   | <div></div> <div>半色调点图      虚化对焦</div>                                                                                      |
|                                                                                   | <div><p>新文件可能比原始文件小。</p></div>                                                                                                                                                                             |





# 第 4 章

## 相机设置菜单

---

了解用户设置和通用设置菜单。  
可以调整设置以更好地满足您的需求和偏好。

您可以使用这些设置来设置用户环境。

若要设置用户选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ► 8 ► 选项。

## ISO 间隔

您可以通过间隔的分数设置曝光调整的大小。1/3 间隔比 1 间隔要细微。

## 自动ISO范围

您可以设置最大 ISO 值、当设置“ISO 自动”时会选定该值下每个 EV 间隔。

\* 默认

| 选项    | 值                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1间隔   | ISO 200、ISO 400、ISO 800*、ISO 1600                                                                   |
| 1/3间隔 | ISO 125、ISO 160、ISO 200、ISO 250、ISO 320、ISO 400、ISO 500、ISO 640、ISO 800*、ISO 1000、ISO 1250、ISO 1600 |

## 杂点减少

使用“杂点减少”以减少相片中的视觉杂点。

\* 默认


| 选项        | 说明                                           |
|-----------|----------------------------------------------|
| 高感光度杂点减少  | 此功能可减少由于设置了超过 3200 的高 ISO 感光度而可能发生的杂点。（关、开*） |
| 长时间快门杂点减少 | 设置相机长时间曝光（超过 1 秒）时，此功能会减少杂点。（关、开*）           |

## AF辅助光灯

在暗光条件下拍摄时、打开 AF 辅助光灯以便更好地自动对焦。在暗光条件下打开 AF 辅助光灯时、“自动对焦”功能会更精确。

## 用户设置画面

您可以向显示屏添加拍摄信息或从中删除信息。



\* 默认

| 数字 | 说明                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>图标</b><br>将显示屏上的拍摄选项图标设置为开或关。                                                                                                                                     |
| 2  | <b>网格线</b><br>将显示屏上的网格线设置为开或关。<br>(关*、2 X 2、3 X 3、+、X)                                                                                                               |
| 3  | <b>柱状图</b><br>将显示屏上的柱状图设置为开或关。<br><br>关于柱状图<br>柱状图是显示图片亮度分布情况的图形。倾向左侧的柱状图表示较暗的图片。倾向右侧的柱状图表示较亮的图片。图形的高度与颜色信息有关。如果特定颜色更常见、则图形会比较高。<br><br><br>曝光不足      均衡曝光      过度曝光 |

# 设置按钮功能

可以更改分配给“AEL”和“预览”按钮的功能。

\* 默认

| 按钮  | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEL | <p>您可以设置 AEL 按钮的功能。拍摄相片时、AEL 和 AFL 功能分别保存曝光值或对焦区。</p> <p>您可以从三个设置中为 [AEL] 按钮做出选择：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AEL*</b>、执行自动曝光锁定功能。AEL 打开时、半按下快门按钮会执行自动对焦锁定功能。</li><li>• <b>AFL</b>、执行自动对焦锁定功能。AFL 打开时、半按下快门按钮会执行自动曝光锁定功能。</li><li>• <b>AEL + AFL</b>、同时执行自动曝光和对焦锁定功能。</li></ul> |
| 预览  | <p>您可以为“景深预览”按钮指定以下其中一个功能：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>一触WB</b>（白平衡）、执行自定义白平衡功能。</li><li>• <b>光学预览*</b>、为当前光圈值执行景深预览功能。（第 19 页）</li><li>• <b>一触 RAW+</b>、激活或停用 RAW+JPEG 功能。</li></ul>                                                                                           |



了解“设置 1”的菜单项目。

若要设定“设置 1”选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ►  ► 选项。

\* 默认

| 项目   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 格式化  | <p>将存储卡格式化。格式化存储卡以准备在相机中使用，并删除包括受保护文件在内的所有现有文件。<br/>(否、是)</p> <div>  <p>如果您使用由其他品牌的相机、存储卡读卡器或电脑格式化的存储卡，则会发生错误。请先在相机中格式化存储卡，然后再使用存储卡拍摄相片。</p> </div>                                                                                                                                                                                                          |
| 复位   | <p>将设置菜单和拍摄选项复位为出厂默认值。<br/>(日期、时间、语言和视频输出设置不改变) (否、是)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 文件名称 | <p>设置创建文件名称的方法。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>标准*</b>：SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)</li> <li>• <b>日期</b>： <ul style="list-style-type: none"> <li>- sRGB 文件 - MMDDxxxx.JPG。例如，01 年 1 月拍摄的相片、文件名将为 0101xxxx.jpg。</li> <li>- AdobeRGB 文件 - MDDxxxx.JPG 适用于从一月到九月的月份。对于十月到十二月的月份、月份数字由 A (十月)、B (十一月) 和 C (十二月) 替代。例如，在 03 年 2 月拍摄的相片、文件名为 203xxxx.jpg。对于在 05 年 10 月拍摄的相片、文件名为 A05xxxx.jpg。</li> </ul> </li> </ul> |

\* 默认

| 项目       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件编号     | <p>设置文件编号和文件夹的方法。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>连续*</b>：新文件名编号会继续使用现有编号顺序，即使您已安装新的存储卡、格式化卡或删除所有相片。</li> <li>• <b>复位</b>：使用复位功能后，下个文件名称会从 0001 开始。</li> </ul> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第一个文件夹名为 100PHOTO。如果您选择了 sRGB 色彩空间和标准文件命名，则第一个文件名为 SAM_0001。</li> <li>• 文件名编号从 SAM_0001 逐一增加到 SAM_9999。</li> <li>• 文件夹编号从 100PHOTO 逐一增加到 999PHOTO。</li> <li>• 一个文件夹中最多可保存 9999 个文件。</li> <li>• 文件编号根据 DCF (相机文件系统的设计规则) 规范指定。</li> <li>• 如果更改文件名 (例如，在电脑上)、相机将无法播放该文件。</li> </ul> </div> |
| 文件夹类型    | <p>设置文件夹的类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>标准*</b>：XXXPHOTO</li> <li>• <b>日期</b>：XXX_MMDD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Language | <p>选择相机显示屏上显示的语言。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 设置 2

了解“设置 2”的菜单项目。

若要设定“设置 2”选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ►  ► 选项。

\* 默认

| 项目    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快速查看  | 设置快速查看时间长度 – 拍摄相片后相机立即显示该相片的时间长度。（关、1 秒*、3 秒、5 秒、保持）                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 显示调整  | 调整显示亮度、自动亮度设置或显示颜色。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>显示亮度</b>：您可以通过旋转导航按钮或使用 [AF·MF/ISO] 调整显示亮度。</li> <li>• <b>自动亮度调整</b>：打开或关闭自动亮度调整。（关、开*）</li> <li>• <b>显示颜色</b>：您可以通过旋转导航按钮和使用 [AF·MF/ISO//WB] 调整显示颜色。</li> </ul> |
| 显示屏省电 | 设置显示屏关闭时间。如果您在所设置的时间内未使用相机，显示屏会关闭。（关、0.5 分*、1 分、3 分、5 分、10 分）                                                                                                                                                                                                                                                     |

\* 默认

| 项目    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省电模式  | <p>设置电源关闭时间。如果您在所设置的时间内未使用相机、相机会关闭。<br/>（0.5 分、1 分*、3 分、5 分、10 分、30 分）</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 即使更换电池、相机也会保存电源关闭时的时间设置。</li> <li>• 如果相机连接到电脑、电视或打印机、同时播放幻灯片或短片、则可能无法省电。</li> </ul> </div> |
| 日期和时间 | <p>设置日期、时间、日期格式、时区以及是否在相片上打印日期。（类型、日期、时区、时间、日期打印）</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期和时间以 12 小时或 24 小时格式显示。</li> <li>• 日期显示在相片的右下角。</li> <li>• 打印相片时、某些打印机可能无法正确打印日期。</li> </ul> </div>            |
| 声音    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>系统音量</b>：设置音量或完全关闭所有声音。（关、低、中*、高）</li> <li>• <b>AF 音</b>：设置 AF 模式打开或关闭时相机发出的声音。（关、开*）</li> <li>• <b>按键音</b>：设置按下或松开按钮时相机发出的声音。（关、开*）</li> </ul>                                                                                                              |

# 设置 3

了解“设置 3”的菜单项目。

若要设定“设置 3”选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ►  ► 选项。

\* 默认

| 项目    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器除尘 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>传感器除尘</b>：去除传感器上的灰尘。</li> <li>• <b>开机时自动运行</b>：该功能打开时、每次开机相机都会执行传感器除尘。（关*、开）</li> </ul> <div>  由于本产品使用可互换镜头，因此传感器会在更换镜头时沾染灰尘。这可能导致灰尘颗粒出现在拍摄的相片中。建议在尘土飞扬的区域不要更换镜头。此外，请确保在不使用镜头时安上镜头盖。 </div> |
| 视频输出  | <p>将相机连接到外部视频设备（如显示器或电视）时，选择适合您所在国家/地区的视频输出信号。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC*</b>：美国、加拿大、日本、韩国、中国台湾、墨西哥</li> <li>• <b>PAL</b>（仅支持 PAL B、D、G、H 或 I）：澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、芬兰、德国、英国、意大利、科威特、马来西亚、新西兰、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、挪威</li> </ul>                                                                    |

\* 默认

| 项目                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | <p>将相机连接到支持 Anynet+ (HDMI-CEC) 的高清晰度电视时、您可以使用电视遥控器控制相机的播放功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>关</b>：您不能使用电视遥控器控制相机的播放功能。</li> <li>• <b>开*</b>：您可以使用电视遥控器控制相机的播放功能。</li> </ul>                                                                                                                      |
| HDMI大小             | <p>使用 HDMI 电缆将相机连接到高清晰度电视时、您可以更改图像的分辨率。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC</b>：自动*、1080i、720p、480p</li> <li>• <b>PAL</b>：自动*、1080i、720p、576p</li> </ul> <div>  如果连接的高清晰度电视不支持您选择的分辨率，则相机将会将分辨率设低一个等级。 </div> |

\* 默认

| 项目   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本升级 | <div><p>显示相机机身和镜头的固件版本、并更新固件。</p><ul style="list-style-type: none"><li>• 机身：更新相机机身的固件。</li><li>• 镜头：更新镜头的固件。</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• 您可以从 <a href="http://www.samsungimaging.com">www.samsungimaging.com</a> 或 <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> 下载固件升级。</li><li>• 电池必须充满电、才能运行固件升级。运行固件升级之前重新充满电池、或连接适配器来提供电源(可选)。</li><li>• 如果更新固件，用户设置值将复位。(不会更改日期、时间、语言和视频输出。)</li><li>• 更新在进行时、请勿关闭相机。</li></ul></div> |



了解“设置 4”的菜单项目。您可以选购 GPS 配件以使用 GPS 功能。

若要设定“设置 4”选项：

在“拍摄”模式中，按下 [MENU] ►  ► 选项。

| * 默认      |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目        | 说明                                                                                       |
| 位置信息      | 设置为使用全球定位系统 (GPS) 拍摄具有位置信息的相片。位置信息会添加到与相片关联的 EXIF 数据。<br>(关、开*)                          |
| GPS有效时间设定 | 设置当相机无法接收 GPS 信号时、使用上一个位置信息的时间。<br>(15 秒*、30 秒、1 分、3 分、10 分、30 分)                        |
| 位置显示      | 设置在“拍摄”模式中的屏幕右上角显示位置信息。<br>设置显示语言为韩文时、位置信息会只以韩文显示。<br>设置显示语言为其他语言时、位置信息会以英文显示。<br>(关、开*) |
| GPS初始化    | 设置搜索离目前位置最近的 GPS 卫星。(否、是)                                                                |



了解“设置 5”的菜单项目。

若要设定“设置 5”选项：

在“拍摄”模式中、按下 [MENU] ►  ► 选项。

\* 默认

| 项目     | 说明                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 畸变补偿   | 修正可能发生的镜头畸变。某些镜头可能无法使用此功能。（关*、开）                                                                         |
| 镜头i-功能 | 设置按下 iFn 镜头上的 [iFn] 时显示的功能。 <ul style="list-style-type: none"><li>• WB：关、开*</li><li>• ISO：关、开*</li></ul> |





## 第 5 章

# 连接到外部设备

---


通过将相机连接到外部设备（例如电脑、电视或相片打印机），来充分利用相机的功能。

# 在电视或高清晰度电视中查看文件

使用随附的 A/V 电缆将相机连接到电视、可播放相片或视频。

## 在电视中查看文件

- 1 在“拍摄”或“播放”模式中、按下 [MENU] ► 齿轮 ► 视频输出。
- 2 根据您所在国家或地区选择视频信号输出。（第 95 页）
- 3 使用 A/V 电缆来连接相机和电视。



- 4 请确保电视和相机都已打开、然后选择视频输入模式或电视来源 (例如 AV 或 AV1)。

- 5 使用相机上的按钮来查看影片和图片。



- 对于某些电视、可能会出现数字噪音、或者不能显示影像的某部分。
- 根据您的电视设置、影像可能没有显示在电视屏幕的中央。
- 当相机连接到电视时、无法拍摄相片或视频。


## 在高清晰度电视中查看文件

1 在“拍摄”或“播放”模式中、按下 [MENU] ► 齿轮 ► HDMI大小 ► 选项。

2 使用 HDMI 电缆来连接高清晰度电视和相机。



如果同时连接 A/V 和 HDMI 电缆、则 HDMI 电缆优先。请断开 A/V 电缆、以便更好地播放。



3 请确保高清晰度电视和相机打开、然后选择 HDMI 模式。

- 高清晰度电视屏幕可反映相机屏幕的内容。

4 使用相机上的按钮来查看影片和图片。



- 使用 HDMI 电缆时、您可以使用 Anynet+(CEC) 方法将相机连接到高清晰度电视。
- Anynet+(CEC) 功能可让您使用电视遥控器来控制连接的设备。
- 如果高清晰度电视支持 Anynet+(CEC)、当与相机组合使用时会自动打开电视。在某些高清晰度电视上、此功能可能不可用。
- 当使用 HDMI 电缆连接到高清晰度电视时、无法使用相机拍摄相片或视频。
- 当连接到高清晰度电视时、某些相机的播放功能可能不可用。
- 相机和高清晰度电视连接就绪的时间长度可能有所不同、视您使用的 SD 卡而定。
- SD 卡的主要功能是加快传输速度、但并不意味着 SD 卡传输速度越快、使用 HDMI 功能的速度也越快。


# 打印相片

通过直接连接打印机或将数字打印顺序格式 (DPOF) 信息储存在存储卡上以打印相片。

## 使用相片打印机 (PictBridge) 打印相片

您可以通过将相机与打印机直接相连、使用与 PictBridge 兼容的打印机打印相片。

- 1 打开打印机、使用 USB 电缆将相机连接至打印机。



- 2 开启相机。

- 在弹出式窗口中选择打印机。



如果打印机具有大容量存储功能、必须首先在设置菜单中将 USB 模式设置为打印机。

- 3 按下 [/WB] 以选择一张相片。

- 按下 [MENU] 可设置打印选项。

- 4 按下 [] 进行打印。

配置打印设置

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div> <div> </div> </div>                                                                              |      |
| 影像                                                                                                     | 单张影像 |
| 尺寸                                                                                                     | 自动   |
| 版面设计                                                                                                   | 自动   |
| 纸张类型                                                                                                   | 自动   |
| 画质                                                                                                     | 自动   |
| 日期                                                                                                     | 自动   |
| <div> <div>  打印                             </div> <div>  退出                             </div> </div> |      |

| 选项   | 说明              |
|------|-----------------|
| 影像   | 选择打印当前相片还是所有相片。 |
| 尺寸   | 指定打印件的尺寸。       |
| 版面设计 | 创建缩略图打印件。       |
| 纸张类型 | 选择纸张类型。         |
| 画质   | 设置打印画质。         |
| 日期   | 选中可打印日期。        |
| 文件名称 | 选中可打印文件名。       |
| 复位   | 复位打印选项。         |



有些打印机不支持上述某些选项。

使用 DPOF 设置打印机信息

DPOF (数字打印顺序格式) 可让您设置相片的打印尺寸以及要打印的份数。相机将 DPOF 信息保存在存储卡的 MISC 文件夹中。相机显示具有 DPOF 信息的影像时、会显示 DPOF 指示灯。如果您已为影像设置 DPOF 信息、您可以携带存储卡到数字快印店打印。

若要设置 DPOF 选项：

在“播放”模式中，按下 [MENU] ► ► DPOF ► 选择项目。

DPOF 选项

| 选项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准打印 | 您可以选择想要打印的相片和份数。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>选择：</b>选择您要打印相片的份数。<br/>(选择您要打印的相片 ► 通过向左或向右滚动飞梭转轮并按下 [Fn] 选择份数)</li> <li><b>全部：</b>针对所有相片选择要打印的份数。<br/>(通过按下 [AF·MF/ISO] 选择份数、然后按下  </li></ul> |

# 将文件传输到电脑

通过将相机连接到电脑、将存储卡上的文件转移到电脑。

## 将文件传输到电脑（适用于 Windows）

### 将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件


您可以将相机作为可移动磁盘连接到电脑。

1 关闭相机。

2 使用 USB 电缆将相机连接到电脑。



- 必须将电缆带正确连接插头的一端插入相机。如果电缆插反、则可能会损坏文件。对于任何数据丢失、制造商不承担任何责任。
- 如果试图将 USB 电缆插入 HDMI 接口、相机可能工作不正常。如果发生这种情况、请重新启动相机。



3 开启相机。

- 在弹出窗口中、选择电脑。

4 在电脑中、选择我的电脑 ▶ 可移动磁盘 ▶ DCIM ▶ XXXPHOTO 或 XXX\_MMDD。

5 选择所需文件、将其拖动或保存到电脑中。



如果将文件夹类型设置为日期、文件夹名称将显示为“XXX\_MMDD”。  
示例、如果在 1 月拍摄一张照片、那么文件夹的名称为“101\_0101”。

### 断开相机连接 (Windows XP)

Windows Vista 和 7 用户断开 USB 电缆连接的方式类似。

- 1 请确保相机和电脑之间未正在传输数据。
    - 如果相机的状态指示灯在闪烁、则表示正在传输数据。请等待状态指示灯停止闪烁。
  - 2 在电脑屏幕右下角的工具栏中单击 。
- 
- 3 单击弹出消息。
  - 4 单击指示可安全移除的消息框。
  - 5 拔出 USB 电缆。

## 将文件传输到电脑（适用于 Mac）

- 1 关闭相机。
- 2 使用 USB 电缆将相机连接到 Macintosh 电脑。



本相机支持 Mac OS 10.4 或更高版本。



- 必须将电缆带正确连接插头的一端插入相机。如果电缆插反、则可能会损坏文件。对于任何数据丢失、制造商不承担任何责任。
- 如果试图将 USB 电缆插入 HDMI 接口、相机可能工作不正常。如果发生这种情况、请重新启动相机。

- 3 开启相机。
  - 在弹出窗口中、选择**电脑**。
- 4 双击可移动磁盘图标。
- 5 将相片或视频传输到电脑。

# 在电脑上编辑相片

通过影像编辑程序、可以用不同的方式来编辑数字相片。了解如何使用已提供的编辑程序编辑相片。

## 安装软件

使用附带的软件、将文件从相机传输到电脑。您还可以编辑相片、并将它们上传到网站。

- 1 将 CD-ROM 插入至电脑。
- 2 当显示设置向导时、单击 **Samsung Digital Camera Installer**。
- 3 选择要安装的程序、然后单击**安装**。
- 4 按照屏幕说明操作。
- 5 完成安装后、单击**退出**。

### 光盘中包含的程序

| 程序                    | 用途                  |
|-----------------------|---------------------|
| Intelli-studio        | 编辑相片和视频。            |
| Samsung RAW Converter | 将 RAW 文件转换为所需的文件格式。 |



- 如果电脑不符合要求、视频可能无法正确播放、或者可能需要更长时间来编辑视频。
- 使用程序之前请安装 DirectX 9.0c 或更高版本。
- 您必须使用 Windows XP/Vista/7 或 Mac OS 10.4 或更高版本以将相机作为可移动磁盘进行连接。



若使用组装电脑或不受支持的电脑和操作系统、则相机不在保修范围之内。

## 使用 Intelli-studio

Intelli-studio 是内置程序、可用于播放和编辑文件。您还可以将文件上传到您喜爱的网站。有关详细信息、请在程序中选择**帮助** ► **帮助**。

## 系统要求


| 项目   | 要求                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统*  | Windows XP SP 2 / Vista / 7                                                                                                                                                                                                   |
| CPU  | Intel® Pentium® 4、3.2 GHz 或更高/<br>AMD Athlon™ FX、2.6 GHz 或更高                                                                                                                                                                  |
| 内存   | 最少 512 MB 内存（推荐 1 GB 或以上）                                                                                                                                                                                                     |
| 硬盘容量 | 250 MB 或更大（推荐 1 GB 或以上）                                                                                                                                                                                                       |
| 其他   | <ul style="list-style-type: none"> <li>CD 光驱</li> <li>1024 x 768 像素、16 位色彩兼容显示器 (推荐 1280 x 1024 像素、32 位色彩兼容显示器)</li> <li>USB 2.0、Microsoft Direct X 9.0 c 或更高</li> <li>nVIDIA Geforce 7600 GT 或更高/ATI X 1600 系列或更高</li> </ul> |

\* 不支持 64 位的 Windows XP、Vista 和 7 系统



- 即使电脑满足系统要求、在某些电脑上 Intelli-studio 也可能不能正常操作。
- Intelli-studio 只支持 Windows 系统。
- 您无法在相机上直接编辑文件。编辑之前将文件传输到电脑中的文件夹。
- 您无法从电脑复制文件到相机。
- Intelli-studio 支持以下格式：
  - 视频：MP4 (视频：H.264，音频：AAC)、WMV (WMV 7/8/9)、AVI (MJPEG)
  - 相片：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF
- 您无法在 Intelli-studio 程序中打开 RAW 格式的文件。

## 使用 Intelli-studio 界面



| 数字 | 说明                                                 |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | 打开菜单。                                              |
| 2  | 显示已选定文件夹中的文件。                                      |
| 3  | 更改为相片编辑模式。                                         |
| 4  | 更改为视频编辑模式。                                         |
| 5  | 更改为分享模式。(您可以通过电子邮件发送文件或上传至网站、例如 Flickr 或 YouTube。) |
| 6  | 放大或缩小列表中的缩略图。                                      |
| 7  | 选择某一文件类型。                                          |


| 数字 | 说明                                |
|----|-----------------------------------|
| 8  | 在您的电脑上查看已选定文件夹中的文件。               |
| 9  | 显示或隐藏已连接相机中的文件。                   |
| 10 | 在相机上查看已选定文件夹中的文件。                 |
| 11 | 在“智能相册”或地图中以缩略图的形式查看文件。           |
| 12 | 在所连接的设备中浏览文件夹。                    |
| 13 | 在电脑中浏览文件夹。                        |
| 14 | 移到前一个或下一个文件夹。                     |
| 15 | 打印文件、在地图上查看文件、在“我的文件夹”中存储文件或记录脸部。 |

使用 Intelli-studio 传输文件

使用 Intelli-studio 可轻松的将文件从相机传输到电脑。

1 关闭相机。

2 使用 USB 电缆将相机连接到电脑。



- 必须将电缆带正确连接插头的一端插入相机。如果电缆插反、则可能会损坏文件。对于任何数据丢失、制造商不承担任何责任。
- 如果试图将 USB 电缆插入 HDMI 接口、相机可能工作不正常。如果发生这种情况、请重新启动相机。

3 运行电脑上的 Intelli-studio。

4 开启相机。

- 在弹出窗口中、选择**电脑**。

5 在您的电脑上选择要保存新文件的文件夹、然后选择**是**。

- 新文件将传输到电脑。
- 如果相机中没有新文件、将不会显示用于保存新文件的弹出窗口。

## 使用 Samsung RAW Converter

相机拍摄的相片通常会转换为 JPEG 格式、并根据拍摄时的相机设置存储在存储器中。RAW 文件不会转换为 JPEG 格式、并会原封不动存储在存储器中。使用 Samsung RAW Converter、您可以校准相片的曝光、白平衡、色调、对比度及色彩。

### Windows 系统的系统要求

| 项目   | 要求                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统   | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7<br>* 安装时需要管理员权限。<br>* 此程序在 64 位系统中以 32 位应用程序运行。                                                                   |
| CPU  | Intel Pentium®、基于 AMD Athlon 电脑处理器或兼容电脑 (Pentium4、Athlon XP 或更高版本)。<br>* 多核处理器 (Intel Core i7、Core 2 Quad、Core 2 Duo、AMD Phenom II X 4、Phenom X 4、等) |
| 内存   | 需要 1 GB 或更高                                                                                                                                          |
| 硬盘容量 | 请至少保留 100 MB 空间。为图像储存分配充足的硬盘空间。<br>(一个图像可能会使用超过 10 MB 的硬盘空间。)                                                                                        |
| 其他   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XGA (1024 x 768)、全彩 (24 位或更高)</li> <li>• 键盘、鼠标或等同的设备</li> </ul>                                             |

### MAC 系统的系统要求


| 项目   | 要求                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统   | Apple® Mac® OS X v10.4 / v10.5 / v10.6                                                                   |
| CPU  | 基于 Intel 处理器或兼容电脑<br>(推荐 Core 2 Quad 或更高) / PowerPC                                                      |
| 内存   | 需要 1 GB 或更高                                                                                              |
| 硬盘容量 | 请至少保留 100 MB 空间。为图像储存分配充足的硬盘空间。<br>(一个图像可能会使用超过 10 MB 的硬盘空间。)                                            |
| 其他   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XGA (1024 x 768)、全彩 (24 位或更高)</li> <li>• 键盘、鼠标或等同的设备</li> </ul> |



- 即使电脑满足系统要求、在某些电脑上 Samsung RAW Converter 也可能不能正常操作。
- MAC 安装程序不会自动启动。请手动运行 CD 上的安装文件。

使用 Samsung RAW Converter 界面

有关使用 Samsung RAW Converter 的详细信息、请单击帮助 ► 打开软件指南。



| 数字 | 说明                |
|----|-------------------|
| 1  | 菜单                |
| 2  | 工具栏               |
| 3  | 编辑工具              |
| 4  | 打开/关闭用于编辑工具的微调窗口。 |


编辑 RAW 格式文件

如果使用 Samsung RAW Converter 编辑 RAW 格式的文件、您可以维持高画质影像。您还可以编辑 JPEG 和 TIFF 格式的文件。

调整影像的曝光


- 1 选择文件 ► 打开文件并打开一个文件。
- 2 从编辑工具中、选择 .

### 3 使用滚动条调整曝光。




原始影像


P 模式、光圈：f=8、  
快门速度：1/15 秒、ISO=100



已编辑影像



原始影像




已编辑影像

### 调整影像的对比度


1 选择文件 ► 打开文件并打开一个文件。

2 从编辑工具中、选择 .

3 使用滚动条调整色调。



原始影像



已编辑影像

## 以 JPEG 或 TIFF 格式保存 RAW 文件

- 1 选择文件 ► 打开文件并打开一个文件。
- 2 选择文件 ► 显像。
- 3 选择文件格式（JPEG 或 TIFF）、然后选择**保存**。





# 第 6 章

## 附录

---

# 错误消息

如果出现以下错误消息、请尝试这些补救措施。


| 错误消息           | 建议补救措施                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 镜头锁定           | 镜头已锁定。逆时针旋转镜头直到听到喀嚓声。<br>(第 32 页)                                                                            |
| 存储卡错误          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 关闭相机、然后重新开机。</li> <li>• 取出存储卡、并重新插入。</li> <li>• 将存储卡格式化。</li> </ul> |
| 电池电量不足         | 请插入充满电的电池或重新给电池充电。                                                                                           |
| 无图像文件          | 拍照或插入包含相片的存储卡。                                                                                               |
| 文件错误           | 删除已损坏的文件或联系服务中心。                                                                                             |
| 存储器满           | 删除不必要的文件或插入新存储卡。                                                                                             |
| 存储卡被锁住         | 您可以锁定 SD 或 SDHC 卡、以防止删除文件。<br>拍摄时、请解除存储卡锁定。(第 117 页)                                                         |
| DCF Full Error | 文件名称不符合 DCF 标准。将存储卡中的文件传输到电脑、并将存储卡格式化。(第 93 页)                                                               |
| 错误 00          | 关闭相机、并重新安装镜头。如果仍然显示消息、请联系服务中心。                                                                               |
| 错误 01/02       | 关闭相机、取出电池并重新插入。如果仍然显示消息、请联系服务中心。                                                                             |



## 清洁相机

### 相机镜头和显示屏

用刷子除去灰尘、并用软布轻擦镜头。若仍有灰尘、请将镜头清洁液倒在一块洁净纸上、轻擦镜头。



### 关于图像传感器

根据不同的拍摄条件、由于图像传感器曝露于外部环境中、因此灰尘可能会出现于相片中。此问题很常见、并且每天使用相机时都会接触灰尘。您可以通过运行传感器清洁功能来清洁传感器上的灰尘。

(第 95 页) 如果清洁传感器后仍然有灰尘、请联系服务中心。请勿将气刷插入至镜头的安装开口。

### 相机机身

请使用一块柔软的干布轻擦。




请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁相机。这些溶液会损坏相机或导致其发生故障。

关于存储卡

支持的存储卡

您可以使用 SD 或 SDHC 存储卡。



使用 SD 或 SDHC 存储卡上的写保护开关、可以防止删除文件。向下滑动写保护开关可将其锁定、向上滑动则可解除锁定。拍摄相片或视频时、解除锁定存储卡。

存储卡的容量

存储容量可能会因拍摄场景或拍摄条件而异。这些容量基于 1 GB SD 卡。

| 大小               |             | 高画质     | 标准画质    |
|------------------|-------------|---------|---------|
| *视频<br>(每秒 30 帧) | 1280 (16:9) | 约 15 分  | 约 22 分  |
|                  | 640 (4:3)   | 约 44 分  | 约 66 分  |
|                  | 320 (4:3)   | 约 145 分 | 约 210 分 |

\* 使用变焦会影响录制时间。为了确定录制总时间、我们已连续多次录像。

| 大小 |                      | 超高画质 | 高画质  | 标准画质 | RAW | RAW+超高画质 | RAW+高画质 | RAW+标准画质 |
|----|----------------------|------|------|------|-----|----------|---------|----------|
| 相片 | 14M 4592X3056 (3:2)  | 141  | 282  | 423  | 34  | 25       | 30      | 32       |
|    | 10M 3872X2592 (3:2)  | 195  | 391  | 587  | -   | 28       | 34      | 35       |
|    | 6M 3008X2000 (3:2)   | 320  | 640  | 961  | -   | 31       | 37      | 38       |
|    | 2M 1920X1280 (3:2)   | 732  | 1465 | 2198 | -   | 35       | 42      | 42       |
|    | 高速拍摄                 | 1161 | 2322 | 3484 | -   | -        | -       | -        |
|    | 12M 4592X2584 (16:9) | 166  | 332  | 499  | -   | 26       | 32      | 33       |
|    | 8M 3872X2176 (16:9)  | 232  | 464  | 696  | -   | 29       | 35      | 36       |
|    | 5M 3008X1688 (16:9)  | 376  | 752  | 1129 | -   | 32       | 38      | 39       |
|    | 2M 1920X1080 (16:9)  | 850  | 1703 | 2550 | -   | 36       | 42      | 42       |
|    | 9M 3056X3056 (1:1)   | 210  | 420  | 630  | -   | 32       | 34      | 35       |
|    | 6.7M 2592X2592 (1:1) | 288  | 576  | 864  | -   | 34       | 37      | 37       |
|    | 4M 2000X2000 (1:1)   | 470  | 940  | 1411 | -   | 38       | 40      | 40       |
|    | 1.6M 1280X1280 (1:1) | 1041 | 2083 | 3121 | -   | 42       | 43      | 43       |

# 关于电池

请仅使用三星批准的电池。

## 电池规格

|             |          |
|-------------|----------|
| 型号          | BP1310   |
| 类型          | 锂电池      |
| 电池容量        | 1300 mAh |
| 电压          | 7.4 V    |
| 充电时间（相机关机后） | 约 150 分  |

## 电池寿命

| 拍摄模式 | 平均时间/相片数量         |
|------|-------------------|
| 相片   | 约 210 分 / 约 420 张 |
| 视频   | 约 130 分           |

- 以上数据根据三星测量标准得出。您的结果可能因实际用法而异。
- 可用拍摄时间可能因背景、拍摄间隔和使用条件不同而有所不同。
- 为了确定录制总时间、我们已连续多次录像。

### 电池充电的注意事项

- 如果指示灯不亮、请确保正确插入电池。
- 如果电池完全没有充电、在相机上使用前请至少充电 10 分钟。
- 使用闪光灯或录像时、电池消耗较快。请给电池充电、直到指示灯变为绿色为止。
- 如果指示灯闪烁为橘色或熄灭、请重新连接电缆、或取出电池并重新插入。
- 如果在电缆过热或温度过高时对电池充电、指示灯可能会变为橘色。电池冷却后开始充电。
- 请勿通过拉扯电源线断开与电源插座的连接。否则可能导致火灾或触电。
- 请勿弯曲 AC 电缆或在上面放置较重的物体。否则可能会损坏电缆。



如果电池处理不慎或不当、则可能会发生人身伤害或身亡。为安全起见、请按照这些说明适当地处理电池：

- 如果处理方式不正确、电池可能会起火或爆炸。如果发现电池有任何变形、碎裂或其它异常情况、请立即停止使用电池并联系制造商。
- 仅使用制造商推荐的原厂电池充电器及适配器、并仅使用此使用说明书所述方法对电池充电。
- 请勿将电池放在加热装置附近或暴露在极度高温的环境中、例如、夏季的密闭车厢内。
- 请勿将电池放在微波炉中。
- 避免在温热潮湿的地方（例如、温泉浴场或淋浴间）存放或使用电池。
- 请勿长期将设备放在易燃物体的表面、例如、寝具、地毯或电热毯。
- 设备开启时、请勿将其长期放在任何密闭空间中。
- 请勿让电池终端接触到金属物体、例如、项链、硬币、钥匙或手表。

- 仅使用制造商推荐的原厂锂电池来替换电池。
- 请勿拆解电池或使用尖锐物体刺穿电池。
- 避免让电池承受高压或粉碎性外力。
- 避免让电池遭受大力撞击、例如、从高处掉落地上。
- 请勿让电池处于 60 °C (140 °F) 或以上温度的环境。
- 请勿让电池接触湿气或液体。
- 请勿让电池处于过热环境中、例如、阳光、火焰或类似情况。

#### 处理规范

- 请谨慎处理电池。
- 请勿将电池掷入火中。
- 处理规定可能因国家或地区的不同而有所不同。请依照所有当地及联邦规定来处理电池。

#### 电池充电规范

仅按照本使用说明书所述方法对电池充电。如果充电方式不正确、电池可能会起火或爆炸。



# 联系服务中心前

如果使用设备时遇到问题、请在联系服务专业人员前尝试执行以下疑难解答解决方案。



请求保修服务时、请提供其它附件、如存储卡和电池。

| 状况          | 建议补救措施                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无法打开相机      | <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保已插入电池。</li> <li>请确保已正确插入电池。</li> <li>给电池充电。</li> </ul>                                                                               |
| 电源突然关闭      | <ul style="list-style-type: none"> <li>给电池充电。</li> <li>相机可能处于省电模式。（第 94 页）</li> <li>为了避免过热造成的存储卡损坏、相机可能会自动关闭。请重新打开相机。</li> </ul>                                               |
| 相机的电池电量消耗过快 | <ul style="list-style-type: none"> <li>低温（低于 0 °C）时、电池电量可能会很快消耗。请将电池放在衣物口袋处预热。</li> <li>使用闪光灯或录像时、电池消耗较快。如需要、请重新充电。</li> <li>电池属于易耗部件、长时间使用后必须更换。如果电池寿命快要到期、请更换新电池。</li> </ul> |

| 状况          | 建议补救措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无法拍照        | <ul style="list-style-type: none"> <li>存储卡空间不足。请删除不必要的文件或插入新存储卡。</li> <li>当打开 <b>AF</b> 优先功能时、您无法拍摄相片、除非对焦设置正确。将 <b>AF</b> 优先设置为关、或正确对焦于拍摄对象。（第 63 页）</li> <li>将存储卡格式化。</li> <li>存储卡已损坏。请更换新存储卡。</li> <li>存储卡已锁定。解除锁定存储卡。（第 117 页）</li> <li>请确保已打开相机。</li> <li>给电池充电。</li> <li>请确保已正确插入电池。</li> </ul> |
| 相机在使用中突然不工作 | 请取出电池并重新插入。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 相机变热        | 使用相机时、其可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日期和时间不正确    | 请在显示设置菜单中设置日期和时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 显示屏或按钮不可用   | 请取出电池并重新插入。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 存储卡错误       | 存储卡未被格式化或已损坏。请将存储卡格式化。                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 状况               | 建议补救措施                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无法显示文件           | 如果更改文件名称、则相机可能无法播放该文件（该文件名称应符合 DCF 标准）。如果遇到这种情况、请在电脑中播放文件。                                                                             |
| 相片模糊             | <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保您设置的焦距选项适合于您拍摄的类型。</li> <li>请使用三脚架防止相机抖动。</li> <li>请确保已清洁镜头。如果未清洁、请将其清洁。（第 116 页）</li> </ul> |
| 相片中的颜色与实际拍摄环境不一致 | 白平衡出错可能会导致色彩失真。请选择适当的白平衡选项，以适合光源。（第 53 页）                                                                                              |
| 相片太亮             | 相片曝光过度。 <ul style="list-style-type: none"> <li>调整光圈值或快门速度。</li> <li>请调整曝光值。（第 75 页）</li> </ul>                                         |
| 相片太暗             | 相片曝光不足。 <ul style="list-style-type: none"> <li>调整光圈值或快门速度。</li> <li>请调整曝光值。（第 75 页）</li> <li>打开闪光灯。（第 35 页）</li> </ul>                 |

| 状况                | 建议补救措施                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相片失真              | 使用可以广角拍摄的广角镜头时、此相机出现失真。这是正常现象、不会导致故障。                                                                         |
| 播放屏幕未显示在已连接的外部设备上 | <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保 A/V 或 HDMI 电缆正确连接到外部显示器。</li> <li>请确保存储卡正确记录。</li> </ul>           |
| 电脑无法识别您的相机        | <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保已正确连接 USB 电缆。</li> <li>请确保已打开相机。</li> <li>请确保使用受支持的操作系统。</li> </ul> |
| 传输文件时，电脑与相机的连接断开  | 文件传输可能会因静电而中断。请断开 USB 电缆的连接、并重新连接。                                                                            |
| 电脑无法播放视频          | 根据您使用的软件的不同、视频文件可能无法播放。要播放相机拍摄的视频文件、请在您的电脑上安装并使用 Intelli-studio 程序。                                           |
| 无法为 RAW 文件设置 DPOF | 您无法为 RAW 文件设置 DPOF。                                                                                           |

| 状况                  | 建议补救措施                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无法使用自动对焦            | <ul style="list-style-type: none"> <li>无法对准拍摄对象。拍摄对象在 AF 区外时、将拍摄对象移动到 AF 区内并半按下快门进行拍摄。</li> <li>拍摄对象太近。后退远离拍摄对象、并进行拍摄。</li> <li>对焦模式设置为 MF。切换模式到 AF。</li> </ul> |
| 无法使用 AEL 锁定功能       | AEL 锁定功能在 <b>M</b> 、 <b>①</b> 、 <b>SCENE</b> 模式和 <b>SMART</b> 模式不可用。选择其它模式以使用此功能。                                                                               |
| 无法使用内置镜头            | 请确保镜头已正确安装。从相机移除镜头并重新安装。                                                                                                                                        |
| 外部闪光灯, GPS和电子取景器不工作 | 请确保外部设备是否正确安装并打开。                                                                                                                                               |
| 打开相机时, 会出现日期和时间设置屏幕 | <ul style="list-style-type: none"> <li>重新设置日期和时间。</li> <li>当相机的内部电源完全没电时、会出现此屏幕。插入满电的电池并在关闭电源的状态下至少等待 72 小时来为内部电源充电。</li> </ul>                                 |



## 相机规格

| 图像传感器            |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 类型               | CMOS                            |
| 传感器大小            | 23.4 × 15.6 mm                  |
| 有效像素             | 约 1460 万像素                      |
| 总像素              | 约 1510 万像素                      |
| 彩色滤光片            | RGB 原色滤光片                       |
| 镜头接口             |                                 |
| 接口               | 三星 NX 接口                        |
| 可用镜头             | 三星镜头                            |
| 图像稳定             |                                 |
| 类型               | 镜头偏移（取决于镜头）                     |
| 模式               | OIS 模式 1 / 模式 2                 |
| 畸变修正             |                                 |
| 镜头畸变修正开/关（取决于镜头） |                                 |
| 除尘               |                                 |
| 类型               | 超声除尘                            |
| 显示屏              |                                 |
| 类型               | AMOLED                          |
| 大小               | 3.0"                            |
| 分辨率              | VGA (640x480) 614 k 点 (PenTile) |
| 视野               | 约 100 %                         |
| 用户屏幕             | 图标、网格线、柱状图                      |

| 观景窗     |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型      | EVF（电子观景窗、选购）                                                                                                                               |
| 分辨率     | QVGA 约 201 k 点 (300 X 224)                                                                                                                  |
| 视野      | 约 98 %                                                                                                                                      |
| 放大率     | 约 0.83X (APS-C、50 mm、-1 m <sup>-1</sup> )                                                                                                   |
| 出射点     | 约 17 mm                                                                                                                                     |
| 屈光度调整   | 约 -4.0 ~ +1.0 m <sup>-1</sup>                                                                                                               |
| 对焦      |                                                                                                                                             |
| 类型      | 对比度 AF                                                                                                                                      |
| 对焦点     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择：1 点（自由选择）</li> <li>• 平均测光：标准 15 点、近拍 35 点</li> <li>• 脸部侦测：最多 10 个脸部</li> </ul>                  |
| 模式      | 单一自动对焦、连续自动对焦、手动对焦                                                                                                                          |
| AF 辅助光灯 | 绿色 LED                                                                                                                                      |
| 快门      |                                                                                                                                             |
| 类型      | 电子控制垂直敷设焦面快门                                                                                                                                |
| 速度      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自动：1/4000 s ~ 30 s</li> <li>• 手动：1/4000 s ~ 30 s (1/3 EV 间隔)</li> <li>• 长时间曝光（时间限制：8 分）</li> </ul> |

| 曝光      |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测光系统    | TTL 247 (19 x 13) Block segment                                                                                                                  |
|         | 测光：平均测光、中央重点、点测光                                                                                                                                 |
|         | 测光范围：EV 0 ~ 18<br>(ISO 100-30 mm、F2)                                                                                                             |
| 补偿      | ±3 EV (1/3 EV 间隔)                                                                                                                                |
| AE 锁定   | AEL 按钮                                                                                                                                           |
| ISO 相当于 | <ul style="list-style-type: none"> <li>自动、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200 (1 或 1/3 间隔)</li> <li>ISO 扩展：最高为 ISO 6400</li> </ul> |
| 拍摄模式    |                                                                                                                                                  |
| 模式      | 单张、连拍、高速拍摄、定时器、包围曝光 (自动曝光、白平衡、图片向导)                                                                                                              |
| 连拍      | <ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG：每秒拍 3 张 (LDC 开时最多拍 6 张、LDC 关时最多拍 10 张)</li> <li>RAW：每秒 3 张相片</li> </ul>                              |
| 高速拍摄    | <ul style="list-style-type: none"> <li>每秒 10、15 或 30 帧</li> <li>每次按下快门可拍摄 30 张相片</li> </ul>                                                      |
| 包围曝光拍摄  | 自动包围曝光 (±3EV)、白平衡包围曝光、图片向导包围曝光                                                                                                                   |
| 自动定时器   | 2 ~ 30 s (1 秒间隔)                                                                                                                                 |
| 快门线     | SR9NX01 (选购)                                                                                                                                     |

| 闪光灯     |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 外置闪光灯   | 选购三星外置闪光灯：SEF15A、SEF20A、SEF42A                                    |
| Syncro  | 附件靴 (热靴)                                                          |
| 白平衡     |                                                                   |
| 模式      | 自动白平衡、日光、阴天、荧光灯_White、荧光灯_NW、荧光灯_Daylight、灯泡、闪光灯 WB、自定义设置、色温 (手动) |
| 微调      | 琥珀色 / 蓝色 / 绿色 / 紫红色<br>分别有 7 个间隔                                  |
| 动态范围扩展  |                                                                   |
| 智能范围开/关 |                                                                   |
| 图片向导    |                                                                   |
| 模式      | 标准、鲜明、人像、风景、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、用户设置1、用户设置2、用户设置3                      |
| 参数      | 对比度、鲜明度、饱和度、颜色                                                    |
| 拍摄      |                                                                   |
| 模式      | 智能自动、镜头优先、程序、快门优先、光圈优先、手动、场景、短片                                   |
| 场景模式    | 美颜拍摄、儿童、运动、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、夜景、人像、风景、声音图片                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 声音图片     | 仅 JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 录制时间（分别拍摄 5 秒或 10 秒前后）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 大小       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG (3:2): 14M (4592x3056)、10M (3872x2592)、6M (3008x2000)、2M (1920x1280)、1.4M (1472x976, 仅“高速拍摄”模式)</li> <li>• JPEG (16:9): 12M (4592x2584)、8M (3872x2176)、5M (3008x1688)、2M (1920x1080)</li> <li>• JPEG (1:1): 9M (3056x3056)、6.7M (2592x2592)、4M (2000x2000)、1.6M (1280x1280)</li> <li>• RAW: 14M (4592x3056)</li> </ul> |
| 画质       | 超高画质、高画质、标准画质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RAW 标准   | SRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 颜色空间     | sRGB、Adobe RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 视频       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 类型       | MP4 (H.264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 格式       | 短片: H.264、声音: AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 短片 AE 模式 | 程序、光圈优先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 短片剪辑     | 音频开/关（拍摄时间: 最多 25 分钟）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 大小       | 1280 x 720、640 x 480、320 x 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 帧频       | 每秒 30 帧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 声音      | 单声道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 编辑      | 静态图像拍摄、时间剪切                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 播放      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 类型      | 单张相片、缩略图 (3/9/20)、幻灯片、短片                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 高亮警告    | 可用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 编辑      | 红眼消除、逆光、照片风格选择、调整影像大小、旋转、脸部修整、智能滤镜                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 智能滤光片   | 虚光照、微型、鱼眼、草图、除雾、半色调点图、虚化对焦                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 智能滤光片大小 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG (3:2): 6M (3008x2000)、2M (1920x1280)、VGA (640x424)</li> <li>• JPEG (16:9): 5M (3008x1688)、2M (1920x1080)、VGA (640x360)</li> <li>• JPEG (4:3): 6M (3008x2256)、2M (1920x1440)、VGA (640x480)</li> <li>• JPEG (1:1): 4M (2000x2000)、1.6M (1280x1280)、VGA (480x480)</li> </ul> |
| 照片风格选择  | 柔和、鲜明、悠远、秋天、薄雾、幽暗、古典                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 存储器     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 介质      | 外部存储器 (选购):<br>SD 存储卡 (最大支持 4 GB)、<br>SDHC 存储卡 (最大支持 32 GB)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 文件格式    | RAW (SRW)、JPEG (EXIF 2.21)、<br>DCF、DPOF 1.1、PictBridge 1.0                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 直接打印       |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PictBridge |                                                                                                                                                         |
| GPS        |                                                                                                                                                         |
| 类型         | 位置信息、包含 GPS 组件 (WGS 84)                                                                                                                                 |
| 功能         | <ul style="list-style-type: none"> <li>位置名称 (仅英文和韩文)</li> <li>Google 地图链接 (通过 intelli-studio)</li> </ul>                                                |
| 接口         |                                                                                                                                                         |
| 数码输出       | USB 2.0 (HI-SPEED)                                                                                                                                      |
| 视频输出       | NTSC、PAL (用户自选)<br>HDMI 1.3: (1080i、720p、576p / 480p)                                                                                                   |
| 外部释放       | 附带                                                                                                                                                      |
| DC 电源输入    | DC 9.0 V、1.5 A (100 ~ 240 V)                                                                                                                            |
| 电源         |                                                                                                                                                         |
| 类型         | <ul style="list-style-type: none"> <li>充电电池: BP1310(1300 mAh)</li> <li>充电器: BC1310</li> <li>AC 适配器: AD9NX01 (选购)</li> </ul> <p>* 电源可能因您所在区域不同而有所差异。</p> |

| 尺寸 (WxHxD)                           |
|--------------------------------------|
| 120.5 × 71 × 34.5 mm (不包括突出部分)       |
| 重量                                   |
| 282 g (不含电池和存储卡)                     |
| 操作温度                                 |
| 0 ~ 40 °C                            |
| 操作湿度                                 |
| 5 ~ 85 %                             |
| 软件                                   |
| Intelli-studio、Samsung RAW Converter |

\* 该规格可能因升级效能有所变更、恕不另行通知。

\* 其它商标与产品名称皆为各自拥有者的商标。

## 镜头规格







| 镜头名称       | SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED             | SAMSUNG 20 mm F2.8             |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 焦距         | 20 ~ 50 mm (在 35 mm 格式中相当于 30.8 ~ 77 mm) | 20 mm (在 35 mm 格式中相当于 30.8 mm) |
| 组中的元件      | 8 组、9 元件 (附带 1 个非球面镜头、1 个低色散镜头)          | 4 组、6 元件 (附带 1 个非球面镜头)         |
| 查看角度       | 70.2° ~ 31.4°                            | 70.2°                          |
| 光圈         | F3.5 ~ 5.6 (最小: F22)、(叶片数: 7、圆孔径光栏)      | F2.8 (最小: F22)、(叶片数: 7、圆孔径光栏)  |
| 插座类型       | 三星 NX 插座                                 | 三星 NX 插座                       |
| 光学图像稳定器    | 未附带                                      | 未附带                            |
| 最小焦距       | 0.28 m ~ 无限远                             | 0.17 m ~ 无限远                   |
| 最大放大率      | 约 0.22X                                  | 约 0.18X                        |
| i-Scene 模式 | 支持 (美颜拍摄、人像、儿童、逆光、风景、夕阳、黎明、海滩与雪景、夜景)     | 支持 (逆光、风景、夕阳、黎明、海滩与雪景、夜景)      |
| 滤光片尺寸      | 40.5 mm                                  | 43 mm                          |
| 最大直径 x 长度  | 64 X 39.8 mm                             | 62.2 X 24.5 mm                 |
| 重量         | 约 119 g                                  | 约 89 g                         |
| 操作温度       | 0 ~ 40 °C                                | 0 ~ 40 °C                      |
| 操作湿度       | 5 ~ 85 %                                 | 5 ~ 85 %                       |




| 镜头名称      | SAMSUNG 30 mm F2                | SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS              | SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS          |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 焦距        | 30 mm (在 35 mm 格式中相当于 46.2 mm)  | 18 ~ 55 mm (在 35 mm 格式中相当于 27.7 ~ 84.7 mm) | 50 ~ 200 mm (在 35 mm 格式中相当于 77 ~ 308 mm) |
| 组中的元件     | 5 组, 5 元件<br>(附带 1 个非球面镜头)      | 9 组, 12 元件<br>(附带 1 个非球面镜头)                | 13 组, 17 元件<br>(附带 2 个低色散镜头)             |
| 查看角度      | 50.2°                           | 75.9° ~ 28.7°                              | 31.4° ~ 8.0°                             |
| 光圈        | F2 (最小: F22)、<br>(叶片数: 7、圆孔径光阑) | F3.5 ~ 5.6 (最小: F22)、<br>(叶片数: 7、圆孔径光阑)    | F4 ~ 5.6 (最小: F22)、<br>(叶片数: 7、圆孔径光阑)    |
| 插座类型      | 三星 NX 插座                        | 三星 NX 插座                                   | 三星 NX 插座                                 |
| 光学图像稳定器   | 未附带                             | 附带                                         | 附带                                       |
| 最小焦距      | 0.25 m ~ 无限远                    | 0.28 m ~ 无限远                               | 0.98 m ~ 无限远                             |
| 最大放大率     | 约 0.16X                         | 约 0.22X                                    | 约 0.2X                                   |
| 镜头遮光罩     | 选购                              | 附带                                         | 附带                                       |
| 滤光片尺寸     | 43 mm                           | 58 mm                                      | 52 mm                                    |
| 最大直径 x 长度 | 61.5 x 21.5 mm                  | 63 x 65.1 mm                               | 70 x 100.5 mm                            |
| 重量        | 约 85 g (不包括遮光罩)                 | 约 198 g (不包括遮光罩)                           | 约 417 g (不包括遮光罩)                         |
| 操作温度      | 0 ~ 40 °C                       | 0 ~ 40 °C                                  | 0 ~ 40 °C                                |
| 操作湿度      | 5 ~ 85 %                        | 5 ~ 85 %                                   | 5 ~ 85 %                                 |



镜头与实物可能有所差别。

# 配件（选购）

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | <b>相机包</b><br>可以单独购买相机包。                            |
|    | <b>存储卡</b><br>此相机可使用 SD（安全数字）存储卡和 SDHC（安全数字高容量）存储卡。 |
|    | <b>相机带</b><br>可以另外购买相机带。                            |
|    | <b>A/V 电缆</b><br>可以使用 A/V 电缆来连接到其他设备。               |
|    | <b>快门线</b><br>快门线可减轻使用三脚架时的抖动。                      |
|  | <b>滤光片</b><br>可以通过将滤光片连接到镜头、营造不同的颜色效果。              |

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDMI 电缆</b><br>通过HDMI（HDMI D 型）将相机连接到 HDMI 兼容的显示器上、您可以查看高清晰度相片和短片。 |
|  | <b>适配器</b><br>可以将适配器连接到电源插座对电池充电。                                     |
|  | <b>电池组</b><br>可以购买额外的电池组。                                             |



- 这些示图与实物可能有所差别。有关详细信息、请参阅有关这些选购配件的使用说明书。
- 请仅使用三星允许的附件、三星对于使用其他制造商附件造成的损坏不负任何责任。

| Samsung 为了保护地球环境、在整个产品生产过程中积极关注环境、并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。                                                                                                                                                   |           |        |        |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| 部件名称                                                                                                                                                                                                     | 有毒有害物质或元素 |        |        |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                          | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子部件 / ELECTRONIC PARTS                                                                                                                                                                                  | ×         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 塑料部件 / PLASTIC                                                                                                                                                                                           | ○         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 金属部件 / METAL                                                                                                                                                                                             | ×         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 液晶显示屏 / LCD                                                                                                                                                                                              | ○         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 镜头 / LENS                                                                                                                                                                                                | ×         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 包装物 / PACKAGE                                                                                                                                                                                            | ○         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| 电池 / BATTERY                                                                                                                                                                                             | ×         | ○      | ×      | ○          | ○          | ○            |
| 附件 / ACCESSORY                                                                                                                                                                                           | ×         | ○      | ○      | ○          | ○          | ○            |
| <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ / T 11363-2006 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ / T 11363-2006 规定的限量要求。</p> <p>注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代、但是 Samsung 正为了开发替代技术而努力中。</p> |           |        |        |            |            |              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><input type="checkbox"/> 产品名：数码相机 (DSC)</p> <p><input type="checkbox"/> 环保使用期限：10 年</p> <p>— 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时、环保使用期限才能有效。</p> <p>— 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。</p> |
|  | <p><input type="checkbox"/> 产品名：电池 (Battery)</p> <p><input type="checkbox"/> 环保使用期限：5 年</p> <p>— 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时、环保使用期限才能有效。</p>                                            |



如果需要售后服务或咨询、请参考随产品附带的保修卡、或访问我们的  
网站：<http://www.samsung.com>。

